

Light Commercial U-Match

**Low
Ambient**



Ersatzteilgarantie bei jährlicher Wartung



- 3-D Luftstrom Design
- Eigens entwickelter Lamellenwinkel beim Heizen und Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
- Einfacher Austausch von Motor und Walze mittels neuartigem Klammerbefestigungssystem.

Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

LC (Light Commercial) Decken- Truhengeräte SET R410A

| Model | Aussengerät | | TUHD18 | TUHD24 | TUHD30 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| | Innengerät | | TTH18 | TTH24 | TTH30 |
| Nennkühl-/heizleistung* | W | | 5000 / 5400 | 7000 / 7600 | 8500 / 9000 |
| SEER | -- | | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Energieklasse Kühlung/Heizung | -- | | A/A | A/A | A/A |
| Spannungsversorgung | V~/Hz | | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Kältemittelwerksfüllung | kg | | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Innengerät | Luftmenge | m3/h | 900/800/700 | 1200/1000/900 | 1500/1400/1200 |
| | max. Schalldruckpegel | dB (A) | 42 | 47 | 47 |
| | Abmessungen (B×H×T) | mm | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1420x700x245 |
| | Abmessungen mit Verpackung (B×H×T) | mm | 1340x820x300 | 1340x820x300 | 1545x825x330 |
| | Gewicht netto | kg | 42 | 43 | 51 |
| Aussengerät | Luftmenge | m3/h | 3200 | 4000 | 4000 |
| | max. Schalldruckpegel | dB (A) | 57 | 59 | 59 |
| | Abmessungen (B×H×T) | mm | 955x396x700 | 980x427x790 | 980x427x790 |
| | Abmessungen mit Verpackung (B×H×T) | mm | 1026x455x735 | 1080x485x840 | 1080x485x840 |
| | Gewicht netto | kg | 47 | 67 | 71 |
| CU-Leitungen | Einspritzleitung | Zoll | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Saugleitung | Zoll | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| | Max Höhe zwischen den Geräten | m | 15 | 15 | 15 |
| | Max Länge zwischen den Geräten | m | 20 | 30 | 30 |