

Light Commercial U-Match

**Low
Ambient**



Ersatzteilgarantie bei jährlicher Wartung



- Abflusspumpe standardisiert eingepasst, mit einer Geräteanhebung von 1100mm.
- Eigens entwickelter Lamellenwinkel beim Heizen und Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
- Spezieller geräuscharmer Ventilator.
- Alle Arten von Lufterfrischer können im Filter eingebaut werden.

Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

LC (Light Commercial) Kassetten SET R410A						
Modell	Aussengerät		TUHD12	TUHD24	TUHD30	TUHD42 (400V)
	Innengerät		TKH12	TKH24	TKH30	TKH42
Nennkühl-/heizleistung	W		3500	7000 / 7600	8500 / 9000	12000 / 14000
SEER	--		5,1	5,1	5,1	5,1
Energieklasse Kühlung/Heizung	--		A/A	A/A	A/A	A/A
Spannungsversorgung	V~/Hz		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	380-415 / 50
Kältemittelwerksfüllung	kg		1,2	2,2	2,4	4,0
Innen-Gerät	Luftmenge	m3/h	550/450/350	1250/1150/1050	1500/1400/1200	1660/1570/1500
	max. Schalldruckpegel in 1m	dB (A)	37	47	47	53
	Abmessungen (B×H×T)	mm	596×596×241	840×840×320	840×840×320	840×840×320
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	773×773×300	963×963×325	963×963×409	963×963×409
	Blende		650×650×50	950×950×60	950×950×60	950×950×60
	Gewicht netto	kg	20	26	31	31
Aussen-Gerät	Luftmenge	m3/h	1600	4000	4000	6200
	max. Schalldruckpegel	dB (A)	54	59	59	61
	Abmessungen (B×H×T)	mm	840×320×540	980×427×790	980×427×790	900×412×1349
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	878×360×580	1080×485×840	1080×485×840	1043×453×1500
	Gewicht netto	kg	32	65	68	95
CU-Leitungen	Einspritzleitung	Zoll	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Saugleitung	Zoll	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Max Höhe zwischen den Geräten	m	15	15	15	30
	Max Länge zwischen den Geräten	m	20	30	30	50