

Preisliste 2023
Sky Air




Preise und technische Informationen für Sky Air Geräte

Die Preisliste ist ab 1. April 2023 gültig.

Inhaltsverzeichnis

Highlights	3	Außengeräte	34
Eigenschaften & Funktionserklärungen	6	RZAG-A - Mini Sky Air Alpha-Serie	35
Vorteile im Überblick	8	RZAG-N - Sky Air Alpha Serie	36
Wandgeräte	11	RZASG-M - Sky Air Advance Serie	37
FTXM-R & FAA-B	11	RZA-D - Sky Air Super Inverter Serie	38
Deckengeräte	12	Daikin Schallschutzeinhausung	39
FHA-A(9)	12	Kombination Technisches Kühlen	40
FUA-A	13	Kombination für Standard-Anwendungen	42
Kassettengeräte	14	RXM-R(9) - Split	43
FCAG-B Roundflow Kassettengerät	18	MXM-A9 - Multisplit	44
FCAHG-H hoher COP Roundflow Kassettengerät	20	RXYSQ-T - Mini VRV Compact Serie	46
FFA-A9 Fully Flat Kassettengerät	22	RXYSQ-T - Mini VRV Serie	47
Kanalgeräte	25	Zubehör	48
NEU Multi-Zonen-Kit für Kanalgeräte	25	Regelungslösungen für gewerbliche Anwendungen	48
FDXM-F9	26	Madoka	49
FBA-A(9)	27	Onecta App	50
FDA-A	28	Steuerungs- und Adapterzubehör für Innengeräte	52
Truhengeräte / Standgerät	29	Zubehör Kombinationstabelle	54
FNA-A9 Truhengerät ohne Verkleidung	29	Richtlinien elektrische Verkabelung	56
FVA-A	30	Übersicht häufig verwendete Gerätekombinationen	57
Luftreiniger für gewerbliche Anwendungen	31	Messbedingungen	59
Astropure 2000	33	Daikin Service	60
		Inbetriebnahme	61
		Wartungspakete	62
		Allgemeine Geschäftsbedingungen	64

Gekennzeichnete Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT, VRV oder Applied Systems zugeordnet.




Alle in diesem Dokument angeführten Produkte arbeiten mit der von Daikin eigens entwickelten Inverter Kompressortechnologie, die eine hervorragende Leistung mit niedrigstem saisonalen Energieverbrauch ermöglicht.

ANMERKUNG: Viele der angeführten Geräte in dieser Preisliste (ausgenommen Belüftungsgeräte, Luftreiniger und Zubehör) werden mit dem Kältemittel R-32 betrieben, welche fluorierte Treibhausgase enthalten. R-32 hat ein Treibhauspotential von 675. Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential. Die hier enthaltenen Geräte enthalten Kältemittel mit einem GWP von 675. Somit hätte ein Austreten von 1kg dieser Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1kg CO₂ bezogen auf hundert Jahre. Für Arbeiten am Kältekreis oder dem Zerlegen von Anlagen ist immer Fachpersonal hinzuzuziehen.

Alle Preis sind Listenpreise, exklusive Umsatzsteuer und sind ab dem 1. April 2023 gültig. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Seite 64 oder www.daikin.at/agb). Die in diesem Dokument erwähnten Zubehörteile sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet. Druckfehler oder Modelländerungen sind vorbehalten. Diese Preisliste dient ausschließlich der Nutzung durch unsere Fachpartner bzw. unser Vertriebsnetzwerk und darf nicht an Endverbraucher weitergegeben werden.

Highlights



S. 16 **NEU** UV-Streamer-Bausatz

- › Reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Gerüchen, Allergenen usw.
- › Entfernt dank des Catch-&-Clean-Ansatzes 99,90 % der Viren in 30 Minuten
 - Hocheffizienter F7-Filter (ISO-Klassifizierung in Prüfung)
 - UVC-Licht und Streamer-Technologie zur Reinigung und Zersetzung von Schadstoffen
- › Erhältlich in Kombination mit Standard- und weißen Roundflow Geräteblenden
- › Kann in bestehende Installationen nachgerüstet werde



S. 25 **NEU** Erweiterung der Multi-Zonen-Kits

- › Neue Baureihe mit geringerer Bauhöhe kann direkt an Deckeneinbaugeräte für mittleren ESP angeschlossen werden kann
- › Mit diesem Multi-Zonen-System, ausgestattet mit motorisierten Drosselklappen, können mehrere Räume unabhängig voneinander klimatisiert werden
- › Bis zu 8 individuelle Zonen können bedient werden
- › Zeitersparnis, da der Verteiler bereits mit allen Auslässen und Leiterplatten vormontiert geliefert wird

Wir sind 24/7 für Sie da!

Das Daikin Kundenportal

Entdecken Sie unser Daikin Kundenportal
my.daikin.at **Alles auf einen Blick - ganz einfach!**

Daikin bietet Ihnen jetzt noch mehr Flexibilität sowie Sicherheit im Umgang mit Ihren Daten.

my.daikin.at



In der digitalen Preisliste von Split, Sky Air und Heizung finden Sie Verlinkungen zu den Produktseiten und Unterlagen am Daikin Partnerportal.

Dadurch haben Sie mit einem Klick 24/7 Zugang zu allen Produktseiten mit wichtigen Informationen und Unterlagen wie Datenbücher, Installations- und Bedienungsanleitungen.



Ihre Vorteile am Daikin Kundenportal:

-  Zugang jederzeit und von überall aus
-  Zugang zu Angeboten, Bestellungen, Rechnungen und Kontostand (abhängig von den festgelegten Berechtigungen)
-  Der Administrator des Unternehmens kann die Zugriffsrechte der Benutzer einsehen und ändern
-  Alle Dokumente (Broschüren, Kataloge, Spezifikationen, Anleitungen, Bilder und Videos etc.) jederzeit verfügbar über das Partnerportal
-  Mit einer Anmeldung Zugriff auf fast alle digitalen Daikin Tools und Anwendungen (Single Sign-on)
-  Angebote direkt über das Kundenportal bestellen
-  Auftragsänderungen einfach übermitteln
-  Retouren über das Daikin Kundenportal eingeben
-  Zugriff auf den Daikin Webshop „myProshop“ (Berechtigung notwendig)



Der Daikin Webshop myProshop

- > Login mit Ihrer Daikin ID
- > Lagerbestand live prüfen
- > erweiterte Produktseiten
- > leichte Konfiguration durch Ansicht der passenden Zubehörteile
- > Bestellstatus in Echtzeit durch die Integration in unser SAP Bestellsystem



Eigenschaften & Funktionserklärungen



Raster-Boden- und Anwesenheitssensor

Der Anwesenheitssensor leitet bei eingeschalteter Luftstromregelung die Luft von Personen im Raum weg. Der Bodensensor ermittelt die durchschnittliche Temperatur am Boden und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung zwischen Decke und Fußboden.



Selbstreinigende Filter

Selbstreinigende Filter sorgen dafür, dass sich kein Staub an den Staubfiltern der Geräte ansammelt. Da der Luftstrom nicht durch angesammelten Staub behindert wird, ist ein möglichst effizienter und komfortabler Betrieb über die gesamte Lebenszeit der Geräte hinweg gegeben. Außerdem gestaltet sich das Entfernen von Staub wesentlich einfacher und bequemer als bei Geräten ohne selbstreinigenden Filter, bei denen die Filter regelmäßig entnommen und gewaschen werden müssen.



Flüsterleise

Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise. Auch bei den Außengeräten wird sichergestellt, dass eine Ruhestörung der Nachbarn vermieden wird.




Betriebsrotation und Reservebetrieb serienmäßig

Betriebsrotation und Reservebetrieb sind für technische Kühlanwendungen von entscheidender Bedeutung. Üblicherweise werden diese Funktionen über zusätzliche Adapter realisiert. Bei den Außengeräten Sky Air Smart oder Sky Air Alpha sind die Betriebsrotation und der Reservebetrieb in den Regler BRC1H52* integriert.



Wochenzeitschaltuhr

Die Wochenzeitschaltuhr erlaubt es, die Klimaanlage für jeden Wochentag getrennt zu programmieren, und man spart sich die manuelle Bedienung. Bis zu 4 Schaltvorgänge je Wochentag sind möglich. Geräte ohne Wochenzeitschaltuhr haben einen 24-Stunden Timer, so dass eine tägliche Ein- und Ausschaltung programmiert werden kann.



Onecta App

Regeln und überwachen Sie Ihre Innengeräte mit der Onecta App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet.



Kommunikationsschnittstellen

Für die meisten Geräte gibt es die Möglichkeit einer Anbindung an eine Gebäudeleittechnik mit KNX oder Modbus Schnittstelle, sowie die Möglichkeit der Anbindung an Daikin Zentralregler (Verbindung über BACnet oder LON sind auch möglich über Daikin DIII-Bus).



Besonders breiter Betriebsbereich

Bei bitterer Kälte draußen gibt es nichts Schöneres als ein gemütlich warmes Wohnzimmer – wir bieten eine Reihe von Geräten an, bei denen der Heizbetrieb auch bei frostigen Außentemperaturen von -20 °C oder sogar -25 °C garantiert ist!



Technische Kühlung

Manche technischen Systeme können jedoch auch bei frostigen Außentemperaturen recht hohe Temperaturen erreichen. Die mit diesem Label gekennzeichneten Geräte können selbst bei kalten Außentemperaturen von bis zu -15 °C zuverlässig kühlen (in Multisplit-Anwendungen nicht realisierbar).



Multisplit Anwendung

Dieses Gerät kann mit Multisplit-Außengeräten kombiniert werden. Multisplit-Anwendungen ermöglichen die Klimatisierung mehrerer Räume mit nur einem Außengerät. Diese Systeme haben den Vorteil einer einfachen und eleganten Installation und benötigen weniger Platz im Außenbereich. Es stehen Multisplit Außengeräte zur Verfügung, an die 2 bis 5 Innengeräte angeschlossen werden können, sowie Super-Multi-Plus-Systeme, an die bis zu 9 Innengeräte angeschlossen werden können.



Sky Air Twin/Triple/Doppel Twin Anwendung

Die Klimatisierung einzelner, großer Räume ist oft mit einem einzelnen Innengerät nicht effektiv möglich. Sky Air Twin, Triple und Doppel Twin Anwendungen erlauben es, die benötigte Leistung auf 2, 3 oder 4 Innengeräte aufzuteilen. Dadurch ist eine gleichmäßige Verteilung der Leistung und Temperatur im gesamten Raum möglich, ohne dafür mehrere Außengeräte zu benötigen. Dieses Symbol zeigt an, dass das Innengerät für diese Art der Anwendung verwendet werden kann.



Kondensatpumpe

Dieses Gerät ist standardmäßig (oder optional wenn vermerkt) mit einer Kondensatpumpe ausgestattet. Kondenswasser, welches im Kühlbetrieb anfällt, kann einfach über den Anschluss einer Rohrleitung abgeführt werden. Original Daikin Kondensatpumpen sind laufruhig, zuverlässig und haben einen geringen Strombedarf, dank DC-Motoren.



Multi-Zonen Kit

Mit dem Mehrbereichssystem können mehrere Räume durch ein einziges Innengerät versorgt werden. Das System ist mit motorgesteuerten Regelklappen ausgestattet, welche die Leistung der einzelnen Räume regeln. Das System unterstützt bis zu acht Zonen, die über einen zentralen Thermostat im Hauptraum und über individuelle Thermostate in den einzelnen Zonen geregelt werden.



UV-Streamer-Bausatz

Reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima.

Vorteile im Überblick *SkyAir*

Wir nehmen Rücksicht	 Saisonale Effizienz - Intelligente Energienutzung	Saisonale Effizienz vermittelt eine realistischere Vorstellung, wie effizient eine Klimaanlage über die Gesamtheit der Kühl- und Heizsaison hinweg arbeitet.
	 Betrieb bei Abwesenheit	Die Innentemperatur kann auch während der Abwesenheit auf einem bestimmten Niveau gehalten werden.
	 Nur Lüften	Die Klimaanlage kann auch ausschließlich als Ventilator genutzt werden, ohne die Luft zu heizen oder zu kühlen.
	 Selbstreinigender Filter	Der Filter reinigt sich automatisch. Problemlose Pflege bedeutet optimale Energieeffizienz und höchsten Komfort ohne die Notwendigkeit teurer oder zeitraubender Wartungsarbeiten.
	 Anwesenheits- und Fußbodensensor	Der Anwesenheitssensor leitet bei eingeschalteter Luftstromregelung die Luft weg von jeder Person im Raum. Der Bodensensor ermittelt die durchschnittliche Fußbodentemperatur und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung zwischen der Decke des Raumes und dem Fußboden.
Komfort	 Zugluftverhinderung	Zu Beginn der Aufwärmphase oder bei ausgeschaltetem Thermostat werden die Luftausblasrichtung auf „horizontal“ und eine niedrige Drehzahl des Ventilators eingestellt, um so Zugluft zu vermeiden. Nach dem Aufwärmen werden die Luftausblasrichtung und die Drehzahl des Ventilators wie gewünscht geändert.
	 Flüsterbetrieb	Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise. Auch bei den Außengeräten wird sichergestellt, dass eine Ruhestörung der Nachbarn vermieden wird.
	 Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen	Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um die Solltemperatur zu erreichen.
Luftbehandlung	 UV-Streamer-Bausatz	Reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima.
	 Luftfilter	Entfernt Staubpartikel aus der Luft und gewährleistet so die beständige Versorgung mit sauberer Luft.
Feuchtigkeitskontrolle	 Entfeuchtungsprogramm	Ermöglicht die Senkung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum, ohne die Raumtemperatur zu verändern.
Luftstrom	 Vorbeugung gegen Deckenverschmutzung	Eine Sonderfunktion verhindert, dass Luft zu lange in horizontaler Richtung ausgeblasen wird, um eine Verschmutzung der Decke zu vermeiden.
	 Vertikale Schwenkautomatik	Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
	 Ventilatorstufen	Die Ventilatorstufen können auf eine der angegebenen Stufen eingestellt werden.
	 Einzelregelung der Lamellen	Durch die Einzelregelung der Lamellen kann an der verkabelten Fernbedienung die Stellung jeder einzelnen Lamelle problemlos eingestellt werden, um das Gerät an eine Neugestaltung des Raumes anzupassen. Optionale Verschlussbausätze sind ebenfalls erhältlich.
Steuerung & Timer	 Onecta App	Regeln und überwachen Sie Ihre Innengeräte mit der Onecta App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet.
	 Wochentimer	Zeitschaltuhr kann für den Start des Betriebs zu einer beliebigen Zeit auf Tages- oder Wochenbasis eingestellt werden.
	 Infrarotfernbedienung	Infrarot-Fernbedienung mit LCD zum Starten, Stoppen und Bedienen der Klimaanlage.
	 Kabelfernbedienung	Verkabelte Fernbedienung zum Starten, Stoppen und Bedienen der Klimaanlage von einem anderen Ort aus.
	 Zentrales Schaltfeld	Zentralregelung zum Einschalten, Ausschalten und Bedienen mehrerer Klimaanlagen von einem einzigen zentralen Ort aus.
	 Mehrzonen Regelung	Mit einem einzigen Innengerät bis zu 6 individuelle Klimatisierungsbereiche realisierbar.
Zusätzliche Funktionen	 Technische Kühlung	Führt zuverlässig, effizient und flexibel die beständig von IT-Systemen und Servern erzeugte Wärme ab und sorgt so für maximale Verfügbarkeit der Anlagen bei höchster Rentabilität (Außengerät RZAG* oder RZQG* muss verwendet werden).
	 Automatischer Wiederanlauf	Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb im ursprünglich eingestellten Modus auf.
	 Selbstdiagnose	Vereinfacht die Wartung, indem jede Störung und jede Betriebsunregelmäßigkeit, die im System aufgetreten ist, angezeigt wird.
	 Kondensatpumpe	Erleichtert die Kondensatableitung aus dem Innengerät.
	 Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung	An 1 Außengerät können 2, 3 oder 4 Innengeräte angeschlossen werden. Alle Innengeräte werden über eine Fernbedienung im gleichen Modus (Kühlen oder Heizen) betrieben.
	 Multisplit Anwendung	Bis zu 5 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen) können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.
 VRV für den Wohnbereich	An ein einziges Außengerät können bis zu 9 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen und bis zu Klasse 71) angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.	




FTXM-R & FAA-B

Sky Air Serie Wandgerät

- › Für Räume ohne Zwischendecken oder ohne freien Platz auf dem Boden
- › Niedrigerer Energieverbrauch dank des speziell entwickelte DC-Ventilatormotors
- › Flexibilität bei der Installation: das Gehäuse weist ein Gewicht von gerade mal 18 kg auf, und die Rohrleitungsanschlüsse können an der Unterseite, der linken Seite oder der rechten Seite des Geräts ausgeführt werden können

Auch für R-410A verwendbar



FAA-B & FTXM-R Split Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör) €	Außengerät €	Setpreis (inkl. Zubehör) €
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FTXM35R	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790	778,-	1.798,-	2.576,-
FTXM50R	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	1.018,-	2.425,-	3.443,-
FTXM60R	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	1.185,-	2.453,-	3.638,-

Information: Die Infrarotfernbedienung wird mit dem Innengerät mitgeliefert. Nicht kompatibel mit BRC1E* oder BRC1H*

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

1-phasisig (230V)	3-phasisig (400V)	FAA71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,02	1.637	1.036,-	3.170,-	4.468,-
		FAA100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	1.069,-	4.181,-	5.512,-
		FAA71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,03	362	A+	4,7	4,02	1.637	1.036,-	3.611,-	4.909,-
		FAA100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	1.069,-	4.564,-	5.895,-

Sky Air Advance Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series

1-phasisig (230V)	3-phasisig (400V)	FAA71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,9	1.615	1.036,-	2.518,-	3.816,-
		FAA100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	1.069,-	3.162,-	4.493,-
		FAA100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	1.069,-	3.255,-	4.586,-

⚠️ ¹Fernbedienung ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.

⚠️ ²Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

🟡 Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FTXM-R Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
EKRS21	Kabeladapter (erforderlich für S21 Verbindung) (4)	18,-
ARC466A33	Infrarotfernbedienung	Standard
BRP069B41	Split WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nicht mit KRP413A1S oder BRC073 kombinierbar)	integriert
BRC073	Split Kabelfernbedienung (nicht mit KRP413A1S oder BRP069B41 kombinierbar)	262,-
BRCW901A03	3m Kabel für BRC073	38,-
BRCW901A08	8m Kabel für BRC073	56,-
KRP413A1S	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung (nicht mit BRC073 oder BRP069B41 kombinierbar)	312,-

Zubehör für FAA-B Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC7EA631/632	Infrarotfernbedienung (FAA71B/FAA100B)	313,-
⚠️ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A51	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät	FTXM-R & FAA-B	FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R	FAA 71B	FAA 100B
Abmessungen	Gerät Höhe x Breite x Tiefe	mm 295x778x272	299x998x292		290x1.050x269	340x1.200x262
Gewicht	Gerät	kg 10	14,5		14	18
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h 678/468/360/252	948/840/684/498	1.002/840/708/546	972/804/726/-
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h 588/510/390/288	948/852/720/630	990/912/744/666	762/852/1.014/-
Schallleistungspegel	Kühlen	dBA	58	58	60	61
	Heizen	dBA	54	58	59	61
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA 45/33/29/19	44/40/36/27	46/42/37/30	45/42/40/-
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA 39/35/28/20	43/39/34/31	45/41/36/33	45/42/40/-
Kältemittel	Typ	R-32			R-32 / R-410A	
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)	mm	6,4/9,5	6,4/12,7		9,52/15,9	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V 1~ / 50 / 220-240				

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.


Siehe Seite 36 für technische Daten zu RZAG Außengeräten, Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FHA-A(9)

Sky Air Serie Deckengerät

- › Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen, dank des Coanda-Effekts: Austrittswinkel bis zu 100°
- › Sogar Räume mit Decken bis zu 3,8 m können ganz einfach ohne Leistungsverluste beheizt oder gekühlt werden!
- › 5 auswählbare Ventilator Drehzahlen sorgen für höchsten Komfort

Auch für R-410A verwendbar



FHA-A(9) Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör)
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split Kombinationen

FHA35A9	RXM35R9	3,4	4	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979	1.278,-	1.318,-	2.858,-
FHA50A9	RXM50R	5	6	A+	5,0	5,92	295	A	4,35	3,86	1.578	1.455,-	1.777,-	3.494,-
FHA60A9	RXM60R	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,71	3,87	1.704	1.633,-	1.926,-	3.821,-

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,4	191	A+	3,1	4,1	1.058	1.278,-	1.798,-	3.338,-
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A++	5	6,8	257	A+	4	4,3	1.302	1.455,-	2.425,-	4.142,-
FHA60A9	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,6	318	A+	4,6	4,2	1.633	1.633,-	2.453,-	4.348,-

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

1-phasisch (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.795,-	3.170,-	5.227,-
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.912,-	4.181,-	6.355,-
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259	2.139,-	4.675,-	7.076,-
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100	2.392,-	5.283,-	7.937,-
3-phasisch (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,51	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.795,-	3.611,-	5.668,-
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.912,-	4.564,-	6.738,-
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259	2.139,-	4.892,-	7.293,-
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100	2.392,-	5.523,-	8.177,-

Sky Air Advance Serie Kombinationen

1-phasisch (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,9	1.616	1.795,-	2.518,-	4.575,-
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.912,-	3.162,-	5.336,-
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193	2.139,-	3.420,-	5.821,-
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.392,-	3.760,-	6.414,-
3-phasisch (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.912,-	3.255,-	5.429,-
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193	2.139,-	3.525,-	5.926,-
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.392,-	3.872,-	6.526,-

- ⚠ Fernbedienung ist nicht im Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.
- ⚠² Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FHA-A(9) Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC7GA53-9	Infrarotfernbedienung	586,-
⚠ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät	FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A		
Abmessungen	Gerät Höhe x Breite x Tiefe	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690				
Gewicht	Gerät	24	25	31	32	38				
Luftfilter	Typ	Harznetz mit Schimmelbeständigkeit								
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200	1.860/1.380	2.040/1.440
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200	1.860/1.380	2.040/1.440
Schallleistungspegel	Kühlen/Heizen		dB(A)	53	54	55	60	62	64	
Schalldruckpegel	Kühlen/Heizen	Hoch/Niedrig	dB(A)	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Kältemittel	Typ	R-32 / R-410A								
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)	mm	6,4/9,5	6,4/12,7		9,5/15,9					
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V 1~ / 50 / 220-240								



(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie
 Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte und Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FUA-A

Sky Air Serie 4-Wege-Deckengerät

- › Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekte
- › Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes!
- › Über die Fernbedienung sind 5 verschiedene Austrittswinkel zwischen 0° und 60° programmierbar

Auch für R-410A verwendbar



FUA-A / Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

	Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
					Kühlen			Heizen (Durchschnittsklima)					Innengerät (exkl. Zubehör) €	Außengerät €	Setpreis (inkl. Zubehör) € ^{▲2}
					Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-phasig (230V)	FUA71A ▲ ¹	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,2	1.567	1.840,-	3.170,-	5.272,- ^{▲2}
	FUA100A ▲ ¹	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,5	2.427	2.387,-	4.181,-	6.830,- ^{▲2}
	FUA125A ▲ ¹	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,52	4,26	3.129	2.593,-	4.675,-	7.530,- ^{▲2}
3-phasig (400V)	FUA71A ▲ ¹	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,2	1.567	1.840,-	3.611,-	5.713,- ^{▲2}
	FUA100A ▲ ¹	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,5	2.427	2.387,-	4.564,-	7.213,- ^{▲2}
	FUA125A ▲ ¹	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,52	4,26	3.129	2.593,-	4.892,-	7.747,- ^{▲2}

FUA-A / Sky Air Advanced Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series

	Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
					Kühlen			Heizen (Durchschnittsklima)					Innengerät €	Außengerät €	Setpreis €
					Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-phasig (230V)	FUA71A ▲ ¹	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,9	1.615	1.840,-	2.518,-	4.620,- ^{▲2}
	FUA100A ▲ ¹	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.387,-	3.162,-	5.811,- ^{▲2}
	FUA125A ▲ ¹	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	2.593,-	3.420,-	6.275,- ^{▲2}
3-phasig (400V)	FUA100A ▲ ¹	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.387,-	3.255,-	5.904,- ^{▲2}
	FUA125A ▲ ¹	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	2.593,-	3.525,-	6.380,- ^{▲2}

- ▲¹ Fernbedienung ist nicht im Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.
- ▲² Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

Zubehör für FUA-A Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC7C58	Infrarotfernbedienung - Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich	368,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät			FUA	71A	100A	125A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	198x950x950		
Gewicht	Gerät		kg	25	26	
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit		
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	1.380/960	1.860/1.200	1.950/1.230
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	1.380/960	1.860/1.200	1.950/1.230
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	59	64	65
	Heizen		dBA	59	64	65
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	41/35	46/39	47/40
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	41/35	46/39	47/40
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A		
Rohrleitungsanschlüsse			mm	9,52/15,9		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie
 Siehe Seite 36 für technische Daten zu den RZAG Außengeräten und Seite 37 für RZASG Außengeräte.



Kassettengeräte

360°-Luftaustritt sorgt für optimalen Komfort

- › breitere Lamellen

Energieeffizienter und benutzerfreundlicher als jedes andere Kassettengerät

- › Im Gegensatz zur Standardlösung können die Betriebskosten um bis zu 50% reduziert werden.
- › automatische Filterreinigung
- › für die Wartung des Filters wird weniger Zeit benötigt:
Ohne das Gerät zu öffnen kann mit einem Staubsauger der Schmutz entfernt werden.

Intelligente Sensoren steigern Effizienz und Komfort

- › Wenn der Anwesenheitssensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird der Sollwert entsprechend angepasst; dadurch können Sie bis zu 27 % Energie sparen. Außerdem richtet dieser Sensor den Luftstrom automatisch von Personen weg und vermeidet so ein Gefühl von Zugluft.
- › Der Infrarot-Fußbodensensor ermittelt die durchschnittliche Fußbodentemperatur und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung zwischen Decke und Fußboden des Raumes – so werden kalte Füße vermieden.




Anwesenheitssensor* Bodensensor*



Flexible Installation

- › Lamellen können zur Anpassung an die Raumkonfiguration über die verkabelte Fernbedienung einzeln geregelt oder geschlossen werden. Optional sind auch Verschlussbausätze erhältlich.



Selbstreinigender Filter

Staub kann einfach mit einem Staubsauger entfernt werden, ohne das Gerät zu öffnen.



* als Zubehör verfügbar

Breite Palette an Zierblenden, passend für jede Anwendung und jedes Interieur

Standard Zierblende verfügbar in Weiß und Schwarz

- › Das moderne Daikin Roundflow Kassettengerät mit 360° Luftverteilung, breiten Luftleitlamellen und optionalen Intelligent Sensor



BYCQ140E
Standard Zierblende Weiß



BYCQ140EW
Standard Zierblende Reinweiß



BYCQ140EB
Standard Zierblende Schwarz

Selbstreinigende Zierblende verfügbar in Weiß und Schwarz

- › Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion, Betriebskosten können bis zu 50% reduziert werden
- › Zeitersparnis bei der Wartung. Schmutz kann mit dem Staubsauger abgesaugt werden.



BYCQ140EGF
selbstreinigende Zierblende
Weiß mit feinmaschigem Filter



BYCQ140EGFB
selbstreinigende Zierblende
Schwarz mit feinmaschigem
Filter

Design Zierblende verfügbar in Weiß und Schwarz

- › Zierblenden im neuen, modernen Design mit versteckten Ansauggitter
- › 360° Luftverteilung, breiten Luftleitlamellen und optional verfügbaren Intelligent Sensor



BYCQ140EP
Design Zierblende Weiß



BYCQ140EPB
Design Zierblende Schwarz



Saubere Luft,
weil wir dafür Sorge tragen

Atmen Sie gesunde Luft mit dem Roundflow UV-Streamer

90 % unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden. Die Innenraumluft ist 2 bis 5 Mal höher belastet als die Außenluft.



Die Auswirkungen der Verschmutzung in Räumen auf den Menschen zeigen sich langfristig. Bekämpfen wir sie jetzt!

Unser UV-Streamer-Bausatz bietet Ihnen die Lösung:

- › Reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima
- › Dank des großen Luftdurchsatzes des Roundflow Kassettengeräts kann saubere Luft schnell in jeden Winkel Ihres Raumes gelangen
- › Kann in bestehende Installationen nachgerüstet werden
- › Kann mit den Geräteblenden BYCQ140E und BYCQ140EW verwendet werden



99,9 %

der Viren werden dank des einzigartigen Catch-&-Clean-Ansatzes von DAIKIN in nur 30 Minuten entfernt


Getestet bei Intertek

Die Ergebnisse basieren auf Tests, die in den Labors von Intertek in einem Raum mit einer Größe von 28 m³ durchgeführt wurden. Das DAIKIN Roundflow Kassettengerät (FXFQ125B) entfernt mehr als 99,9 % der umhüllten Viren wie z. B. Coronaviren.

* Weitere Einzelheiten zu dieser Funktion finden Sie im Technischen Handbuch des Geräts.

Getestet in einem Raum mit realer Größe

28 m³



Vollständigen Testbericht anzeigen:




Der einzigartige Catch-&-Clean-Ansatz von DAIKIN umfasst einen Filter ePM1 50 %, UV-C-Licht und Streamer-Technologie

1 Effektives Auffangen von Luftschadstoffen

- > Hocheffiziente Auffangen von Feinstaub und Schadstoffen dank des F7-Filters (ISO-Klassifizierung in Prüfung)
- > Anti-bakterielle und anti-virale Beschichtung

Anzeigeleuchte


Zeigt den Status ‚Betrieb‘, ‚Fehlfunktion‘ oder ‚Austausch‘ an.



2 Effektive Reinigung und Zersetzung von Schadstoffen

Unsere einzigartige Kombination aus UV-C-Licht und Streamer-Technologie sorgt sowohl für eine Oberflächen- als auch für eine Tiefenreinigung des Filters, um hygienische Luft zu gewährleisten.

UVC-LED-Licht mit einer hohen Ausgangswellenlänge von 265 nm zur effektiven Oberflächenreinigung und Inaktivierung von Bakterien und Viren.



Streamer-Technologie zur tiefenwirksamen Entkeimung des Filters und leistungsstarken Zersetzung von Viren und Bakterien, die im Filter eingeschlossen sind.

Spezifikationen des UV-Streamer-Filters

Behandlungsinstrumente	Prüforganisation	Klassifizierungen	Prüfnorm und Prüfverfahren	Berichtsnummer	Effizienz	Probenmenge	Kontaktzeit (Stunden)	Testvirus-suspension
UV-Streamer-Bausatz	Phi-X174 (unbehülltes Virus)	Viren	Nichtstandardisiertes Prüfverfahren: Test der mikrobiellen Reduktionsrate	102105182COL-001	99,9 %		0,5	8x 10 ⁹ PFU
Ionpure IPI-Filter	Staphylococcus aureus	Bakterien	GB 21551.2-2010	2021FM05648R01	99,98 %	1 m ³	24	
Ionpure IPI-Filter	Escherichia coli	Bakterien	GB 21551.2-2010	2021FM05648R01	99,99 %	1 m ³	24	
Ionpure IPI-Filter	Aspergillus niger	Pilze	JIS Z 2911:2018	2022FM07084R01	Anti-Schimmel-Qualität 0 (1)	1 m ³		
Ionpure IPI-Filter	Penicillium pinophilum	Pilze	JIS Z 2911:2018	2022FM07084R01	Anti-Schimmel-Qualität 0 (1)	1 m ³		
Ionpure IPI-Filter	Trichoderma viride	Pilze	JIS Z 2911:2018	2022FM07084R01	Anti-Schimmel-Qualität 0 (1)	1 m ³		
Ionpure IPI-Filter	Chaetomium globosum	Pilze	JIS Z 2911:2018	2022FM07084R01	Anti-Schimmel-Qualität 0 (1)	1 m ³		
Ionpure IPI-Filter	Paecilomyces variotii	Schimmel	JIS Z 2911:2018	2022FM07084R01	Anti-Schimmel-Qualität 0 (1)	1 m ³		
Ionpure IPI-Filter	Virus der infektiösen Bronchitis	Viren	ISO 18184:2014(E)	2020FM26047R01	99,99 %	1 m ³	2	
Ionpure IPI-Filter	SARS-CoV-2	Viren	JIS L 1922	21KB-080395-2(1/5)	99,92 %		8	2,2x 10 ⁷ PFU
Ionpure IPI-Filter	H1N1	Viren	ISO 18184:2014(E)	2020FM2434R01	99,94 %	1 m ³	2	


(1) Anti-Schimmel-Qualität 0: visuell und unter dem Mikroskop wurde kein Pilzwachstum festgestellt.

FCAG-B

Sky Air Serie Roundflow Kassettengerät

- › Markführendes Modell mit einzigartiger 360° Luftverteilung und unübertrefflichen Funktionen und Optionen
- › Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63
- › 5 auswählbare Ventilator Drehzahlen sorgen für höchsten Komfort
- › UV-Streamer-Bausatz reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima

Auch für R-410A verwendbar



NEU

FCAG-B Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör) €	Außengerät €	Setpreis (inkl. Zubehör) €
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split Kombinationen

FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,32	4,9	948	1.103,-	1.318,-	3.100,- ²
FCAG50B	RXM50R	5	6	A++	5,0	6,54	266	A+	4,36	4,3	1.419	1.142,-	1.777,-	3.598,- ²
FCAG60B	RXM60R	5,7	7	A+	5,7	6,40	312	A+	4,71	4,2	1.569	1.196,-	1.926,-	3.801,- ²

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,3	168	A+	3,3	4,3	1.074	1.103,-	1.798,-	3.580,- ²
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,0	A++	5	6,8	257	A+	4,3	4,3	1.398	1.142,-	2.425,-	4.246,- ²
FCAG60B	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,8	318	A+	4,6	4,25	1.515	1.196,-	2.453,-	4.328,- ²

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

1-phasig (230V)	FCAG71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,86	347	A+	4,7	4,41	1.492	1.344,-	3.170,-	5.193,- ²
	FCAG100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A++	7,8	4,61	2.369	1.834,-	4.181,-	6.694,- ²
	FCAG125B	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,8	931	-	9,52	4,34	3.071	2.032,-	4.675,-	7.386,- ²
	FCAG140B	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,17	1.121	-	9,52	4,34	3.071	2.246,-	5.283,-	8.208,- ²
3-phasig (400V)	FCAG71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,86	347	A+	4,7	4,41	1.492	1.344,-	3.611,-	5.634,- ²
	FCAG100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A++	7,8	4,61	2.369	1.834,-	4.564,-	7.077,- ²
	FCAG125B	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,8	931	-	9,52	4,34	3.071	2.032,-	4.892,-	7.603,- ²
	FCAG140B	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,17	1.121	-	9,52	4,34	3.071	2.246,-	5.523,-	8.448,- ²

Sky Air Advance Serie Kombinationen

1-phasig (230V)	FCAG71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,0	1.575	1.344,-	2.518,-	4.541,- ²
	FCAG100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	1.834,-	3.162,-	5.675,- ²
	FCAG125B	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	2.032,-	3.420,-	6.131,- ²
	FCAG140B	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534	2.246,-	3.760,-	6.685,- ²
3-phasig (400V)	FCAG100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	1.834,-	3.255,-	5.768,- ²
	FCAG125B	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	2.032,-	3.525,-	6.236,- ²
	FCAG140B	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534	2.246,-	3.872,-	6.797,- ²

▲¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Zierblende oder Fernbedienung enthält. Diese müssen separat bestellt werden.

▲² Der Setpreis beinhaltet Innengerät, Standardzierblende (BYCQ140E), Kabelfernbedienung Madoka BRC1H52W und Außengerät.

■ Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Innengerätedaten und Einzelsplit Kombinationen

Zierblenden für FCAG-B Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BYCQ140E	Standard Zierblende Weiß (RAL9010 mit grauen Lamellen)	417,-
BYCQ140EW	Standard Zierblende Reinweiß (RAL9010)	469,-
BYCQ140EB	Standard Zierblende Schwarz (RAL 9005)	570,-
BYCQ140EGF	Selbstreinigende Zierblende Weiß mit feinmaschigen Filter; nur mit BRC1H*	613,-
BYCQ140EGFB	Selbstreinigende Zierblende Schwarz (RAL9005) mit feinmaschigen Filter; nur mit BRC1H*	764,-
BYCQ140EP	Design Zierblende Weiß (RAL9010)	622,-
BYCQ140EPB	Design Zierblende Schwarz (RAL9005)	930,-

Zubehör für FCAG-B Geräte

Regelung		Preis €
BRC7FA532F	Infrarotfernbedienung für Standard Zierblende BYCQ140E, BYCQ140EW – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	272,-
BRC7FA532FB	Infrarotfernbedienung für schwarze Zierblende BYCQ140EB – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	272,-
BRC7FB532F	Infrarotfernbedienung für weiße Design Blende BYCQ140EP – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	276,-
BRC7FB532FB	Infrarotfernbedienung für schwarze Design Blende BYCQ140EPB – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	276,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Premium Kabelfernbedienung in weiß/silber/schwarz - ersetzt BRC1E53A	216,-
BRYQ140B	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140E, BYCQ140EGF, BYCQ140EW	215,-
BRYQ140BB	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EB, BYCQ140EGFB	215,-
BRYQ140C	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EP	215,-
BRYQ140CB	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EPB	224,-
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-
BRP069C82	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich) (1)	135,-
EWHAR1	Kabelverlängerung, wird benötigt beim Einsatz von WLAN-Adapter bei selbstreinigender Zierblende	29,-
BAEF125AWB	UV-Streamer-Kit	Auf Anfrage

		Preis €
1x KDDP55C160-1	Frischluftkit für max 20% Frischluftanteil (bestehend aus 2 Teilen) (2)	494,-
1x KDDP55D160-2		312,-
KDBHQ55B140	Abdichtsatz für Ausblaslamellen	163,-

Innengerät			FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	204x840x840			246x840x840			
Gewicht	Gerät		kg	18	19		21			23
Zierblende	Model			BYCQ140EGF - Selbstreinigende Zierblende mit feinmaschigem Filter / BYCQ140EW - komplett weiß / BYCQ140E - weiß mit grauen Lamellen						
	Farbe			Reinweiß (RAL 9010)						
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	148x950x950 / 65x950x950 / 65x950x950						
	Gewicht		kg	10,3 / 5,5 / 5,5						
Luftfilter	Type			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit						
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	774/528	876/564	894/576	906/648	1.362/780		1.632/786
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	846/564	876/564	894/576	906/648	1.380/792		1.620/780
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	49			51	54		58
	Heizen		dBA	49			51	54		58
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29		41/29
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29		41/29
Kältemittel	Type			R-32 / R-410A						
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,35/9,52		6,35/12,7				9,52/15,9
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten, Seite 36 für technische Daten zu den RZAG Außengeräten und Seite 37 für RZASG Außengeräte.

(1) nicht möglich mit BRC1D52



(2) nicht möglich mit BYCQ140EGF und BYCQ140EGFB

FCAHG-H

Sky Air Serie hoher COP, Roundflow Kassettengerät

- › Marktführendes Modell mit einzigartiger 360° Luftverteilung und unübertrefflichen Funktionen und Optionen
- › Um 68% niedrigerer GWP verglichen mit R-410A Geräten
- › Um 12% geringere Füllmenge im Vergleich zu R-410A Geräten
- › Um mindestens 5% effizienter im Vergleich zu R-410A Geräten
- › 5 auswählbare Ventilator Drehzahlen sorgen für höchsten Komfort
- › UV-Streamer-Bausatz reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima

NEU



Auch für R-410A verwendbar



FCAHG-H Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör)
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

	Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	€	€	€
1-phasisig (230V)	FCAHG71H	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,72	308	A++	4,7	4,61	1.427	1.491,-	3.170,-	5.340,-
	FCAHG100H	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,35	452	A++	9,52	4,81	2.771	1.903,-	4.181,-	6.763,-
	FCAHG125H	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,52	4,53	2.942	2.430,-	4.675,-	7.784,-
	FCAHG140H	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,52	4,44	3.002	2.662,-	5.283,-	8.624,-
3-phasisig (400V)	FCAHG71H	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,72	308	A++	4,7	4,61	1.427	1.491,-	3.611,-	5.781,-
	FCAHG100H	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,35	452	A++	9,52	4,81	2.771	1.903,-	4.564,-	7.146,-
	FCAHG125H	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,52	4,53	2.942	2.430,-	4.892,-	8.001,-
	FCAHG140H	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,52	4,44	3.002	2.662,-	5.523,-	8.864,-

- ⚠¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Zierblende oder Fernbedienung enthält. Diese müssen separat bestellt werden.
- ⚠² Der Setpreis beinhaltet Innengerät, Standardzierblende (BYCQ140E), Kabelfernbedienung Madoka BRC1H52W und Außengerät.

Zierblenden für FCAHG-H Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BYCQ140E	Standard Zierblende Weiß (RAL9010 mit grauen Lamellen)	417,-
BYCQ140EW	Standard Zierblende Reinweiß (RAL9010)	469,-
BYCQ140EB	Standard Zierblende Schwarz (RAL 9005)	570,-
BYCQ140EGF	Selbstreinigende Zierblende Weiß mit feinmaschigen Filter; nur mit BRC1H*	613,-
BYCQ140EGFB	Selbstreinigende Zierblende Schwarz (RAL9005) mit feinmaschigen Filter; nur mit BRC1H*	764,-
BYCQ140EP	Design Zierblende Weiß (RAL9010)	622,-
BYCQ140EPB	Design Zierblende Schwarz (RAL9005)	930,-

(1) Mit Kabelfernbedienung, (2) Mit Infrarotfernbedienung. Siehe Seite 36 für technische Daten zu den RZAG Außengeräten. (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Innengerätedaten und Einzelsplit Kombinationen

Zubehör für FCAHG-H Geräte

Optionales Zubehör

Regelung		Preis €
BRC7FA532F	Infrarotfernbedienung für Standard Zierblende BYCQ140E, BYCQ140EW – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	272,-
BRC7FA532FB	Infrarotfernbedienung für schwarze Zierblende BYCQ140EB – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	272,-
BRC7FB532F	Infrarotfernbedienung für weiße Design Blende BYCQ140EP – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	276,-
BRC7FB532FB	Infrarotfernbedienung für schwarze Design Blende BYCQ140EPB – Hinweis: Nicht kompatibel mit Anwesenheits- & Bodensensor, keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	276,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Premium Kabelfernbedienung in weiß/silber/schwarz - ersetzt BRC1E53A	216,-
BRYQ140B	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140E, BYCQ140EGF, BYCQ140EW	215,-
BRYQ140BB	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EB, BYCQ140EGFB	215,-
BRYQ140C	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EP	215,-
BRYQ140CB	Anwesenheits & Bodensensor für Zierblenden BYCQ140EPB	224,-
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-
BRP069C82	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich) (1)	135,-
EWHAR1	Kabelverlängerung, wird benötigt beim Einsatz von WLAN-Adapter bei selbstreinigender Zierblende	29,-
BAEF125AWB	UV-Streamer-Kit	Auf Anfrage

		Preis €
1x KDDP55C160-1	Frischluftkit für max 20% Frischluftanteil (bestehend aus 2 Teilen) (2)	494,-
1x KDDP55D160-2		312,-
KDBHQ55B140	Abdichtsatz für Ausblaslamellen	163,-

Innengerät			FCAHG	71H	100H	125H	140H
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	288x840x840			
Gewicht	Gerät		kg	25			
Zierblende	Model			BYCQ140EGF - Selbstreinigende Zierblende mit feinmaschigem Filter / BYCQ140EW - komplett weiß / BYCQ140E - weiß mit grauen Lamellen			
	Farbe			Reinweiß (RAL 9010)			
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	148x950x950 / 65x950x950 / 65x950x950			
	Gewicht		kg	10,3 / 5,5 / 5,5			
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit			
Ventilator - Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.416/822	1.932/1.146	2.064/1.272	
	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	1.416/822	1.848/1.098	1.926/1.182	
Schallleistungspegel	Kühlen		dB(A)	53		61	
	Heizen		dB(A)	53		61	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dB(A)	36/29	44/33	45/35	45/37
	Heizen	Hoch/Niedrig	dB(A)	36/29	44/33	45/35	45/37
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A			
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	9,52/15,9			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

(1) nicht möglich mit BRC1D52

(2) nicht möglich mit BYCQ140EGF und BYCQ140EGFB

Fully Flat Kassettengerät

Ansprechendes Design und herausragende Technik in einem Gerät

Warum sich für ein Fully Flat Kassettengerät entscheiden?

- Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich völlig bündig in die Zwischendecke einfügt
- Kombination aus modernster Technik und Spitzeneffizienz
- Das leiseste Kassettengerät auf dem Markt

FFA-A9



Auswahl zwischen Zierblende in Grau oder in Weiß



Vorteile für Installationsfirmen


- > Einzigartiges Produkt auf dem Markt
- > Leisestes Gerät (25 dBA)
- > Die benutzerfreundliche Fernbedienung – in mehreren Sprachen verfügbar – ermöglicht die einfache Einrichtung der Sensoroption und die Regelung der einzelnen Lamellenpositionen
- > Trifft den Design-Geschmack in Europa

Vorteile für Berater und Planungsbüros

- > Einzigartiges Produkt auf dem Markt!
- > Passt in jedes moderne Bürointerieur
- > Ideales Gerät zum Verbessern von BREEAM-Bewertung/EPBD in Kombination mit Sky Air (FFA-A9) oder VRV IV Wärmepumpengeräten (FXZQ-A)


Vorteile für Kunden

- > Technische Spitzenleistung und einzigartiges Design
- > Leisestes Gerät (25 dBA)
- > Perfekte Arbeitsbedingungen: Zugluft und kalte Füße sind Vergangenheit
- > Bis zu 27 % niedrigere Energierechnung dank der Zubehörsensoren
- > Dank Einzelregelung der Lamellen flexible Nutzung des Raums und Einpassung in jede Raumgestaltung
- > Benutzerfreundliche Fernbedienung, verfügbar in verschiedenen Sprachen



Einzigartiges Design

- › Konzipiert von einem europäischen Designbüro, trifft voll und ganz den Geschmack der Europäer
- › Bündiger Einbau in die Zwischendecke, ragt um nur 8 mm heraus



- › Völlig integriert in ein Zwischendeckenmodul, sodass Beleuchtung, Lautsprecher und Sprinkler in den angrenzenden Deckenmodulen eingebaut werden können
- › Zierblende in 2 Farben verfügbar (weiß und weiß-silber)




Differenzieren in der Technologie

Optionaler Anwesenheitssensor

- › Wenn der Raum nicht belegt ist, kann die Solltemperatur angepasst oder das Gerät ausgeschaltet werden – und das spart Energie
- › Werden Personen erkannt, wird die Richtung des Luftstroms angepasst, um kalte Zugluft auf Personen zu vermeiden

Optionaler Bodensensor

- › Erkennt den Temperaturunterschied und leitet den Luftstrom um, damit eine gleichmäßige Temperaturverteilung gewährleistet werden kann



Spitzeneffizienz

- › Saisonale Energieeffizienzklasse bis zu **A⁺⁺***
- › Wenn der Raum nicht belegt ist, kann die Sensoroption die Solltemperatur anpassen oder das Gerät ausschalten – und das spart bis zu 27 % Energie

* für FFA25, 35A9 in Kombination mit RXM25, 35R

Weitere Vorteile

- › Einzelregelung der Lamellen: einfache Regelung einer oder mehrerer Lamellen über die verkabelte Fernbedienung (BRC1H). Beim Neugestalten des Raumes, beim kompletten Schließen oder Blockieren der Lamellen ist die Option „Dichtung für Luftaustrittsöffnung“ erforderlich
- › Geräuschärmstes Kassettengerät auf dem Markt (25 dBA), für Büroanwendungen von entscheidender Bedeutung



Marketingmaterial

- › <https://www.daikin.at/fullyflat>
- › www.youtube.com/DaikinAustria





FFA-A9

Sky Air Serie Fully Flat Kassettengerät

- › Fügt sich nahtlos in Euroraster 600x600 mm Deckenöffnungen ein – keine Überlappung mit Deckenmodulen
- › Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- › Optionaler Frischluftanschluss

Auch für R-410A verwendbar



FFA-A9 / RXM-R Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör) ▲ ¹	Außengerät €	Setpreis (inkl. Zubehör) ▲ ²
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FFA25A9 ▲ ¹	RXM25R9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,31	4,24	762	1.071,-	1.126,-	2.835,- ▲ ²
FFA35A9 ▲ ¹	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,1	1.058	1.138,-	1.318,-	3.094,- ▲ ²
FFA50A9 ▲ ¹	RXM50R	5	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,84	3,9	1.377	1.180,-	1.777,-	3.595,- ▲ ²
FFA60A9 ▲ ¹	RXM60R	5,7	7	A+	5,7	5,76	347	A+	4,04	4,04	1.372	1.595,-	1.926,-	4.159,- ▲ ²

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

FFA35A9 ▲ ¹	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,4	191	A+	4,2	3,8	1.546	1.138,-	1.798,-	3.574,- ▲ ²
FFA50A9 ▲ ¹	RZAG50A	5,0	5,0	A++	5	6,3	278	A+	4,3	4,01	1.501	1.180,-	2.425,-	4.243,- ▲ ²
FFA60A9 ▲ ¹	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	5,8	362	A+	4,5	4,04	1.558	1.595,-	2.453,-	4.686,- ▲ ²

▲¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Zierblende oder Fernbedienung enthält. Diese müssen separat bestellt werden.

▲² Der Setpreis beinhaltet Innengerät, Standardzierblende (BYFQ60CW), Kabelfernbedienung Madoka BRC1H52W und Außengerät.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FFA-A9 Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
▲ BYFQ60CW	Fully Flat Zierblende – vollständig weißes Design – im oben angeführten Setpreis inkludiert	376,-
▲ BYFQ60CS	Fully Flat Zierblende – silber/weißes Design	427,-
▲ BYFQ60B3	Vorgängermodell Euroraster Zierblende – Anmerkung: keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich	399,-
BRC7F530W	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60CW – Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich	274,-
BRC7F530S	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60CS – Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich	274,-
BRC7EB530W	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60B3	320,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRYQ60AW	Anwesenheits- & Bodensensor für BYFQ60CW - Hinweis: Nur in Kombination mit BRC1H52W* Kabelfernbedienung	215,-
BRYQ60AS	Anwesenheits- & Bodensensor für BYFQ60CS - Hinweis: Nur in Kombination mit BRC1H52W Kabelfernbedienung	215,-
BDBHQ44C60	Abdichtsatz für 2- oder 3-seitigen Luftauslass für Zierblenden BYFQ60CW	164,-
KDDQ44XA60	Frischlufthausanschluss (Anschlussflansch für Frischluftkanal)	248,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät		FFA	25A9	35A9	50A9	60A9	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	260x575x575			
Gewicht	Gerät		kg	16		17,5	
Zierblende	Model			BYFQ60CW (weiße Zierblende) / BYFQ60CS (graue Zierblende) / BYFQ60B3 (Standard-Blende)			
	Farbe			Weiß (N9.5) / Weiß (N9.5) + Silber / Weiß (RAL9010)			
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Gewicht		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Luftfilter	Type			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit			
Ventilator - Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	540/390	600/390	762/516	870/570
	Heizen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	540/390	600/390	762/516	870/570
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	48	51	56	60
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Kältemittel	Type			R-32 / R-410A			
Rohleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,35/9,52		6,35/12,7	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten.

Multi-Zonen-Kit für Kanalgeräte

Mit dem Mehrbereichssystem können mehrere Räume durch ein einziges Innengerät versorgt werden. Das System ist mit motorgesteuerten Regelklappen ausgestattet, welche die Leistung der einzelnen Räume regeln. Das System unterstützt bis zu acht Zonen, die über einen zentralen Thermostat im Hauptraum und über individuelle Thermostate in den einzelnen Zonen geregelt werden.


Vorteile

Erhöhter Komfort


- › Steigerung des Komforts durch Einzelregelung mehrerer Bereiche
 - Dank separater Regelklappen können bis zu 8 Bereiche individuell klimatisiert werden
 - Gesonderte Thermostate für die Regelung Raum-für-Raum oder Bereich-für-Bereich

Einfach zu installieren

- › Automatische Anpassung des Luftstroms an den Bedarf
- › Einfach zu installieren, kann an die Daikin Innengeräte und Systemregelungen angeschlossen werden
- › Spart Zeit, da die Mischbox bereits mit allen Klappen und Leiterplatten geliefert wird
- › Niedrigere Füllmenge an Kältemittel im System erforderlich



Wie funktioniert das?



Jeder Bereich mit eigenem Thermostat

Blueface – Airzone Hauptthermostat

- › Farbgrafik-Benutzeroberfläche für das Regeln der Bereiche
- › Kommunikation über Kabel



AZCE6BLUEZEROCB

Preis €
366,-

Airzone Bereichsthermostat

- › Grafische Benutzeroberfläche mit energiesparem E-Ink-Bildschirm für das Regeln der Bereiche
- › Kommunikation über Funk



AZCE6THINKRB/CB

Preis €
420,-

Airzone Bereichsthermostat

- › Thermostat mit Tasten für das Einstellen der Temperatur
- › Kommunikation über Funk



AZCE6LITERB/CB

Preis €
328,-


Kompatibilität

Anzahl motorbetätigter Drosselklappen	Referenz	Abmessungen H x B x T (mm)	SkyAir											Preis €
			FDXM-F9				FBA-A(9)							
			25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
Standard Verteilbox	2 AZEZ6DAIST07S2	300 x 930 x 454					•	•						1.956,-
	3 AZEZ6DAIST07S3	300 x 930 x 454					•	•						2.107,-
	4 AZEZ6DAIST07S4	300 x 930 x 454					•	•						2.246,-
	AZEE6DAIST07M4	300 x 1.140 x 454							•	•				2.246,-
	AZEE6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454							•	•				2.514,-
	AZEE6DAIST07L5	300 x 1.425 x 454									•	•	•	2.514,-
	AZEE6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454							•	•				2.874,-
	AZEE6DAIST07L6	300 x 1.638 x 454									•	•	•	2.874,-
7 AZEZ6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454									•	•	•	3.036,-	
AZEE6DAIST07L8	515 x 1.425 x 454									•	•	•	3.201,-	
AZEE6DAIST07XL8	515 x 1.425 x 454									•	•	•	3.201,-	
NEU Mittlere Verteilbox	2 AZEZ6DAIBS07S2	250 x 930 x 454					•	•						1.954,-
	3 AZEZ6DAIBS07S3	250 x 930 x 454					•	•						2.105,-
	AZEE6DAIBS07M3	250 x 1.140 x 454							•	•				2.105,-
	AZEE6DAIBS07S4	250 x 1.140 x 454					•	•						2.247,-
	AZEE6DAIBS07M4	250 x 1.140 x 454							•	•				2.248,-
	AZEE6DAIBS07L4	250 x 1.140 x 454									•	•	•	2.248,-
	AZEE6DAIBS07S5	250 x 1.425 x 454					•	•						2.516,-
	AZEE6DAIBS07M5	250 x 1.425 x 454							•	•				2.516,-
AZEE6DAIBS07L5	250 x 1.425 x 454									•	•	•	2.516,-	
AZEE6DAIBS07M6	250 x 1.638 x 454							•	•				2.872,-	
AZEE6DAIBS07L6	250 x 1.638 x 454									•	•	•	2.872,-	
Kompakte Verteilbox	2 AZEZ6DAISL01S2	210 x 720 x 444	•	•										2.031,-
	3 AZEZ6DAISL01S3	210 x 720 x 444	•	•										2.185,-
	5 AZEZ6DAISL01L5	210 x 1.140 x 444			•	•								2.489,-

FDXM-F9

Kompaktes Deckeneinbaugerät mit einer Höhe von lediglich 200 mm

- › Kombination mit Baureihe Sky Air Alpha gewährleistet Qualität, Effizienz und Betriebsverhalten der Spitzenklasse
- › Unauffälliges Gerät durch unauffällige Verblendung in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Auslassgitter sind zu sehen
- › Kompakte Abmessungen, kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm eingebaut werden
- › Aufgrund eines mittleren externen Drucks bis zu 40 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge eingesetzt werden
- › Optional erhältlicher Filter mit Selbstreinigung sorgt für maximale Effizienz, höchsten Komfort und höchste Zuverlässigkeit
- › Mit dem Multi-Zonen-Kit können mehrere einzeln geregelte Klimabereiche an ein einzelnes Außengerät angeschlossen werden



Selbstreinigung und Multi-Zonen-Kit als Zubehör



FDXM-F9 Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)									Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)					Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör)
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh				
												€	€	€	
FDXM25F9 ▲ ¹	RXM25R9	2,4	3,2	A+	2,4	5,68	148	A+	2,6	4,24	858	526,-	1.126,-	2.290,- ▲ ²	
FDXM35F9 ▲ ¹	RXM35R9	3,4	4	A	3,4	5,26	226	A	2,9	3,88	1.046	668,-	1.318,-	2.624,- ▲ ²	
FDXM50F9 ▲ ¹	RXM50R	5	5,8	A+	5,0	5,77	303	A	4	3,93	1.424	1.069,-	1.777,-	3.484,- ▲ ²	
FDXM60F9 ▲ ¹	RXM60R	6	7	A	6	5,56	378	A	4,6	3,8	1.693	1.397,-	1.926,-	3.961,- ▲ ²	

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

FDXM35F9 ▲ ¹	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,9	208	A+	3,5	3,9	1.255	668,-	1.798,-	3.104,- ▲ ²
FDXM50F9 ▲ ¹	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	5,9	296	A+	4,3	3,9	1.544	1.069,-	2.425,-	4.132,- ▲ ²
FDXM60F9 ▲ ¹	RZAG60A	6,0	7	A+	6	5,7	368	A+	4,5	3,9	1.616	1.397,-	2.453,-	4.488,- ▲ ²

▲¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Fernbedienung enthält. Diese muss separat bestellt werden.

▲² Der Setpreis beinhaltet Innengerät, Kabelfernbedienung Madoka BRC1H52W und Außengerät.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FDXM-F9 Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
▲ BRC1H52W/S/K	Premium Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRC4C65	Infrarotfernbedienung	229,-
BRP069C81	WiFi Controller Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich)	180,-
BAE20A62	Automatische Filterreinigung für Zwischendecken für FDXM25-35F9	652,-
BAE20A102	Automatische Filterreinigung für Zwischendecken für FDXM50-60F9	729,-


Innengerät		FDXM		25F9	35F9	50F9	60F9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		200x750x620		200x1.150x620
Gewicht	Gerät		kg		21		28
Kanalanschluss Druckseite		Höhe x Breite	mm		170x600		170x1.000
Kanalanschluss Saugseite		Höhe x Breite	mm		160x600		160x1.000
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit			
Ventilator	Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch/Niedrig	m ³ /min	522/438		948/798
		Heizen	Hoch/Niedrig	m ³ /min	522/438		948/798
Externer statischer Druck (ESP)				Pa	30		40
Schallleistungspegel	Kühlen				53		55
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig			35/33/27		38/35/30
	Heizen	Hoch/Niedrig			35/33/27		38/35/30
Kältemittel	Typ				R-32 / R-410A		
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)					6,35/9,52		6,35/12,7
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung				1~ / 50 / 220-240		

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie. Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM-R Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte


FBA-A(9)

Sky Air Serie Kanalgerät Standard ESP

Neues, schlankes und leises Gerät, mit Inverter-Lüftersteuerung mit automatischer Luftstromanpassung über 10 wählbare Lüfterkurven



Auch für R-410A verwendbar



FBA-A(9) Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör)
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split Kombinationen

FBA35A9	RXM35R9	3,4	4	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996	1.349,-	1.318,-	2.929,- ²
FBA50A9	RXM50R	5	5,5	A++	5	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517	1.446,-	1.777,-	3.485,- ²
FBA60A9	RXM60R	5,7	7	A+	5,7	5,91	337	A+	4,6	4,01	1.607	1.630,-	1.926,-	3.818,- ²

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,1	4,1	1.434	1.349,-	1.798,-	3.409,- ²
FBA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	6,3	278	A+	4,1	4,1	1.469	1.446,-	2.425,-	4.133,- ²
FBA60A9	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,15	341	A+	4,1	4,1	1.537	1.630,-	2.453,-	4.345,- ²

Seasonal Sky Air Alpha Serie Kombinationen

1-phasisig (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	7,1	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,2	1.566	1.760,-	3.170,-	5.192,- ²
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	2.150,-	4.181,-	6.593,- ²
	FBA125A	RZAG125NV1	12	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,52	4,12	3.235	2.358,-	4.675,-	7.295,- ²
3-phasisig (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	7,1	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,2	1.566	1.760,-	3.611,-	5.633,- ²
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	2.150,-	4.564,-	6.976,- ²
	FBA125A	RZAG125NY1	12	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,52	4,12	3.235	2.358,-	4.892,-	7.512,- ²
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,11	3.243	2.671,-	5.523,-	8.456,- ²

Sky Air Advance Serie Kombinationen

1-phasisig (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	1.760,-	2.518,-	4.540,- ²
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	2.150,-	3.162,-	5.574,- ²
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	2.358,-	3.420,-	6.040,- ²
3-phasisig (400V)	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.671,-	3.760,-	6.693,- ²
	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	2.150,-	3.255,-	5.667,- ²
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	2.358,-	3.525,-	6.145,- ²
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.671,-	3.872,-	6.805,- ²

⚠ ¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Fernbedienung enthält. Diese muss separat bestellt werden.

⚠ ² Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

☑ Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FBA-A(9) Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC4C65	Infrarotfernbedienung	229,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
KDAP25A56	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA35~50A9	212,-
KDAP25A71	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA60~71A9	443,-
KDAP25A140	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA100~140A	687,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A52	Zusatzplatte für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät	FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Abmessungen Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800	
Gewicht Gerät		kg	28		35		46	
Kanalanschluss Druckseite	Höhe x Breite	mm	178x492		178x792		178x1.192	
Kanalanschluss Saugseite	Höhe x Breite	mm	210x654		210x954		210x1.354	
Luftfilter	Type		Harznetz mit Schimmelbeständigkeit					
Ventilator - Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	900/630		1.080/750	1.740/1.380	2.040/1.410	
Luftvolumenstrom Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	900/630		1.080/750	1.740/1.380	2.040/1.410	
Externer statischer Druck		Pa	30 ~ 150			40 ~ 150		50 ~ 150
Schallleistungspegel Kühlen		dBA	60		56	58	62	
Schallleistungspegel Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	35/29		30/25	34/30	37/32	
Kältemittel	Type		R-32 / R-410A					
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)		mm	6,35/9,52		6,35/12,7		9,52/15,90	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					


(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie. Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte und Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FDA-A

Sky Air Serie Kanalgeräte – hoher statischer Druck

- Leistungstarke Geräte für eine zentrale Luftbehandlung und -verteilung über lange Kanäle
- Hoher externer statischer Druck bis zu 200 Pa ermöglichen ein umfangreiches Kanalnetz, Schalldämpfer und Lüftungsgitter
- Flexible Installation, die Luftansaugung kann von der Rückseite auf die Unterseite umgestellt werden

Auch für R-410A verwendbar



FDA-A Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)									Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)					Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör)
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	€			

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

1-phasisig (230V)	FDA125A ▲ ¹	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,59	1.102	-	9,52	4,08	2.346	2.596,-	4.675,-	7.533,-▲ ²
3-phasisig (400V)	FDA125A ▲ ¹	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,59	1.102	-	9,52	4,08	2.346	2.596,-	4.892,-	7.750,-▲ ²

Sky Air Advance Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series

1-phasisig (230V)	FDA125A ▲ ¹	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,03	1.444	-	6,0	3,58	3.267	2.596,-	3.420,-	6.278,-▲ ²
3-phasisig (400V)	FDA125A ▲ ¹	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,03	1.444	-	6,0	3,58	3.267	2.596,-	3.525,-	6.383,-▲ ²

NEU Super Inverter Kombinationen (R-32)

3-phasisig (400V)	FDA200A ▲ ¹	RZA200D	19,0	22,0	-	19,0	6,25	1.821	-	11,2	3,59	4.368	3.484,-	7.889,-	11.635,-▲ ²
	FDA250A ▲ ¹	RZA250D	22,4	24,0	-	22,0	5,37	2.455	-	12,1	3,58	4.765	3.980,-	9.197,-	13.439,-▲ ²

▲¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Fernbedienung enthält. Diese muss separat bestellt werden. ▲

▲² Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

Zubehör für FDA-A Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC4C65	Infrarotfernbedienung	229,-
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich) nur für FDA125A	180,-
BRP069C82	SkyAir WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich) für FDA200-250A	135,-
KDAJ25K140	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - nur für FDA125A	687,-
KRP58M3	Schallreduktionsplatte	291,-

Innengerät	FDA	125A	200A	250A
Abmessungen Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	300x1.400x700	470x1.490x1.100
Erforderliche Zwischendeckenhöhe >		mm		350
Gewicht Gerät		kg	45	104
Kanalanschluss Druckseite	Höhe x Breite	mm	217x1.162	1.260x352
Kanalanschluss Saugseite	Höhe x Breite	mm	255x1.295	1.390x410
Luftfilter	Type		Harznetz mit Schimmelbeständigkeit	
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	2.340/1.680
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	2.340/1.680
Externer statischer Druck		Pa	50 ~ 200	62 - 250
Schallleistungspegel	Kühlen	dB(A)	66	69
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dB(A)	40/33
	Heizen	Hoch/Niedrig	dB(A)	40/33
Kältemittel	Type		R-32 / R-410A	
Rohleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)		mm	9,52/15,90	9,52/19,1
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220	

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Siehe Seite 36 für technische Daten zu den RZAG Außengeräten, Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FNA-A9

Truhengerät ohne Verkleidung

- › Für den verdeckten Einbau in Wänden vorgesehen
- › Ideal für die Installation in Büros, Hotelzimmer und Wohnräumen
- › Dank der geringen Höhe (620 mm) ist die Installation unter ein Fenster problemlos möglich
- › Benötigt mit seiner Tiefe von nur 200 mm nur sehr wenig Installationsraum

Auch für R-410A verwendbar



FNA-A9 + RXM-R Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät €	Setpreis (inkl. Zubehör) ^{1,2} €
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FNA25A9 ^{▲1}	RXM25R9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924	895,-	1.126,-	2.283,- ^{▲2}
FNA35A9 ^{▲1}	RXM35R9	3,4	4	A+	3,4	5,7	209	A+	2,9	4,05	1.002	1.106,-	1.318,-	2.686,- ^{▲2}
FNA50A9 ^{▲1}	RXM50R	5	5,8	A+	5	5,77	303	A+	4	4,09	1.369	1.290,-	1.777,-	3.329,- ^{▲2}
FNA60A9 ^{▲1}	RXM60R	6	7	A	6	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	1.423,-	1.926,-	3.611,- ^{▲2}

SkyAir Alpha-series

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FNA35A9 ^{▲1}	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,9	208	A	3,9	3,9	1.255	1.106,-	1.798,-	3.166,- ^{▲2}
FNA50A9 ^{▲1}	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	5,9	297	A	3,9	3,9	1.542	1.290,-	2.425,-	3.977,- ^{▲2}
FNA60A9 ^{▲1}	RZAG60A	6,0	6,0	A+	6	5,7	368	A	3,9	3,9	1.616	1.423,-	2.453,-	4.138,- ^{▲2}

^{▲1} Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Fernbedienung enthält. Diese muss separat bestellt werden. ^{▲2}

^{▲2} Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Zubehör für FNA-A9 Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
BRC4C65	Infrarotfernbedienung	229,-
[▲] BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A54-9	Zusatzplatte für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät		FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	620 / 720(4)x790x200		620 / 720(4)x1190x200	
Gewicht	Gerät	kg	23		30	
Kanalanschluss		Höhe x Breite	156x662		156x1.060	
Druckseite			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit			
Luftfilter	Typ					
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m ³ /h		960/810	
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m ³ /h		960/810	
External Static Pressure	Hoch /Nom.	Pa	48/30		49/40	
Schallleistungspegel	Kühlen	dBA	53		56	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	33/28		36/30	
	Heizen	Hoch/Niedrig	33/28		36/30	
Kältemittel	Typ		R-32 / R-410A			
Rohleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)		mm	6,35/9,52		6,35/12,7	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Höhe mit Standfüße.


Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten.

FVA-A

Sky Air Serie Standgerät

- > Geräte mit hoher Leistung für Anwendungen mit hohen Zimmerdecken
- > Verringerung von Temperaturschwankungen durch automatisch Auswahl der Ventilatorzahl bzw. nach Wunsch in 3 Stufen wählbare Ventilatorzahl
- > horizontaler Luftaustritt einstellbar

Auch für R-410A verwendbar



FVA-A Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)								Preis		
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)				Innengerät (exkl. Zubehör)	Außengerät	Setpreis (inkl. Zubehör) ▲ ²
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

1-phasig (230V)	FVA71A ▲ ¹	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,37	335	A+	4,7	4,05	1.625	2.415,-	3.170,-	5.847,- ▲ ²
	FVA100A ▲ ¹	RZAG100NV1	9,5	10,8	A+	9,5	6,0	6,12	A+	7,8	5,2	2.600	2.817,-	4.181,-	7.260,- ▲ ²
	FVA125A ▲ ¹	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	883	-	9,52	4,15	3.209	2.958,-	4.675,-	7.895,- ▲ ²
	FVA140A ▲ ¹	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.252	-	9,52	3,94	3.383	3.114,-	5.283,-	8.659,- ▲ ²
3-phasig (400V)	FVA71A ▲ ¹	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,37	335	A+	4,7	4,05	1.625	2.415,-	3.611,-	6.288,- ▲ ²
	FVA100A ▲ ¹	RZAG100NY1	9,5	10,8	A+	9,5	6,0	518	A+	7,8	5,2	2.600	2.817,-	4.564,-	7.643,- ▲ ²
	FVA125A ▲ ¹	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	883	-	9,52	4,15	3.209	2.958,-	4.892,-	8.112,- ▲ ²
	FVA140A ▲ ¹	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.252	-	9,52	3,94	3.383	3.114,-	5.523,-	8.899,- ▲ ²

Sky Air Advance Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series

1-phasig (230V)	FVA71A ▲ ¹	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559	2.415,-	2.518,-	5.195,- ▲ ²
	FVA100A ▲ ¹	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	2.817,-	3.162,-	6.241,- ▲ ²
	FVA125A ▲ ¹	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,3	1.370	-	6,0	3,64	2.308	2.958,-	3.420,-	6.640,- ▲ ²
	FVA140A ▲ ¹	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	3.114,-	3.760,-	7.136,- ▲ ²
3-phasig (400V)	FVA100A ▲ ¹	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	2.817,-	3.255,-	6.334,- ▲ ²
	FVA125A ▲ ¹	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,3	1.370	-	6,0	3,64	2.308	2.958,-	3.525,-	6.745,- ▲ ²
	FVA140A ▲ ¹	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	3.114,-	3.872,-	7.248,- ▲ ²

▲¹ Bitte beachten Sie, dass der Innengerätepreis keine Fernbedienung enthält. Diese muss separat bestellt werden. ▲

▲² Setpreis beinhaltet Innengerät, Außengerät sowie Madoka Kabelfernbedienung BRC1H52W.

Zubehör für FVA-A Geräte

Materialname	Beschreibung	Preis €
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	180,-
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung	275,-

Innengerät	FVA	71A	100A	125A	140A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	1.850x600x270	1.850x600x350
Gewicht	Gerät	kg	39	47	
Luftfilter	Typ		Harznetz mit Schimmelbeständigkeit		
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	1.080/840	1.680/1320
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m ³ /h	1.080/840	1.680/1440
Schallleistungspegel	Kühlen		dB(A)	55	62
	Heizen		dB(A)	55	62
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dB(A)	43/38	50/44
	Heizen	Hoch/Niedrig	dB(A)	43/38	50/44
Kältemittel	Typ		R-32 / R-410A		
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)	mm	9,5/15,9			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Sky Air Alpha Serie. (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Siehe Seite 36 für technische Daten zu den RZAG Außengeräten und Seite 37 für technische Daten zu den RZASG Außengeräten .



Luftreiniger für gewerbliche Anwendungen

Plug & play, völlig eigenständiges, unabhängiges Umluftgerät für gewerbliche Bereiche

Anwendungen



Schulen und Universitäten



Gewerbegebäude



Gesundheitswesen



Gastgewerbe



Geschäfte und Einkaufszentren

Bereitstellung einer hocheffizienten 2-stufigen Filterung

Standard Vorfilter

Die Standardinstallation beinhaltet einen Vorfilter ISO Coarse 70 %, der die niedrigstmöglichen Gesamtbetriebskosten bei geringerem Verschleißwiderstand, längerer Filterlebensdauer und Schutz des installierten HEPA-Filters bietet.

RedPleat

- › ISO 16890: ISO Coarse 70 %
- › Niedriger Druckverlust
- › Hohe Staubaufnahmeleistung (DHC)
- › Erhältlich mit antimikrobiell behandelten Medien (RedPleat ULTRA)



RedPleat Carb

- › ISO 16890: ISO Coarse 65 %
- › Niedriger Druckverlust
- › Hohe Staubaufnahmeleistung (DHC)
- › Entfernt wirkungsvoll störende Gerüche



Hauptfilter

Der HEPA-Filter ist mit einem eFRM-Filtermedium ausgestattet, das höchste Effizienz und Partikelladung kombiniert, um 99,99 % der Staub-, Pollen-, Schimmelpilz-, Bakterien- und Virenpartikel sowie alle luftgetragenen Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern oder größer zu entfernen.

AstroCel III

- › Filtrereffizienz H14 gemäß EN 1822
- › V-förmige Filterkonfiguration, kombiniert mit Mikroglasmedien, liefert einen höheren Durchfluss und den geringstmöglichen Druckabfall im Vergleich zu herkömmlichen HEPA-Filtern in Kastenform. Verwendet Hochleistungs- Mikroglasmedien für eine hocheffiziente Partikelabscheidung
- › Kompatibel mit Diskreten Partikelzählern (DPC) und photometrischen Testmethoden, sofern der Zugang und die Geräteausstattung dies zulassen



Äußerst anpassungsfähig

Erhältlich als Umluft- oder Unterdruckgerät

Optionen für die Reinluftversorgung

AstroPure saugt die verunreinigte Luft aus einem Raum ab; die verunreinigte Luft passiert den HEPA-Filter, bevor sie an die Außenumgebung abgegeben wird.

Der Unterdruck in einem Raum verhindert die Ausbreitung von Viren in andere Räume, Bereiche und die Umgebung.

Dies trägt sehr zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Umwälzung der Raumluft und zur Verbesserung von Gesundheit und Komfort für die Bewohner bei.

- A** Ventilator / Motoreinheit
- B** HEPA-Filter
- C** Vorfilter
- D** Bedienfeld mit Anzeige für Filterwechsel, Drehzahlregelung und Ein/Aus-Schalter
- E** Luftauslassgitter
- F** 4-Rad-Aufstellung



Optionen für die Geräterege lung

An der Vorderseite ist der AstroPure standardmäßig mit Kontrollleuchten ausgestattet, um erforderliche Wechsel von Vor- oder HEPA-Filter anzuzeigen. Das Ein- und Ausschalten des Gerätes sowie die Drehzahlregelung erfolgt über integrierte Drehknöpfe. Optional kann der AstroPure mit einem volldigitalen LC-Display ausgestattet werden, das dann die Kontrollleuchten und Bedienknöpfe ersetzt.



Astropure 2000, Luftreiniger für gewerbliche Anwendungen

AAF AstroPure 2000

- › Eigenständiges, unabhängiges Umluftgerät
- › Standardmäßig hocheffiziente HEPA-Filter H14
- › Plug-&-Play
- › Luftvolumenstrom von 2.000 m³/h
- › Für Gewerbeflächen bis zu 200 m²



BR00000676

Modell		BR00000554	BR00000676
Preis	€	2.976,-	3.641,-
HEPA Filter (H14)		•	•
LCD Anzeige			•
Aktivkohle (Gasphase) Vorfilter			•

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe Split zugeordnet.

		BR00000554	BR00000676
Luftdurchsatzmenge	m ³ /h	2,000	
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	1.628 x 730 x 730*	
Gewicht	kg	150*	
Lufteinlass rund (AD)	mm	250*	
Luftauslass	mm	300 x 200	
Lüfter	Typ	EC-Radialventilator, rückwärts gekrümmt, Einzelansaugung	
	Anzahl	1	
	Regelung	Stufenlos	
	Leistungsaufnahme	0,5	
Vorfilter	Typ	RedPleat (Standard)	RedPleat Carb (Aktivkohle)
Hauptfilter	Typ	MEGAcel® I H14 HEPA Membranfilter, Metallrahmen (EN 1822)	
LCD-Display	Enthalten in	-	•
Schalldruckpegel	dB(A)	35 – 52	
Betriebsbereich	°C	0 ~ +50 (trockene Umgebungsluft)	
Gehäuse		Isolierte doppelwandige Konstruktion	
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	1~ / 50 / 220–240	

*abhängig von der Ausführung

Zubehör für Astropure 2000

Materialname	Beschreibung	Preis €
CE.AAF_redpleatf1	RedPleat	767,-
CE.AAF_redpleatf2	RedPleat Carb	52,-
CE.AAF_astrocelf1	AstroCel III	33,-
CE.AAF_megacelf1	MEGAcel I eFRM	auf Anfrage



Vorteile im Überblick – Sky Air Außengeräte

		<i>SkyAir</i> Alpha-series		<i>SkyAir</i> Advance-series		
		RZAG-A	RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV1/MY1	RZA-D	
Nachhaltigkeit	Saisonale Effizienz – Energie intelligent genutzt	Saisonale Effizienz vermittelt eine realistischere Vorstellung, wie effizient eine Klimaanlage über die Gesamtheit aus Kühl- und Heizsaison hinweg arbeitet.				-
	Invertertechnologie	Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Niedrigerer Energieverbrauch (bis zu 30 %) und nahezu konstante Temperaturen aufgrund geringerer Anzahl von energieintensiven Start/Stop-Vorgängen.	•	•	•	•
	Austauschtechnologie	Schneller und hochwertiger Systemaustausch auf kostengünstigste Weise.	•	•	•	•
Komfort	Nachteinstellung	Senkt den Betriebsschallpegel des Außengeräts automatisch.	•	•	•	•
	Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen	Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um die Solltemperatur zu erreichen.	•	•	•	•
Sonstige Funktionen	Variable Kältemitteltemperatur	Die intelligenten Systeme sorgen für niedrigsten Energieverbrauch und bieten zusätzlichen Komfort, sodass sie den Anforderungen der Anwendungen noch besser genügen.		•		
	Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung	2, 3 oder 4 Innengeräte können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte werden über eine Fernbedienung im gleichen Modus (Kühlen oder Heizen) betrieben.		•	•	•
	Swingverdichter	Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt für einen leisen und zuverlässigen Betrieb.	•	•	•	•
	Garantiertes Betrieb bis zu -20 °C	Daikin Systeme sind für alle Klimabereiche geeignet und halten mit einem Betriebsbereich bis zu -20 °C sogar strengen Winterbedingungen stand.	•	•		•
	Technisches Kühlen	Für hochsensibles Technisches Kühlen: spezielle Einstellungen für Technisches Kühlen und Möglichkeit asymmetrischer Kombinationen sorgen für hohe Betriebssicherheit der Systeme.	•	•		•

Technische Vorteile im Überblick – *SkyAir* A-series

	<i>SkyAir</i> Alpha-series		<i>SkyAir</i> Advance-series	
	RZAG-A	RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV1/MY1	RZA-D
Gesamte Palette im kompakten Gehäuse mit nur einem einzigen Ventilator	•	•	•	•
Maximale Leitungslänge	50m	85m	50 m	100 m
Schwenkbare Vorderblende		•	•	•
7-Segment-Anzeige		•	•	•
Höhere werkseitige Füllmenge	•	•		
Integrierte Dichtigkeitsprüfung		•		
Kältemitteldurchlauf in Bodenplatte		•		
Speziell für R-32 ausgelegter Swingverdichter	•	•	•	•
Kühlung der Leiterplatte durch Kältemittel		•	•	•
Intelligent Tablet Controller – App für Online Controller	•	•	•	•

Mini Sky Air Alpha-Serie RZAG-A



BLUEEVOLUTION

R-32

INVERTER



Technische
Kühlung



Inverter

Erweiterung der Sky Air Alpha Baureihe für kleine gewerbliche Anwendungen und technische Kühlung

- › Leistung von 3,5 bis 6kW
- › Leistungseffiziente Außengeräte bis zu A++
- › Geringere Auswirkung auf die Umwelt dank R-32 Kältemittel
- › Geeignet für technische Kühlung
- › Austauschtechnologie
- › Ausschließlich für Monosplit Anwendungen
- › Garantierter Betrieb im Heiz- und Kühlbetrieb bis zu -20°C
- › Zuverlässiger Betrieb dank kältemittelgekühlter PCB
- › Maximale Leitungslänge bis zu 50m und 30m Höhendifferenz
- › Anschließbar an alle aktuellen Sky Air Modelle und Perfera (FTXM-R) Wandgeräte

Außengerät			RZAG	35A	50A	60A
Abmessungen	Gerät	HxBxT	mm	734x954x401		
Gewicht	Gerät		kg	52		
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	62	63	64
	Heizen		dBA	62	63	64
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBA	48	49	50
	Heizen	Nom.	dBA	48	49	50
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min.~Max.	°CDB	-20 / +52		
	Heizen	Umgebung Min.~Max.	°CWB	-20 / +24		
Kältemittel	Typ/GWP			R-32 / 675		
	Füllmenge		kg/TCO _{Eq}	1,55/1,05		
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig/Gas		mm	6,4/9,5		6,4/12,7
	Leitungslänge AG - IG	Max.	m	50		
		System Equivalent	m	50		
		Vorgefüllt	m	30		
	Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge		kg/m	0,02 (für Leitungen über 30m)		
Höhendifferenz IG - AG	Max.	m	30			
Stromversorgung	Phase/Frequenz/Spannung		Hz/V	1 / 50 / 230		
Strom - 50Hz	max. Absicherung (MFA)		A	16	16	20
Preis			€	1.798,-	2.425,-	2.453,-

RZAG-N

Branchenführende Technologie in einem außerordentlich kompakten Gehäuse

- › Einzigartige Baureihe mit nur einem Ventilator und besonders niedriger Bauhöhe
- › Dank kompakter Abmessungen äußerst unauffällig
- › Enorm wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung
- › Dank „Variabler Kältemitteltemperatur“ (VRT) die perfekte Balance zwischen Effizienz und Komfort: fast das gesamte Jahr hinweg Spitzenwerte bei saisonaler Effizienz, und kurze Reaktionsgeschwindigkeit an besonders warmen Tagen
- › Für Technikraumkühlung geeignet
- › Austausch vorhandener Systeme gegen R-32-Technik unter Beibehaltung der Rohrleitungssysteme



- › Garantiert Verlässliches Heizen und Kühlen bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C
- › Inverterplatine wird verlässlich durch Kältemittel gekühlt, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- › Maximale Rohrleitungslängen von bis zu 85 m
- › Außengeräte für Monosplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendungen
- › externer statischer Druck (ESP) bis zu 45 Pa einstellbar



RZAG71-140NV1/NY1

Weitere Details und endgültige Informationen finden Sie unter my.daikin.at

Außengerät			RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	870x1.100x530								
Gewicht	Gerät		kg	81,4	84,5	95,5	95,5	81	85	94		
Schalleistungspegel	Kühlen		dB(A)	64	66	69	70	64	66	69	70	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	47	49	50	46	47	49	50	
		Heizen	dB(A)	48	50	52		48	50	52		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-20~52								
		Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-20~18,0							
Kältemittel	Typ / GWP			R-32/675								
	Füllmenge		kg/tCO ₂ -Äq.	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas AD		mm	9,52/15,9								
	Leitungslänge	AG – IG	Max.	m	55	85			55	85		
		System	Äquivalent	m	75	100			75	100		
			Vorgefüllt	m	40							
	Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge		kg/m	Siehe Installationsanleitung								
Höhendifferenz IG – AG		Max.	m	30,0								
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V	1~/50/220-240				3~/50/380-415				
Strom – 50 Hz		Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A	20	32			16				
Preis			€	3.170,-	4.181,-	4.675,-	5.283,-	3.611,-	4.564,-	4.892,-	5.523,-	

RZASG-M

Sky Air Advance-Serie – Außengeräte

Technologie und Komfort kombiniert für gewerbliche Anwendungen

- > Hohe Effizienz:
 - Energielabel bis zu A++ (Kühlen) / A+ (Heizen)
 - Verdichter mit nachhaltigen Effizienzsteigerungen
- > Sehr kompakter Aufbau und problemlose Installation der Außengeräte
- > Austausch vorhandener Systeme unter Beibehaltung der Rohrleitungssysteme
- > Sowohl Heizbetrieb als auch Kühlbetrieb bis zu -15 °C garantiert
- > Mit einer durch Kältemittel gekühlten Leiterplatte ist zuverlässige Kühlung garantiert, da unabhängig von der Umgebungstemperatur
- > Maximale Rohrleitungslänge bis zu 50 m



Weitere Details und endgültige Informationen finden Sie unter my.daikin.at

Außengerät		RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	770x900x380						
Gewicht	Gerät		kg	60	70	78	70	77		
Schallleistungspegel	Kühlen		dB(A)	65	70	71	73	70	71	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	53	54	53	54		
		Heizen	Nom.	dB(A)	47	57				
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.~Max.	°CDB						
		Heizen	Umgebung	Min.~Max.	°CWB					
Kältemittel	Typ/GWP			R-32/675						
	Füllmenge	kg/TCO _{Eq}	2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit/Gas		mm	9,52/15,9						
	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m						
		System	Equivalent	m						
			Vorgefüllt	m						
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	Siehe Installationsanleitung						
	Niveaunterschied	IG - AG	Max.	m						
Stromversorgung	Phase/Frequenz/Spannung		Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415			
	Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A	20	25	32	16			
Preis			€	2.518,-	3.162,-	3.420,-	3.760,-	3.255,-	3.525,-	3.872,-

RZA-D

Sky Air-System für größere gewerbliche Anwendungen in einem außerordentlich kompakten Gehäuse

- › Kompakte Auslegung (870 mm hoch) mit leichtgewichtigen Einzel-Ventilator macht das Gerät unauffällig, spart Platz und ist einfach zu installieren
- › Außerordentlich wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung: dank breiter Zugangsfläche, 7-Segmentanzeige und zusätzlichem Tragegriff
- › Durch die Entscheidung für ein mit R-32 betriebenes Gerät erhöht sich die Umweltverträglichkeit um 68 % im Vergleich zu R-410A. Dank der hohen volumetrischen Kälteleistung von R-32 sinkt zudem der Energieverbrauch, und es muss weniger Kältemittel in das System gefüllt werden
- › Austausch vorhandener Systeme gegen R-32-Technik unter Beibehaltung der Rohrleitungssysteme
- › Verlässlicher Heizbetrieb bis zu -20 °C
- › Inverterplatine wird verlässlich durch Kältemittel gekühlt, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- › Maximale Rohrleitungslängen von bis zu 100 m
- › Maximaler Niveauunterschied von bis zu 30 m
- › Außengeräte für Monosplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendungen



RZA200-250D

Außengerät				RZA200D	RZA250D
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		870x1.100x460	
Gewicht	Gerät			117	
Schallleistungspegel	Kühlen			73	76
	Heizen			76	79
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		53	57
	Heizen	Nom.		60	63
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	$-20\sim-46$	
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	$-20\sim-15$	
Kältemittel	Typ / GWP			R-32/675	
	Füllmenge			5,0/3,38	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD		9,52/22,2	
	Leitungslänge	AG – IG	Max.	100	
		Vorgefüllt			30
	Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge			Siehe Installationsanleitung	
	Höhendifferenz	IG – AG	Max.	30	
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			3~/50/380-415	
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)			20	
Preis			€	7.889,-	9.197,-

(1) Anhand des MSiA-Werts werden der Schutzschalter und der FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) ausgewählt. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Kombinationen sind dem Elektroschaltplan zu entnehmen.

Schallschutzgehäuse

EKLN140A


-10 dB(A)!

Vorteile

- ✓ **DAIKIN Sonderzubehör für:**
 - › Baureihe Sky Air Alpha
 - › Baureihe Sky Air Advance
 - › Baureihe VRV 5 S
- ✓ **Von DAIKIN optimiert und werkseitig getestet**
 - › Garantierte Leistungsstufen (Schall, Leistung, Energieeffizienz)
- ✓ **Verringerung des Schallleistungspegels des Außengeräts um bis zu 10 dB(A)**
 - › Einhaltung von Emissionsgesetzen
 - › Höhere Flexibilität bei Außengeräten
 - › Über das gesamte Spektrum hinweg niedrigere Pegel
- ✓ **Minimale Leistungsreduzierung**
 - › Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt verhindert Ansaugen warmer Luft
 - › Dank werkseitig getesteter Daten keine zusätzlichen Berechnungen erforderlich
- ✓ **Passt sich problemlos in das Umfeld ein**
 - › Anthrazitgrau (RAL 7016), hochwertiges Finish
 - › Mechanisch perfekt auf die Gehäuse der Baureihen Sky Air Alpha/Advance und VRV 5 S abgestimmt
 - › Keine zusätzliche Stützkonstruktion; kann auf jeder ebenen Fläche installiert werden
- ✓ **Installation und Instandhaltung problemlos**
 - › 100 % wetterfest
 - › Leichtes Öffnen für den Zugang zu den meisten Systemkomponenten
- ✓ **Langlebig**
 - › 3 Jahre Garantie auf alle Bauteile
 - › Aus rostfreiem Stahl mit robuster doppelter Pulverbeschichtung für maximale Korrosionsbeständigkeit

Geprüfte und getestete Werte, auf die Sie sich verlassen können

Unser Schallschutzgehäuse behebt mögliche Probleme und verringert Ihren Arbeitsaufwand erheblich:

- › **Keine Inkompatibilitäten** – geprüfte Kombinationen mit dem Außengerät, das Sie umhüllen wollen
- › **Keine Überraschungen** – gemessene und garantierte Schalldämmung nach ISO 3744
- › **Keine Berechnungen** – geprüfte Kennwerte für Leistung und Effizienz



Messung der Schallleistungspegel in einer Akustikkammer



Schallschutzgehäuse				EKLN140A
Gehäuse	Farbe			Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Material			Blech
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	1.100
		Breite	mm	1.400
		Tiefe	mm	1.500
	Verpacktes Gerät	Höhe	mm	1.017
		Breite	mm	1.517
		Tiefe	mm	917
Gewicht	Gerät			152
	Verpacktes Gerät			186
Kombinierbar mit	Baureihe Sky Air Alpha			RZAG-NV1/NY1
	Baureihe Sky Air Advance			RZA-D
	Baureihe VRV 5 S			RXYSA-AV1/AY1



Auf dem Gebiet „Kühlen“ ist Daikin weltweit führend. Aufgrund unserer Sachkompetenz auf dem Gebiet der Spezialkühlanlagen sowie unseren mehr als 90 Jahren Erfahrung ist Daikin in der Lage, eine **zuverlässige, effiziente** und **flexible** Sky Air-Lösung anzubieten, die den anspruchsvollen Erfordernissen des Technischen Kühlens gewachsen ist.

Zuverlässig

Garantierter Systembetrieb:

- › Überdimensionierte Innengeräte erbringen eine höhere Kühlleistung und gewährleisten den Frostschutz auf der Innenseite
- › Breite Betriebsbereichskurve: Betriebsbereich im Kühlbetrieb von -20 °C bis zu +52 °C

Effizient

Optimale Amortisationszeiten:

- › Niedrigere Betriebskosten durch hocheffiziente Kühlsysteme mit Direktexpansion
- › Niedrigere Betriebskosten als andere DX-Systeme und Kaltwassersätze
- › Energieeffizienzklasse A++ (bis A+++) ist besonders umweltfreundlich
- › Option „Free Cooling“ für Einphasensysteme vermindert mechanisches Kühlen und senkt Energieverbrauch

Flexibel

- › Skalierbare Leistungsklassen
- › Regelung und Management der Infrastruktur vereinfacht
- › Geringerer Platzbedarf, da keine Standflächen belegt werden
- › Breite Palette an Innengeräten (Unterdeckengeräte, Wandgeräte, Kanalgeräte) bietet für jede Anwendung eine optimale Lösung

EINZIGARTIG

Spezielle Systemkombinationen

Vorteile

1. Innensystem mit deutlich gesteigerter Wärmeabfuhrleistung
2. Möglichkeit eines Betriebs mit höheren Verdampfungstemperaturen (Te) vermeidet Ausfallzeiten und ermöglicht Dauerbetrieb
3. Standardisierte und verlässliche Betriebskenngrößen durch offizielle Energieeffizienzklasse für Innensystem-Außensystem-Kombinationen

EINZIGARTIG

Lösung für die Systemauswahl in 2 Schritten

Vorteile

1. Daikin bietet ein einfaches und verlässliches Verfahren für die Systemauswahl anhand detaillierter, auf umfangreichen Tests basierenden Leistungstabellen
2. Wählen Sie die für die Erfordernisse des Kunden am besten geeignete Kombination von Produkten aus

EINZIGARTIG

Effizientes Kühlen

Vorteile

1. Free Cooling: optimale Energieeffizienz durch Verwendung kalter Umgebungsluft
2. Breiteste Palette von Innengeräten mit Energieeffizienzen der Spitzenklasse
3. Breiter Betriebsbereich von Innengeräten und Außengeräten, auch unter Extrembedingungen mit zuverlässigem Betriebsverhalten

EINZIGARTIG

Flexible Regelung

Vorteile

1. Optimale Reserve durch Regelung des Betriebswechsels, automatisches Umschalten auf Reservesysteme und Fernalarne
2. Dauerbetrieb durch höhere Betriebsgrenzwerte der Verdichter garantiert
3. Einstellungen am Regler zur Anpassung an die konkreten Bedingungen der zu kühlenden Infrastrukturumgebung
4. Weniger Start/Stop-Zyklen



Kombinationen für technische Kühlung

Sky Air-Baureihe für technische Kühlung

Bei Anwendungen für das Kühlen von IT-Infrastruktur (Serverräume, Telekommunikationseinrichtungen, Laboratorien usw.) besteht die Besonderheit darin, dass in den zu klimatisierenden Räumen meist eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit herrscht. Aufgrund dieser niedrigen Luftfeuchtigkeit sinkt die Wärmeabfuhrleistung der Innengeräte. Um diesen Nachteil aufzuheben, wurden speziell für derartige Anwendungen die folgenden Kombinationen entwickelt.

Kühlleistung	Sky Air Alpha Serie							Innengerät Preis (pro Gerät) €	
	3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	10,3 kW		
Roundflow Kassettengerät (BYCQ140E Blende)	FCAG35B				3	4	4	4	1.103,-
	FCAG50B	P*			2	3	3	3	1.142,-
	FCAG60B		P*						1.196,-
	FCAG71B			P*		2	2	2	1.344,-
	FCAG100B				P				1.834,-
	FCAG125B								2.032,-
	FCAG140B						P	P	P
Hocheffizienz Roundflow Kassettengerät (BYCQ140E Blende)	FCAHG71H					2	2	2	1.491,-
	FCAHG100H				P				1.903,-
	FCAHG125H								2.430,-
	FCAHG140H					P	P	P	2.662,-
Fully Flat Kassettengerät (BYFQ60CW Blende)	FFA35A9				3	4	4	4	1.138,-
	FFA50A9	P*			2	3	3	3	1.180,-
	FFA60A9		P*						1.595,-
Deckengerät	FHA35A9				3	4	4	4	1.278,-
	FHA50A9	P*			2	3	3	3	1.455,-
	FHA60A9		P*						1.633,-
	FHA71A9			P*		2	2	2	1.795,-
	FHA100A				P				1.912,-
	FHA125A								2.139,-
	FHA140A					P	P	P	2.392,-
4-Wege Deckengerät	FUA71A					2	2	2	1.840,-
	FUA100A				P				2.387,-
	FUA125A								2.593,-
Wandgerät	FTXM50R	P							1.018,-
	FTXM60R		P						1.185,-
	FTXM71R			P					1.294,-
	FAA71B					2	2	2	1.036,-
	FAA100B				P				1.069,-
Kanalgerät	FBA35A9				3	4	4	4	1.349,-
	FBA50A9	P*			2	3	3	3	1.446,-
	FBA60A9		P*						1.630,-
	FBA71A9			P*		2	2	2	1.760,-
	FBA100A				P				2.150,-
	FBA125A								2.358,-
	FBA140A					P	P	P	2.671,-
Preis Außengerät (€):	1-phasig (230V)	RZAG35A 1.798,-	RZAG50A 2.425,-	RZAG60A 2.453,-	RZAG71NV1 3.170,-	RZAG100NV1 4.181,-	RZAG125NV1 4.675,-	RZAG140NV1 5.283,-	
	3-phasig (400V)	-	-	-	RZAG71NY1 3.611,-	RZAG100NY1 4.564,-	RZAG125NY1 4.892,-	RZAG140NY1 5.523,-	

Kühlleistung gilt bei -15°C Außentemperatur, 22°CDB CTK Raumtemperatur, und 35% relative Luftfeuchtigkeit. Dies bedeutet, dass keine Entfeuchtung der Raumluft auftritt. P: Split Kombinationen (1 Innengerät); 2: Twin Anwendung (2 Innengeräte); 3: Triple Anwendung (3 Innengeräte); 4: Doppel-Twin Anwendung (4 Innengeräte). s ist zulässig, verschiedene Typen an Innengeräten mit der gleichen Leistung für ein System auszuwählen. (z.B. Twin System mit FCAG35B + FFA35A9). Es ist nicht zulässig Innengeräte mit verschiedenen Leistungen für ein System. Diverse Zierblenden für Kassettengeräte der Type FCAG-B, FCAHG-H und FFA-A9 stehen zur Verfügung. Nur die gebräuchlichsten Zierblenden wurden gelistet. Weitere Zierblenden siehe Innengeräte.
P = Paar;


Optionales Zubehör

P* = ASYCPiR: Reduktion der Rohrdimension (Set). Für genauere Information bei Infrastrukturkühlung verwenden Sie den Katalog.	Preis €
	25,-

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Refnet Abzweiger für Sky Air Twin, Triple und Doppel-Twin Anwendungen		Anzahl benötigt	Stückpreis €
Twin Anwendungen	bis zu 14 kW	KHRQ58T	109,-
Triple Anwendungen	bis zu 14 kW	KHRQ58H	153,-
Doppel-Twin Anwendungen	bis zu 14 kW	KHRQ58T	109,-

R-32 Sky Air Twin, Triple, Doppel-Twin Anwendung



LEGENDE:

- Individuelle Temperaturregelung bei Twin, Triple und Doppel-Twin Anwendungen nicht möglich. Es ist jeweils eine Komfortstufe wählbar.
- Empfohlener Anwendungsbereich: Klimatisierung von größeren Räumen
- Refnet Abzweiger

Kombinationen für Standard-Anwendungen

Kühlleistung ca.		Sky Air Alpha Serie				Sky Air Advance Serie				Super Inverter		Innengerät Preis (pro Stück) €
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Roundflow Kassettengerät & Hocheffizienz-Roundflow Kassettengerät (BYCQ140E Blende)	FCAG35B	2	3	4	4	2	3	4	4			1.103,-
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		1.142,-
	FCAG60B			2				2		3	4	1.196,-
	FCAG71B	P			2	P			2	3		1.344,-
	FCAG100B		P				P			2		1.834,-
	FCAG125B			P			P				2	2.032,-
	FCAHG71H	P			2	P			2			1.491,-
	FCAHG100H											1.903,-
	FCAHG125H											2.430,-
FCAHG140H											2.662,-	
Fully Flat Kassettengerät (BYFQ60CW Blende)	FFA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.138,-
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.180,-
	FFA60A9			2				2		3	4	1.595,-
Deckengerät	FHA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.278,-
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.455,-
	FHA60A9			2				2		3	4	1.633,-
	FHA71A9	P			2	P			2	3		1.795,-
	FHA100A		P				P			2		1.912,-
	FHA125A			P			P				2	2.139,-
4-Wege Deckengerät	FUA71A	P			2	P			2	3		1.840,-
	FUA100A		P				P			2		2.387,-
	FUA125A			P			P				2	2.593,-
Wandgerät	FAA71B	P			2	P			2	3		1.036,-
	FAA100B		P				P			2		1.069,-
Schlankes Kanalgerät	FDXM35F9	2	3	4	4	2	3	4	4			668,-
	FDXM50F9		2	3	3		2	3	3	3		1.069,-
	FDXM60F9			2				2		3	4	1.397,-
Standard Kanalgerät	FBA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.349,-
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.446,-
	FBA60A9			2				2		3	4	1.630,-
	FBA71A9	P			2	P			2	2		1.760,-
	FBA100A		P				P			2		2.150,-
	FBA125A			P				P			2	2.358,-
Kanalgerät mit hoher ESP	FBA140A											2.671,-
	FDA125A			P				P			2	2.596,-
	FDA200A								P			3.484,-
FDA250A										P	3.980,-	
Truhengerät ohne Verkleidung	FNA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.106,-
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.290,-
	FNA60A9			2				2		3	4	1.423,-
Standgerät	FVA71A	P				P				3		2.415,-
	FVA100A		P				P			2		2.817,-
	FVA125A			P				P			2	2.958,-
	FVA140A				P				P			3.114,-
Außengerät Preis(€):	1-phasig (230V)	RZAG71NV1 3.170,-	RZAG100NV1 4.181,-	RZAG125NV1 4.675,-	RZAG140NV1 5.283,-	RZASG71MV1 2.518,-	RZASG100MV1 3.162,-	RZASG125MV1 3.420,-	RZASG140MV1 3.760,-			
	3-phasig (400V)	RZAG71NY1 3.611,-	RZAG100NY1 4.564,-	RZAG125NY1 4.892,-	RZAG140NY1 5.523,-		RZASG100MY1 3.255,-	RZASG125MY1 3.525,-	RZASG140MY1 3.872,-	RZA200D 7.889,-	RZA250D 9.197,-	

Hinweise und Erläuterungen: **2:** Twin Anwendung (2 Innengeräte); **3:** Triple Anwendung (3 Innengeräte); **4:** Doppel-Twin Anwendungen (4 Innengeräte)

Es ist zulässig, verschiedene Typen an Innengeräten mit der gleichen Leistung für ein System auszuwählen (z.B. Twin System mit FCAG35B + FFA35A9)

Es ist nicht zulässig Innengeräte mit verschiedenen Leistungen für ein System auszuwählen.

P=Paar

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Refnet Abzweiger für Sky Air Twin, Triple und Doppel-Twin Anwendungen			Anzahl benötigt	Stückpreis €
Twin Anwendungen	RZAG/RZASG	KHRQ58T	1	109,-
	RZA-D	KHRQ22M20TA	1	180,-
Triple Anwendungen	RZAG/RZASG	KHRQ58H	1	153,-
	RZA-D	KHRQ250H7	1	259,-
Doppel-Twin Anwendungen	RZAG/RZASG	KHRQ58T	3	109,-
	RZA-D	KHRQ22M20TA	3	180,-

RXM-R(9)

Split Serie Außengeräte

R-32 Außengeräte für Perfera, Truhengeräte und Sky Air Modelle mit kleiner Leistung.




RXM42-60R

Außengerät			RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Preis			€	1.087,-	1.126,-	1.318,-	1.520,-	1.777,-	1.926,-	2.232,-	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x350			734x954x401				
Gewicht	Gerät		kg	32			49		55		
Schalleistungspegel	Kühlen		dBA	60		61	62		63	66	
	Heizen		dBA	60		61	62		63	67	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBA	46		49		48		47	
	Heizen	Nom.	dBA	47		49	48		49	48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.	-10~50 (-15~50 mit Einstellung auf technische Kühlung)						-10~46	
	Heizen	Umgebung	Min.-Max.	-20~24 / -15~24						-15~24	
Kältemittel	Type/ Füllmenge/ GWP		Füllmenge: kg /TCO _{eq}	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,10/ 0,75/675	R-32/1,15/0,78/675			
	Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm				6,35			
	Gas	AD	mm	9,5					12,7	15,9	
	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20					30		
		System	Vorbefüllt	m			10				
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (für Leitungslängen über 10 m)							
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	15					20		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V				1~ / 50 / 220-240				
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)		A	10				13	16	20	

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.



Multisplit



LEGENDE:



Individuelle Temperaturregelung - jedes Innengerät in einem Multisplit oder Super-Multi-Plus System kann getrennt Temperatur und Leistung regeln



2MXM40-50A9

2MXM68A9
3MXM40-68A9
4MXM68A9
4MXM80A9
5MXM90A9

MXM-A9

Bluevolution Serie - Multisplit Außengerät

Außengerät		2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Preis	€	1.740,-	2.130,-	2.736,-	2.040,-	2.266,-	2.790,-	2.962,-	3.482,-	3.833,-
Kühlleistung	Nom. kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom. kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Abmessungen	Gerät Höhe x Breite x Tiefe	552x852x350			734x974x408					
Gewicht	Gerät	36	41	60	57	62	63	67	68	
Schallleistungspegel	Kühlen	60		61	59		61		64	
	Heizen	62		61	59		61		64	
Schalldruckpegel	Kühlen	46	48	48	46		48		52	
	Heizen	48	50	48	47		48	49	52	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.	°CTK -10~46						
	Heizen	Umgebung	Min.-Max.	°CFK -15~18						
Anschließbare Innengeräte		2		2	3		4		5	
Max. anschließbare Innengeräteleistung		kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 ⁽²⁾	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	2x 6,35 (1/4")			3x 6,35 (1/4")		4x 6,35 (1/4")		5x 6,35 (1/4")
	Gas	AD	mm	2x 9,5 (3/8")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2")	1x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")		2x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")	2x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge		Max.	30		50			60	70	75
Leitungslänge	AG-IG	min./max.	3/20 (1)		3/25 (1)					
	IG-AG	Max.	15							
Niveaunerschied	IG-IG	Max.	7,5							
	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	0,88	1,15	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	2,4
Entspricht Leitungslänge		m	20	20	30	30	30	30	30	30
Stromversorgung		Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V 1~/50/220-240							
Strom – 50 Hz		Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	16						20	

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie


■ Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Multi Kombinationen

Geräte		2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	Preis €
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•	siehe Split Preisliste Seite 34
		FTXA20AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA25AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA35AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA42AW/BS/BB		•	•		•	•	•	•	
		FTXA50AW/BS/BB		•	•		•	•	•	•	
	Emura	FTXJ20AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•	siehe Split Preisliste seite 30
		FTXJ25AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXJ35AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXJ42AW/AS/AB		•	•		•	•	•	•	
		FTXJ50AW/AS/AB		•	•		•	•	•	•	
	Perfera	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	588,-
		FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	602,-
		FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	656,-
		FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	778,-
		FTXM42R		•	•		•	•	•	•	903,-
		FTXM50R		•	•		•	•	•	•	1.018,-
		FTXM60R			•		•	•	•	•	1.185,-
		FTXM71R							•	•	1.294,-
Comfora	FTXP20N	•	•	•	•	•				401,-	
	FTXP25N	•	•	•	•	•				442,-	
	FTXP35N	•	•	•	•	•				519,-	
TRUHENGERÄT	Perfera	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	973,-
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	994,-
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	1.144,-
		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	1.746,-
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	526,-
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	668,-
		FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	1.069,-
		FDXM60F9			•		•	•	•	•	1.397,-
		FBA35A9			•	•	•	•	•	•	1.349,-
		FBA50A9			•		•	•	•	•	1.446,-
		FBA60A9			•		•	•	•	•	1.630,-
KASSETTENGERÄT (ohne Verblendungen)	Roundflow	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	1.103,-
		FCAG50B			•		•	•	•	•	1.142,-
		FCAG60B			•		•	•	•	•	1.196,-
	Euroraster	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	1.071,-
		FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	1.138,-
		FFA50A9		•	•		•	•	•	•	1.180,-
		FFA60A9			•		•	•	•	•	1.595,-
DECKENGERÄT	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	1.278,-	
	FHA50A9			•		•	•	•	•	1.455,-	
	FHA60A9			•		•	•	•	•	1.633,-	
TRUHENGERÄT ohne Verkleidung	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	895,-	
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	1.106,-	
	FNA50A9			•		•	•	•	•	1.290,-	
	FNA60A9			•		•	•	•	•	1.423,-	
Preis	€	1.740,-	2.130,-	2.736,-	2.040,-	2.266,-	2.790,-	2.962,-	3.482,-	3.833,-	-

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe SPLIT zugeordnet.

Super-Multi-Plus



LEGENDE:

Individuelle Temperaturreglung - jedes Innengerät in einem Multisplit oder Super-Multi-Plus System kann getrennt Temperatur und Leistung regeln

Refnet Abzweiger

Abzweigbox (BP-box)

RXYSCQ-T

VRV IV S-series

Super-multi-plus Compact: VRV IV Compact Serie für den Wohnbereich

- › Kompakter und leichter Aufbau mit einem einzelnen Ventilator
- › Breite Palette an Innengeräten: anschließbar an VRV oder elegante Innengeräte wie Daikin Emura, Nexura ...
- › Integriert VRV IV-Standards und -Technologien: Variable Kältemitteltemperatur (VRT) und Inverterverdichter



Konform mit LOT 21 - Tier 2

Bereits vollständig konform mit LOT 21, Tier 2



Außengeräte				RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1	
Kühlleistung	Nom.		kW	12,1	14,0	15,5	
Heizleistung	Nom.		kW	14,2	16,0	18	
Maximale Anzahl anschließbarer Innengeräte				64			
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	823x940x460			
Gewicht	Gerät		kg	89			
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBA	51	52	53	
	Heizen	Nom.	dBA	52			
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max. °CDB	-5 ~ 46			
	Heizen	Umgebung	Min.-Max. °CWB	-20 ~ 15,5			
Kältemittel				R-410A/2.088/3,7/7,7			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	9,52			
	Gas	AD	mm	15,9			
	Leitungslänge	AG-BP + BP-IG Total		m	70		
		BP - IG	Max.	m	15		
	Höhenunterschied	AG - IG	Max.	m	30 (Außengeräte auf höchster Position) / 30 (Innengeräte auf höchster Position)		
		IG - IG	Max.	m	15		
Phase / Frequenz / Spannung				1N~ / 50 / 220-240			
Spannungsversorgung	Minimale Stromaufnahme (MCA)			29,1			
	Maximale Absicherung (MFA)			32			
Preis				€ 5.715,-	6.349,-	6.985,-	

Für die aktuellsten Daten konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe VRV zugeordnet.

Optionales Zubehör

	Preis €
DTA104A53/61/62 *1 Zusatzplatine für Außeneinheit (Schallreduktion, Lastabwurf, usw.)	538,-
BPMKS967A2 Abzweigmodul für den Anschluss bis zu 2 Split oder SkyAir Innengeräte (VRV Innengerät nicht anschließbar)	991,-
BPMKS967A3 Abzweigmodul für den Anschluss bis zu 3 Split oder SkyAir Innengeräte (VRV Innengerät nicht anschließbar)	1.058,-

RXYSQ-T

Super-multi-plus: VRV IV S-Serie für den Wohnbereich

Kompaktes Design, hohe Leistung - individuelle Regelung von bis zu 9 Innengeräten, für die Installation unter Fenstern geeignet.



Konform mit LOT 21 - Tier 2

Bereits vollständig konform mit LOT 21, Tier 2



RXYSQ4-6TV9

Außengeräte - 1-phasig 220-240V Spannungsversorgung				RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9
Kühlleistung	Nom.		kW	12,1	14,0	15,5
Heizleistung	Nom.		kW	14,2	16,0	18,0
Maximale Anzahl anschließbarer Innengeräte				64	64	64
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1.345x900x320		
Gewicht	Gerät		kg	104		
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBa	50	51	51
	Heizen	Nom.	dBa	(zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar)		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max. °CDB	-5 ~ 46		
	Heizen	Umgebung	Min.-Max. °CWB	-20 ~ 15,5		
Kältemittel	Typ/GWP/Füllmenge/TCO ₂			R-410A/2.088/3,6/7,5		
	Flüssigkeit	AD	mm	9,52		
Rohrleitungsanschlüsse	Gas	AD	mm	15,9		19,1
	Leitungslänge	AG-BP + BP-IG Total		m		
BP - IG Max		m				
Höhenunterschied	AG - IG Max.		m			
	IG - IG Max.		m			
Phase / Frequenz / Spannung				Hz / V		
Spannungsversorgung	Minimale Stromaufnahme (MCA)			A		
	Maximale Absicherung (MFA)			A		
Preis				€ 5.715,-		7.090,-

Außengeräte - 3-phasig 380-415V Spannungsversorgung				RXYSQ4TY9	RXYSQ5TY9	RXYSQ6TY9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Kühlleistung	Nom.		kW	12,6	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Heizleistung	Nom.		kW	14,2	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5
Maximale Anzahl anschließbarer Innengeräte				64	64	64	64	64	64
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1.345x900x320			1.430x940x320	1.615x940x460	
Gewicht	Gerät		kg	104			145	165	170
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBa	50	51	51	55	55	57
	Heizen	Nom.	dBa	-5 ~ 46			-5 ~ 52		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max. °CDB	-5 ~ 46			-5 ~ 52		
	Heizen	Umgebung	Min.-Max. °CWB	-20 ~ 15,5					
Kältemittel	Typ/GWP/Füllmenge/TCO ₂			R-410A/2.088/3,6/7,5	R-410A/2.088/3,6/7,5	R-410A/2.088/3,6/7,5	R-410A/2.088/5,5/9,4	R-410A/2.088/7/14,6	R-410A/2.088/8/16,7
	Flüssigkeit	AD	mm	9,52			9,52	9,52	12,7
Rohrleitungsanschlüsse	Gas	AD	mm	15,9			19,1	22,2	25,4
	Leitungslänge	AG-BP + BP-IG Total		m					
BP - IG Max		m							
Höhenunterschied	AG - IG Max.		m						
	IG - IG Max.		m						
Phase / Frequenz / Spannung				Hz / V					
Spannungsversorgung	Minimale Stromaufnahme (MCA)			A					
	Maximale Absicherung (MFA)			A					
Preis				€ 5.715,-	6.349,-	7.090,-	8.110,-	9.497,-	11.523,-

Für die aktuellsten Daten konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch.

Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe VRV zugeordnet.

Optionales Zubehör

		Preis €
EBRP2B	Platine zum Umschalten für Kühlen/Heizen für RXYSQ4-5-6TV (erforderlich)	130,-
EKCHSC	Kabel zum Umschalten für Kühlen/Heizen nur für RXYSQ4-5-6TV/TY (erforderlich)	36,-
KRC19-26	Mechanischer Schalter zum Umschalten für Kühlen/Heizen für RXYSQ4-5-6TV/TY	89,-
KJB111A	Installationsbox für KRC19-26 zum Umschalten für Kühlen/Heizen nur für RXYSQ4-5-6TV/TY	44,-
DTA104A53/61/62-9	Zusatzplatine für Außeneinheit (Schallreduktion, Lastabwurf, usw.)	538,-
DE.WINPROVRMINI	Wetterschutz Mini VRV	1.680,-



BPMKS967A3



KHRQ(M)22M20T

Anschlussboxen

Typ	BPMKS967A2	BPMKS967A3	
Anschließbare Innengeräte	1~2	1~3	
Max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	14,2	20,8
Max. anschließbare Kombination		71+71	60+71+71
Abmessungen	H x B x T	mm	180x294x350
Gewicht	kg	7	8
Preis	€ 991,-	1.058,-	

Refnet Abzweiger für Super-Multi-Plus System


Typ	KHRQ22M20T	KHRQM22M20T
Beschreibung	Refnet Joint für 2-Rohr Systeme - zöllig	Refnet Joint für 2-Rohr Systeme - metrisch
Preis	€ 180,-	180,-

Regelungslösungen für gewerbliche Anwendungen

Die Vielfalt an Daikin Regelungslösungen bietet auch für die herausforderndsten gewerblichen Anwendungen eine Lösung.

- › Einfache Regelungslösungen für Kunden mit begrenztem Budget
- › Integrierbare Regelungslösungen für Kunden, die Daikin Geräte in ihr vorhandenes GLT-System integrieren möchten
- › Komplexe Regelungslösungen für Kunden, die eine Daikin GLT-Lösung erwarten, einschließlich modernen Energiemanagements

Geschäfte / Kleinanwendungen




	Geräteregelung		Integrierte Regelung		Erweiterte Regelung	
	Online controller BRP069*	BRC1H52W/S/K ▲	RTD-20	RTD-Net	KLIC-DI_V2 ▲	DCC601A51 DCM601B51
	Smartphone-Regelung von bis zu 50 Innengeräten	1 Fernbedienung für 1 Innengerät (Gruppe)	1 Gateway für 1 Innengerät (Gruppe)	1 Gateway für 1 Innengerät (Gruppe)	1 Gateway für 1 Innengerät	1 Gerät für 32 Innengeräte (5) 1 iTM für 64 Innengeräte (Gruppen) (1)
Automatische Regelung der Klimaanlage	●	●	●	●	●	●
Eingeschränkte Regelungsmöglichkeiten für Personal		●	●	●	●	●
Erschafft Zonen innerhalb des Ladengeschäfts			●			●
Kopplung mit z. B. Alarm, PIR-Sensor			●			● (eingeschränkt)
Integrieren von Daikin-Geräten in vorhandenes GMS über Modbus				●		
Integrieren von Daikin-Geräten in vorhandenes GMS über KNX					●	
Integrieren von Daikin-Geräten in vorhandenes GMS über HTTP						●
Überwachen des Energieverbrauchs		●(4)				●(2) ●
Modernes Energiemanagement						●(2) ●
Ermöglicht Free Cooling						● ●
Integrieren von Daikin-Produkten über alle Produktsäulen in Daikin-GLT						●
Integrieren von Dritt-Produkten in Daikin-GLT						● ●
Online-Regelung	●					●(2) ●(3)
Managen mehrerer Standort						●(2) ●(3)

(1) 7 iTM plus Adapter (DCM601A52) können ergänzt werden, um 512 Innengerätegruppen und 80 Außengeräte(systeme) zu realisieren | (2) Via Daikin Cloud Service | (3) Über hauseigenes IT-System (kein Daikin Cloud Server) | (4) Nicht an allen Innengeräten verfügbar | (5) Bis zu 10 DCC601A51 können in Daikin Cloud Service als ein einziger Standort kombiniert werden

▲ Zusatzplatinen KLIC-DI_V2 & KLIC-DDV3, werden über die Firma Zennio Avance y Tecnologia S.L. vertrieben (www.zennio.com).

Technische Kühlung



	Geräteregelung	Integrierte Regelung		Erweiterte Regelung
	BRC1H52W/S/K ▲	RTD-10	DTA113B51	DCM601B51
	1 Fernbedienung für 1 Innengerät (Gruppe) (2)	1 Gateway für 1 Innengerät (Gruppe) Es können bis zu 8 Gateways miteinander verknüpft werden	1 Adapter für bis zu 4 Geräte	1 iTM für 64 Innengeräte (Gruppen) (1)
Automatische Regelung der Klimaanlage	●	●	●	●
Reservebetrieb	●	●	●	●
Betriebswechsel	●	●	●	●
Eingeschränkte Regelungsmöglichkeiten in Räumen mit Technischer Kühlung	●	●		●
Wenn Raumtemperatur zulässigen Höchstwert übersteigt, dann wird Alarm ausgelöst und Standby-Gerät gestartet.		●		●
Im Störfall wird ein Alarm angezeigt.	●	●		●
Im Störfall wird ein Alarm-Ausgang aktiviert.		Über Zubehör KRP2/4A (3)		Über WAGO E/A

(1) 7 iTM plus Adapter (DGE601A52 und DGE601A53) können ergänzt werden, um 512 Innengerätegruppen und 80 Außengeräte (-systeme) zu realisieren. (2) Funktionen der Infrastrukturkühlung sind nur mit Innengeräten möglich, die an Außengeräte Seasonal Smart angeschlossen sind. (3) Siehe Liste der Optionen für Innengeräte.

Madoka Kabelfernbedienung, speziell für Hotelanwendungen




BRC1H52W
(RAL 9003)



BRC1H52K
(RAL 9005)

- › Symbolgesteuerte Bedienoberfläche für intuitive Regelung
- › Funktionen beschränkt auf die vom Gast benötigten Grundfunktionen
- › Zeitgemäßes Design
- › Energieeinsparungen dank Integration von Schlüsselkarte und Fensterkontakt sowie Begrenzung von Sollwerten (BRP7A51)
- › Flexible Absenkfunktion gewährleistet, dass die Raumtemperatur innerhalb komfortabler Grenzen bleibt, um den Komfort für den Gast zu gewährleisten. Flache Rückwand für problemlose Installation
- › Einfache Inbetriebnahme: intuitive Benutzeroberfläche für erweiterte Menüeinstellungen
- › 2 Versionen verfügbar:
 - Wärmepumpentyp: Temperatur, Ventilator Drehzahl, EIN / AUS
 - Wärmerückgewinnungstyp: Temperatur, Betriebsart, Ventilator Drehzahl, EIN / AUS

Integration von Schlüsselkarte und Fensterkontakt



Daikin Zentrale Steuerungssysteme - Übersicht

- Standard
- Optional

		 Intelligent Touch Manager DCM601B51	 Intelligent Touch Controller DCS601C51	 Zentrales Bedienelement DCS302C51	 Vereinfachter On/Off Regler DCS301B51	 Gateway für BACnet DMS502A51	 Gateway für LonWorks DMS504B51	
steuerbare Zentralregelungsadressen (für Daikin Klimageräte)	Standard	64	64	64	16	64	128	
	Erweitern	Bis zu 512 via DGE601A52 und DGE601A53 (64 Adressen)	-	-	-	-	Bis zu 256 via DAM411B51	
Steuerungsfähigkeit		Voll	Fortgeschritten	Basic	Nur On/Off	-	-	
Steuerung von externen Geräten		Bis zu 512 via Wago Modul	Bis zu 64 via DEC102A51 (jeweils 4 Geräte – geteilte Adressen mit Klimageräten!)					Bis zu 256
Darstellung von externen Geräten		Bis zu 512 via Wago Modul	Bis zu 64 (geteilte Adressen mit Klimageräten!) via DEC101A51 (jeweils 8 Geräte – geteilte Adressen mit Klimageräten!)					Bis zu 256
Web Zugang		<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	
PPD – Kostenabrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gateway für externen Kommunikationsprotokoll		-	HTTP protocol via DCS007A51	-	-	BACnet	LonWorks	

Steuerungsfähigkeit:
 Voll = On/Off, Sollwert, Lüfterstufe, Lamellenregelung, Betriebsmodus, Regelungsbeschränkungen, Programm, Rücksetzung
 Fortgeschritten = On/Off, Set-point, Lüfterstufe, Lamellenregelung, Betriebsmodus, Regelungsbeschränkungen, Programm
 Basic = On/Off, Sollwert, Lüfterstufe, Lamellenregelung, Betriebsmodus, Regelungsbeschränkungen; Programm kann eingelesen werden, mit DST301B51)



Konnektivität

BLUEVOLUTION

Die Onecta App kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen überwachen und regeln.

Alle Bluevolution Innengeräte können eine Verbindung zur Onecta App aufbauen.

Wi-Fi Controller Kombinationstabelle

	Innengerät	Wi-Fi Adapter	
		BRP069C81	BRP069C82
BLUEVOLUTION SKY AIR	Roundflow Kassettengerät (FCAG-B & FCAHG-H)		•
	Fully Flat Kassettengerät (FFA-A9)	•	
	FDXM-F9	•	
	FBA-A(9)	•	
	FDA-A	•	
	FDA200-250A		•
	FHA-A(9)	•	
	FUA-A	•	
	FAA-A	•	
	FVA-A	•	
	FNA-A9	•	
	Preis für Adapter	€	180,-

NEU ONECTA App

BRP069C81/C82


Regelung

Regelung von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung, Ventilatorzahl und Luftstromrichtung




Zeitplan

Programmieren von Zeitplänen mit Solltemperatur, Betriebsart und Ventilatorzahl




Überwachung

Überwachen des Energieverbrauchs, Programmieren von Abwesenheiten



Übersicht

Statusanzeige der Räume im Haus



Intuitive Online- und Sprachregelung


Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem

Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google

Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorzahl und vieles mehr regeln!

Ihre Vorteile

- › Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas
- › Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatorzahl mit dem interaktiven Thermostat
- › Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- › Überwachen des Energieverbrauchs



Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

Steuerungs- und Adapterzubehör für Innengeräte

Kombinationstabelle für Innengeräte siehe Seite 54-55		Preis €
	 BRC1H52W/S/K Madoka Fernbedienung im Premium Design (weiß, silber, schwarz), mit intuitiver Touch-Steuerung. Erlaubt Sollwert- und Lüfterregelung, Betriebsartumschaltung, Klappensteuerung, Filterüberwachung und Fehleranzeige. Erweiterte Einstellungen wie Zeitprogramme, Rücksetzfunktion und Sollwertlimitierung können einfach vom Smartphone gesteuert werden.	216,-
	 BRC1D52 Standard Kabelfernbedienung – Wochentimer, integrierter Temperatursensor, VAM Steuerung, Grenzbetrieb. Anschluss an P1/P2 Terminal.	171,-
	 BRC4* / BRC7* Infrarotfernbedienung – Im Gegensatz zu BRC1D52 kein Temperaturfühler, Wochentimer, VAM -Regelung, oder Grenzbetrieb möglich. Empfänger vom jeweiligen Modell/Innengerat abhängig. Anschluss an PCB oder P1/P2 Terminal.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät
	 K.RSS Externer Funk-Temperaturfühler – erlaubt die Messung der Raumtemperatur an der gewünschten Stelle ohne zusätzliche Verkabelung. Anschluss anstelle des Standard-Ansaugfühlers auf der Innengeräteplatine	172,-
	 KRCS01-* Verkabelter externer Raumtemperaturfühler. Erlaubt die Messung der Raumtemperatur an der gewünschten Stelle. Anschluss anstelle des Standard-Ansaugfühlers auf der Innengeräteplatine.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät
REGELUNGSPATINEN FÜR INNENGERÄTE	 KLIC-DI_V2 KNX Adapter – bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum KNX Protokoll für 1 Sky Air Innengerät. Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusätzlich angeschlossen werden. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	[1]
	 RTD-10 Universal-Regeladapter – bietet externe Steuerung/Überwachung über 0-10kΩ Widerstand oder 0-10VDC Eingangssignale oder potentialfreie Kontakte (Betriebs- oder Abtausignal, Störmeldung) sowie eine Schnittstelle zum Modbus Protokoll. Für 1 P1/P2 Gruppe von Innengeräten (max. 16 Innengeräte). Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusätzlich angeschlossen werden. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	479,-
	 RTD-HO Intelligenter Hotel-Steuerungsadapter – bietet intelligente Gerätesteuerung basierend auf Eingängen von Schlüsselkarten und Fensterkontakten sowie eine Kommunikationsschnittstelle zum Modbus Protokoll. Für 1 P1/P2 Gruppe von Innengeräten (bis zu 16 Innengeräte). Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusätzlich angeschlossen werden. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	479,-
	 RTD-NET Modbus Adapter – bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum Modbus Protokoll für 1 P1/P2 Gruppe von Innengeräten (maximal 16 Innengeräte). Alle Innengeräte werden simultan geregelt, die Überwachung erfolgt individuell pro Gerät. Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusätzlich angeschlossen werden. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	359,-
	 RTD-20 Erweiterter Regelungsadapter für Shop- und Büroanwendungen – bietet erweiterte Regelungs- und Energiesparfunktionen für mehrere Geschäftsbereiche und Regelzonen, Steuerung von VAM Geräten anhand von CO ₂ Sensoren, Steuerung von Torluftschleibern anhand von Außenbedingungen, intelligente Regelung von Geräten im Räumen mit mobile Raumteilern, etc. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	573,-
		Kombinationstabelle für Innengeräte siehe Seite 54-55
REGELPLATINEN FÜR INNENGERÄTE	 DTA113B51 DS-Net Adapter – bietet autonome Backup und Rotationsfunktionen für bis zu 4 VRV oder Sky Air Geräte. Anschluss an P1/P2 Klemmen und gleichzeitiger Anschluss einer BRC1* notwendig! Nicht mit anderen P1/P2 Reglern kombinierbar.	917,-
	 BRP7A* Adapterplatte für Fenster- und Schlüsselkartenkontakt zur Steuerung eines Innengeräts oder einer -gruppe abhängig vom Kontaktstatus. Anschluss an den P1/P2 Terminal. Funktioniert nur in Kombination mit einer Madoka BRC1H52W Fernbedienung.	136,-
	 KRP4A* Adapterplatte zur externen Steuerung/Überwachung mittels potentialfreier Kontakte und Sollwertvorgabe über 0-140Ω. Anschluss an P1/P2 Klemmen und gleichzeitiger Anschluss einer BRC 1/2/4/7 Fernbedienung notwendig. Nicht kombinierbar mit anderen P1/P2 Reglern.	275,-
	 (E)KRP1B* / (E)KRP1C* Zusatzplatine mit 4 Ausgangssignalen – bietet potentialfreie Kontakte zur Steuerung von Elektroheizern, Befeuchtern, Stützventilatoren usw., abhängig vom Innengerätestatus. Ausgänge: Kompressor- oder Störungsstatus, Lüfterstatus Innengerät, Zuheizung, Befeuchter. Zur Installation außerhalb des Innengeräts.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät
	 KRP1BB* Zusatzplatine mit 2 Ausgangssignalen – bietet potentialfreie Kontakte zur Steuerung von Elektroheizern, Befeuchtern, Stützventilatoren usw., abhängig vom Innengerätestatus. Ausgänge: Kompressor- oder Störungsstatus, Lüfterstatus Innengerät. Anschluss an Innengeräteplatine. Abhängig vom Innengerät kann eine Installationsbox notwendig sein. Siehe Seite 54-55.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät
	 DTA112B51 Zusatzplatine für R-410A Sky Air Innengeräte. Bietet F1/F2 Anschlüsse zur Anbindung des Innengeräts an eine Daikin Zentralregelung (DIII Net). Anschluss an X60A und X61A Anschlüsse des Innengeräts. Zur Installation innerhalb des Innengeräts.	261,-
	 EKRORO- Zusatzadapter für Kontakt zur externen Ein/Aus oder Notabschaltung. Anschluss an P1/P2 Klemmen. Rüstet den T1/T2 Kontakt nach, welcher zum externen Ein/Aus oder zur Notabschaltung verwendet werden kann.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät
	 KRP* Installationsbox / Montageplatte für Zusatzplatinen bei Geräten wo kein Platz vorgesehen ist.	Modell und Preis abhängig vom Innengerät

[1] Zusatzplatinen KLIC-DI_V2 & KLIC-DDV3, werden über die Firma Zennio Avance y Tecnologia S.L. vertrieben (www.zennio.com).


Optionales Zubehör für Split und Sky Air Geräte

intelligent Touch Manager		Preis €
	DCM601B51 Grundgerät inklusive Webfunktion zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Geräte/Gruppen).	6.028,-
NEU 	DGE601A52 DIII Plus Adapter - Erlaubt den zusätzlichen Anschluss von 64 Innengeräten/Gruppen. Nur ein Adapter kann verwendet werden (für weitere Geräte, verwenden Sie den DIII Plus Adapter)	1.488,-
NEU 	DGE601A53 DIII Plus Adapter - Erlaubt den zusätzlichen Anschluss von 64 Innengeräten/Gruppen. Bis zu 6 Adapter Slots können am DIII Plus Adapter angeschlossen werden.	1.012,-
DCS302A52-9	Zusatzplatine für Zentralregler – bietet potentialfreie Kontakte für Stör-/Betriebsmeldeüberwachung und Ein/Aus Regelung für alle an den Zentralregler angeschlossenen Geräte. Ein Adapter je iTM bzw. ITM Plus Adapter notwendig	297,-
DCM002A51 (Software)	Proportional Power Distribution (PPD) Option – berechnet den Energieverbrauch jeder Inneneinheit basierend auf dem Gesamtverbrauch des VRV Systems - nur möglich bei Anlagen mit nur VRV Innengeräten	2.871,-
DCM008A51 (Software)	Energy Navigator Software Option - bietet eine erweiterte Analyse des Energieverbrauchs sowie die Limitierung des Energieverbrauchs des VRV Systems - nur möglich bei Anlagen mit nur VRV Innengeräten	5.876,-
DCM009A51 (Software)	BACnet Server Option - ermöglicht es, mit dem iTM externe Komponenten über das BACnet/IP Protokoll zu überwachen und/oder zu steuern - nur möglich bei Anlagen mit nur VRV Innengeräten	2.764,-
DCM007A51 (Software)	HTTP Protocol Open Interface Option für Home Automation – stellt HTTP Kommunikationsprotokoll zum Anschluss an Regelungssysteme von Drittherstellern bereit - nur möglich bei Anlagen mit nur VRV Innengeräten	2.115,-
intelligent Touch Controller		Preis €
DCM010A51 (Software)	PMS Interface Option als Automatisierungsschnittstelle zwischen ITM und Oracle Opera PMS zur Installation auf einem Windows-PC - nur in Verbindung mit DCM007A51 Software	6.510,-
	DCS601C51 Grundgerät zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Geräte/Gruppen)	2.812,-
DCS302A52-9	Zusatzplatine für Zentralfernbedienung (DCS302C51) oder intelligent Touch Controller (DCS601C51) – bietet potentialfreie Kontakte für Stör-/Betriebsmeldeüberwachung und Ein/Aus Regelung für alle an den Zentralregler angeschlossenen Geräte	297,-
DCS007A51	HTTP Protocol Open Interface Option für Home Automation – stellt HTTP Kommunikationsprotokoll zum Anschluss an Regelungssysteme von Drittherstellern bereit	2.307,-
Zentralregelung mit Cloud-Verbindung		Preis €
	DCC601A51 Zentralisierter Touch Controller mit Cloud-Verbindung für Split, Sky Air, VRV, Lüftung, Torluftschleier und Warmwasser (bis zu 32 Innengeräte) - zum Angebot sind 2 Paketoptionen wählbar + optionales elegantes Tablet.	1.225,- Preis pro Paket unten:
	AL-CCD07-VESA-1 Optionaler Bildschirm für lokale Regelung (verkabelte Version die an die Wand montiert werden kann)	1.362,-
	Cloud Pakete 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre	Nettopreis € auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

DCC601A51

Moderne Zentralregelung mit Cloud-Verbindung

- › Intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche
- › Flexibles Konzept für Standalone- und Mehrstandort-Anwendungen
- › Gesamtlösung, dank Integration von Geräten und Anlagen anderer Hersteller
- › Überwachen und Regeln kleinerer gewerblich genutzter Gebäude, egal, wo Sie sich gerade aufhalten



Optionales Zubehör für Außengeräte

Regelungs- und Adapterzubehör für Außengeräte		Preis €
	SB.KRP58M52 Externer Regelungsadapter für alle Sky Air Außengeräte – ermöglicht die Aktivierung des schallreduzierten Betriebs und des dreistufigen Lastabwurfs mittels potentialfreier Kontakte.	408,-
	SB.KRP58M53 Externer Regelungsadapter für alle Sky Air Außengeräte – ermöglicht die Aktivierung des schallreduzierten Betriebs und des dreistufigen Lastabwurfs mittels potentialfreier Kontakte.	410,-
	EKBPH140L Optionales Bodenplattenheizband für Sky Air Alpha Serie Außengeräte (RZAG) empfohlen wenn das Gerät zum Heizen verwendet wird und längere Zeiträume (5 Tage und mehr) mit Temperaturen von unter -5°C und hoher Luftfeuchtigkeit zu erwarten sind.	201,-

Zubehör Kombinationstabelle

		Preis €
SKY AIR	 BRP069C8* WiFi Controller Schnittstelle (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)	135,-
	 EWHAR1 Kabelverlängerung, wird benötigt beim Einsatz von WLAN-Adapter bei selbstreinigender Zierblende	29,-
	 BRC4* / BRC7* Infrarotfernbedienung inklusive Empfänger	[1]
	 DCM601B51 Intelligent Touch Manager	6.028,-
	 DCS601C51 Intelligent Touch Controller	2.812,-
	 DCC601A51 Zentralisierter Touch Controller mit Cloud-Verbindung	1.225,-
 EKMBDXB Modbus Interface (nur in Kombination mit zusätzlichen Zentralregler oder VRV an der gleichen Busleitung)	4.145,-	
SKY AIR	 BRC1H52W/S/K Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz	216,-
	 BRC1D52 Standard Kabelfernbedienung (nicht kompatibel mit Wi-Fi Controller Schnittstelle)	171,-
	 K.RSS Externer Funk-Temperaturfühler	172,-
	 KRCS01-* Externer verkabelter Temperaturfühler	[2]
	 KLIC-DI_V2 KNX Adapter für Sky Air und VRV Geräte	[3]
	 RTD-10 Universal-Regeladapter	479,-
	 RTD-HO Intelligenter Hotel-Regeladapter	479,-
	 RTD-NET Modbus Adapter für Sky Air und VRV Geräte	359,-
	 RTD-20 Erweiterter Regelungsadapter	573,-
	 DTA113B51 DS-Net Adapter 	917,-
	 BRP7A* Zusatzplatine für Fenster- /Schlüsselkartenkontakt 	[2]
	 KRP4A* Zusatzplatine für externe Überwachung/Steuerung (ein BRC Regler ist notwendig) 	[2]
	 (E)KRP1B* / (E)KRP1C* Zusatzplatine mit 4 Ausgängen 	[1]
	 KRP1BB* Zusatzplatine mit 2 Ausgängen 	[1]
	 DTA112B51 Zentralregelung (F1/F2) Adapter für Sky Air Geräte	261,-
	 EKRORO Nachrüstung Fern-Ein/Aus, Not-Aus 	[1]
	 Nur für Platinen mit  Symbol	[1]


*1 Individuelle Steuerung der Schwingklappen sowie des Anwesenheits- und Bodensensors nicht verfügbar (nicht kompatibel mit Anwesenheits-/Bodensensor Option);
*2 Modell abhängig von ausgewählter Zierblende (W = vollständig weißes Design, S = silber/weißes Design); Vorgängermodell nur in Kombination mit BRC7EB530W.
(1) Modell und Preis abhängig vom Innengerät; (2) Modell abhängig vom Innengerät; (3) Zusatzplatinen KLIC-DI_V2 & KLIC-DDV3, werden über die Firma Zennio Avance y Tecnologia S.L. vertrieben (www.zennio.com).

 Diese gekennzeichneten Produkte sind der Rabattgruppe Split zugeordnet.

											
FAA-B	FHA-A(9)	FUA-A	FCAG / FCAHG mit Standardblende	FCAG / FCAHG mit selbstreinigender Blende	FFA-A9	FBA-A(9)	FDA-A	FDA200-250A	FDXM-F9	FNA-A9	FVA-A
✓	✓	✓	BRP069C82	BRP069C82	✓	✓	✓	BRP069C82	✓	✓	✓
			✓	✓							
BRC7EA631/ BRC7EA632	BRC7GA53-9	BRC7C58 *1	BRC7FA532F *1	-	BRC7F530W / BRC7F530S *1 *2	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	-
313,-	586,-	368,-	272,-	-	274,-	229,-	229,-	229,-	229,-	229,-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	mit Einschränkungen *1	mit Einschränkungen *1	-	mit Einschränkungen *1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	K.RSS+EKEWTSC-1	K.RSS+EKEWTSC-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
			191,-	191,-							
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-8B	KRCS01-4	KRCS01-4	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRP7A51	BRP7A52	BRP7A53	BRP7A53	-	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A52
KRP4A51	KRP4A52	KRP4A53	KRP4A53	-	KRP4A53	KRP4A52	-	KRP4A51	KRP4A54-9	KRP4A54-9	KRP4A52
-	-	-	EKRP1C11	-	-	EKRP1B2	EKRP1B2	EKRP1C13	-	-	-
-	-	-	121,-	-	-	196,-	196,-	121,-	-	-	-
-	KRP1B54	-	KRP1B57	-	KRP1B57	-	KRP1C64	KRP1C65	KRP1B56	KRP1B56	KRP1B57
-	223,-	-	224,-	-	224,-	-	297,-	388,-	223,-	223,-	224,-
standard	✓	standard	standard	standard	standard						
standard	EKRORO4	EKRORO5	standard	standard	standard	standard	EKRORO3	-	standard	-	-
-	62,-	62,-	-	-	-	-	82,-	-	-	-	-
KRP4A93	KRP1D93A	KRP1B97	KRP1H98A	-	KRP1BB101	KRP1BB101	KRP4A96	-	KRP1BB101	KRP1BB101	KRP4AA95
207,-	241,-	249,-	77,-	-	106,-	106,-	102,-	-	106,-	106,-	141,-


Alle elektrischen Verkabelungen müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgelegt und ausgeführt werden sowie allen lokalen und staatlichen Richtlinien entsprechen. Die untenstehenden Informationen sind nur als Richtwerte zu verstehen.

Split & Multisplit




Pos.	Komponente	Beschreibung
1	FI-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> Flinke Auslösung (30mA <0,1s) Muss geeignet sein für höhere Oberwellen Darf die Erdung nicht unterbrechen!
2	Sicherung	<ul style="list-style-type: none"> Sicherungsstärke darf nicht höher als die MFA der gewählten Kombination sein Darf die Erdung nicht unterbrechen!
3	Optionale Regelungsschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> z.B. Online Controller, Kabelfernbedienung, etc.
A	Hauptspannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> H05RN Typ, 3-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten (mind. 2,5 mm²)
B	Geräteverkabelung „1-2-3-Erde“	<ul style="list-style-type: none"> H05RN Typ, 4-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten.
C	Kabel Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Mitgeliefert mit dem Zubehör

Super-Multi-Plus



Pos.	Komponente	Beschreibung
1	FI-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> siehe oben
2	Sicherung	<ul style="list-style-type: none"> siehe oben
A	Hauptspannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> H05VV Typ wenn in Schutzrohr, H07RN wenn ungeschützt 1-phasig: 3-polig inkl. Erdung 3-phasig: 5-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten HINWEIS: 3-phasige Geräte sind ein Klasse A EMC Produkt. In Wohnbereichen kann es zu Radio-Intereferenzen kommen, in welchem Fall geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen
B	BP Box Spannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> LYICY Typ wenn in Schutzrohr, H07RN wenn ungeschützt 3-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten.
C	AG-BP Verkabelung „F1-F2 Bus“	<ul style="list-style-type: none"> Niederspannungsverkabelung (16VDC) LYICY Typ, 2-polig 0,75 bis 1,25 mm²
D	BP-IG Verkabelung „1-2-3-Erde“	<ul style="list-style-type: none"> H05RN Typ, 4-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten.

Sky Air Pair, Twin, Tripple und Double-Twin



Pos.	Komponente	Beschreibung
1	FI-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> siehe oben
2	Sicherung	<ul style="list-style-type: none"> siehe oben
3	Regelungsschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> z. B. Kabelfernbedienung (BRC1H52W/S/K), Regelungsadapter, etc.
A	Hauptspannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> H05VV Typ wenn in Schutzrohr, H07RN wenn ungeschützt 1-phasig: 3-polig inkl. Erdung 3-phasig: 5-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten
B	Zusatz-Spannungsversorgung Innengerät	<ul style="list-style-type: none"> Notwendig bzw. empfohlen für Innengeräte mit hoher Leistung wie FBA und FDA H05VV Typ wenn in Schutzrohr, H07RN wenn ungeschützt 3-polig inkl. Erdung Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten
C	Geräteverkabelung „1-2-3-Erde“	<ul style="list-style-type: none"> LYICY-U4G2,5 (4-polig inkl. Erdung, Kabeldimension muss entsprechend den lokalen und staatlichen Richtlinien ausgewählt werden, basierend auf den MCA Werten.)
D	Verkabelung Fernbedienung „P1-P2 Bus“	<ul style="list-style-type: none"> Niederspannungsverkabelung (16VDC) LYICY Typ, 2-polig 0,75 bis 1,25 mm²

Übersicht häufig verwendete Gerätekombinationen

Sky Air

	Modell	Leistung Kühlen/Heizen (kW)	Rohrleitungen (Flüssig/Gas) (mm)	Außengerät Abstand Montagefüße (mm)	Verbindung Stromversorgung	Kommunikation - Innengerät zu Außengerät	Max. Länge/ Höhendifferenz Leitungen (m)	KM vorgefüllte Leitungslänge (m)	Zusätzliche Kältemittelmenge
Kassettengeräte	Round Flow Kassette 								
	FCAG35B + RXM35R9	3,5/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FCAG50B + RXM50R	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FCAG60B + RXM60R	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Fully Flat Kassette 								
	FFA25A9 + RXM25R9	2,5/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FFA35A9 + RXM35R9	3,4/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
Kanalgerät	Kanalgerät mit mit Standard ESP 								
	FBA35A9 + RXM35R9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FBA50A9 + RXM50R	5,0/5,5	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FBA60A9 + RXM60R	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Deckengerät	Deckengerät 								
	FHA35A9 + RXM35R9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FHA50A9 + RXM50R	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Truhengerät	Truhengerät ohne Verkleidung 								
	FNA25A9 + RXM25R9	2,6/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FNA35A9 + RXM35R9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FNA50A9 + RXM50R	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FNA60A9 + RXM60R	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m

Multisplit Außengeräte



Modell	Leistung Kühlen/Heizen (kW)	Rohrleitungen (Flüssig/Gas) (mm)	Außengerät Abstand Montagefüße (mm)	Verbindung Stromversorgung	Kommunikation - Innengerät zu Außengerät	max. Länge AG-IG (l)/max. Gesamtlänge/ Höhendifferenz Leitungen (m)	KM vorgefüllte Leitungslänge (m)	Zusätzliche Kältemittelmenge
2MXM40A9	4,0/4,2	2x6,35/2x9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/30/15	20	20 g/m
2MXM50A9	5,0/5,6	2x6,35/ 1x9,5; 1x12,7	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/30/15	20	20 g/m
2MXM68A9	6,8/8,6	2x6,35/ 1x9,5; 1x12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/50/15	30	20 g/m
3MXM40A9	4,0/4,6	3x6,35/ 1x9,5; 2x12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/50/15	30	20 g/m
3MXM52A9	5,2/6,8	3x6,35/ 1x9,5; 2x12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/50/15	30	20 g/m
3MXM68A9	6,8/8,6	3x6,35/ 1x9,5; 2x12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/50/15	30	20 g/m
4MXM68A9	6,8/8,6	4x6,35/ 2x9,5; 2x12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/60/15	30	20 g/m
4MXM80A9	8,0/9,6	4x6,35 / 1x9,5; 1x12,7; 2x15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/70/15	30	20 g/m
5MXM90A9	9,0/10,0	5x6,35 / 2x9,5; 1x12,7; 2x15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/75/15	30	20 g/m

(l) für einen Raum

Austausch-Technologie

Die schnelle und qualitätsbewusste Möglichkeit für das Umrüsten von Systemen für R-22 und R-410A

Vorteile und höhere Erlöse für Sie Optimieren Sie Ihr Geschäft

Kürzere Installationszeit

Dank einer schnelleren Installation können Sie mehr Projekte in kürzerer Zeit abwickeln. Es ist einträglicher als ein Austausch des Gesamtsystems inklusive Rohrleitungen.

Niedrigere Installationskosten

Aufgrund der niedrigeren Installationskosten können Sie Ihren Kunden die preisgünstigste verfügbare Lösung anbieten und so Ihre Position gegenüber dem Wettbewerb stärken.

Ablösung von Systemen anderer Hersteller

NON DAIKIN **DAIKIN**

Diese Lösung ermöglicht einen problemlosen Austausch von Daikin Systemen und die Ablösung von Systemen anderer Hersteller.

So einfach wie ein Kinderspiel


Mit einer einfachen Austausch-Lösung zur Hand können Sie mehr Projekte für mehr Kunden in kürzerer Zeit abwickeln, und dies zum günstigsten Preis! Ein Gewinn für alle.

Wie funktioniert das?

Die kostengünstige Daikin Umrüslösung

! Austausch von Innengeräten

Falls die Innengeräte weiterverwendet werden sollen, wenden Sie sich zwecks Abgleichens der Kompatibilität an Ihren Daikin Ansprechpartner.



✓ Austausch der Außengeräte

Erfahren Sie mehr über die Daikin Austausch-Lösungen auf www.daikin.at/austausch-technologie

Diese Vorteile werden Ihre Kunden überzeugen


- ✓ Keine unerwarteten Ausfallzeiten
- ✓ Niedrigere Betriebskosten
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Höherer Komfort

Ihre Kupferleitungen werden mehrere Generationen überdauern

– Kupferleitungen in von Daikin getesteten Klimasystemen halten mehr als 60 Jahre nach der Installation

Einzigartige Technologien

› Dank der einzigartigen Hepta-Filterung mit maximaler Herausfilterung von Partikeln können Leitungen ohne vorherige aufwendige Reinigung weiterverwendet werden



Messbedingungen


Stromversorgung

- V = 1~, 220-240 V, 50 Hz
- V1 = 1~, 220-240 V, 50 Hz
- Y = 3~, 400 V, 50 Hz
- Y1 = 3~, 400 V, 50 Hz

Umrechnungstabelle für Kältemittelleitungen

Zoll	mm
1/4"	6,4 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
5/8"	15,9 mm
3/4"	19,1 mm
7/8"	22,2 mm
1 1/8"	28,5 mm
1 3/8"	34,9 mm
1 5/8"	41,3 mm
1 3/4"	44,5 mm
2"	50,8 mm
2 1/8"	54 mm
2 5/8"	66,7 mm

Messanordnung zur Ermittlung der Schalldruckpegel



F-Gase-Verordnung

Vollständig/teilweise vorbefüllte Anlagen enthalten fluorierte Treibhausgase. Die tatsächliche Kältemittel-Füllmenge ist vom Gerät abhängig. Genaue Angaben finden Sie bei den technischen Angaben bzw. am Typenschild des Gerätes.

Messbedingungen

Klimatisierung

1) Nennkühlleistungen basieren auf:	
Innentemperatur	27 °C TK / 19 °C FK
Außentemperatur	35 °C TK
Niveaunterschied	0 m
2) Nennheizleistungen basieren auf:	
Innentemperatur	20 °C TK
Außentemperatur	7 °C TK / 6 °C FK
Niveaunterschied	0 m

Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. (Messbedingungen: Informieren Sie sich bitte in den Technischen Datenbüchern.)

Der Schalleistungspegel ist ein absoluter Wert, der die von einer Geräuschquelle abgegebene „Schalleistung“ angibt. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Datenbüchern.



Daikin Service

Energiebewusstes Verhalten hört nicht mit dem Erwerb und der Installation einer energiesparsamen Anlage auf. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass eine solche Anlage über ihre gesamte Lebenszeit hinweg beständig läuft.

Damit das optimale Betriebsverhalten auch auf Dauer gegeben ist, sind fachgerechte Wartung und Instandhaltung unabdingbar.

Sind die Filter wirklich sauber und sind auch keine Bauteile defekt? Sind alle Einstellungen korrekt?

Alle diese Dinge sind für ein Aufrechterhalten des optimalen Komforts von Bedeutung. Selbst wenn Sie zurzeit keinen Unterschied feststellen können, am Jahresende können Sie das ganz bestimmt – anhand der

Stromrechnung. Eine der zentralen Aufgaben unserer Daikin Forschung und Entwicklung besteht darin, die Energieeffizienz unserer Systeme beständig weiter zu steigern.

Wir bei Daikin Service sind um die Aufrechterhaltung der Effizienz Ihrer Geräte bemüht, sei es durch optimale Inbetriebnahme, regelmäßige und vorbeugende Wartung, Fernüberwachung, Optimieren des Betriebsverhaltens von Geräten oder durch das Realisieren kostengünstiger Umrüstungen. Nur so kommen Ihnen die sich aus den Effizienzgewinnen durch den Einsatz unserer neuesten Spitzentechnologien ergebenden Nutzeffekte zugute.

Optimierung und Upgrade



European Remote Monitoring Center



Upgrade / Optimieren

Instandhaltung



Wartungsplan




Unterstützung bei der Installation



Inbetriebnahme

Ersatzteile und Reparaturen



Ersatzteile



Reparaturleistungen

Inbetriebnahme

Damit Energiesparsamkeit und optimales Betriebsverhalten Ihrer Daikin Anlage auch auf lange Sicht gegeben sind, bietet Daikin, **eine Inbetriebnahme Ihres Daikin Systems durch hochqualifizierte und vom Hersteller geschulte Fachkräfte** an.

Die Inbetriebnahme durch autorisierte Partner oder durch Daikin selbst stellt sicher, dass das System auch so funktioniert, wie es sollte, und Ihnen alle Vorzüge eines einzigartigen Wohlfühlklimas bietet.

Jede Inbetriebnahme wird nach Daikin-Standard dokumentiert und ein ausführlicher Inbetriebnahmebericht mit allen ausgeführten Tätigkeiten und Aufzeichnungen über die Funktionsweise der Geräte erstellt.



Die aufgeführten Preise gelten für eine bereits abgearbeitete Checkliste für die Vorbereitung der Inbetriebnahme. Auf dieser Checkliste sind eine Reihe von Grundvoraussetzungen wie allgemeine Bedingungen am Standort, Bereitstellung der Stromversorgung und der erforderlichen Stromanschlüsse sowie Punkte in Bezug auf die Installation aufgeführt. Dadurch ist sichergestellt, dass dieser Service effizient und termingemäß erbracht und mit den bestmöglichen Resultaten abgeschlossen werden kann. Die aktuelle Version der Checkliste „Inbetriebnahme“ finden Sie auf: <http://my.daikin.at>

Bitte beachten Sie die gültigen Daikin IBN-Bedingungen

Inbetriebnahme²⁾³⁾ (inkl. Fahrzeugpauschale & 3 Jahren Vor-Ort-Gewährleistung)	Bestell-Nr.	Preis €¹⁾
Mono-Split Wärmepumpe	CE.PS_COM_SPMON	615,-
Multi-Split Wärmepumpe (bis 3 Inneneinheiten)	CE.PS_COM_SPMUL3	765,-
Multi-Split Wärmepumpe (bis 5 Inneneinheiten)	CE.PS_COM_SPMUL5	915,-
Zusätzliche Komponenten, z.B. Gateway	CE.PS_COM_ACC	321,-
Zusätzliche Dienstleistungen und Materialien	Bestell-Nr.	Preis €¹⁾
Verlegen der Kältemittelleitung (inkl. Material) pro lfm. bis ø 16mm 5/8"	CE.PS_COM_PIPEIN_TK	62,-
Lötverbindung herstellen (Preis pro Lötstelle)	CE.PS_COM_BRAZ	53,-
Kältemittel (pro kg) Preis je Art	CE.PS_REFRxxxx	Auf Anfrage
Entsorgen Kältemittel (pro kg)	CE.PS_REFR_DISP	29,-
Kleinmaterial, Schmier- und Putzmittel	CE.PS_CL_LUB_INC	7,60
Prüfbuch klein (grün)	CE.PS_MA_LOBOSMA	25,-
Prüfbuch groß (blau)	CE.PS_MA_LOBOLA	30,-
Arbeitszeit		
Stundensatz Servicetechniker DX	CE.PS_LA_HOUR	131,-
Stundensatz Servicetechniker Überstundenzuschlag 50%	CE.PS_LA_HOUR50	65,50
Stundensatz Servicetechniker Überstundenzuschlag 100%	CE.PS_LA_HOUR100	131,-
Stundensatz Planung / Projektarbeiten	CE.PS_LA_PRO	131,-
Normalarbeitszeit ohne Zuschlag	Mo – Do von 08:00 bis 17:00 Uhr, Fr von 08:00 bis 12:30 Uhr	
Zeiten mit 50% & 100% Überstundenzuschlag (Zuschläge gelten für Fahrtkostenpauschale und Arbeitszeit)	Mo – Fr von 07:00 bis 08:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr, Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr Vor 07:00 und nach 20:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen	
Fahr- Bereitstellungspauschale pro Einsatz⁵⁾ (nicht enthalten sind Parkgebühren, Mautgebühren etc.)		
Fahr- Bereitstellungspauschale bis 80km 4)	CE.PS_TR_Z1	121,-
Fahr- Bereitstellungspauschale Aufpreis	CE.PS_TR_Z3	44,-
Stundensatz Fahrzeit	CE.PS_TR_HOUR	121,-
Fahrtkosten pro km	CE.PS_TR_KM_AL	2,30
Pauschale Reisekosten	CE.PS_TR_CASE	auf Anfrage
Sonderreisekosten (Flugzeug, Fähre, ...)	CE.PS_TR_SPEC	auf Anfrage
Abbruch		
Fehlansahrt / Inbetriebnahme(IBN)Abbruch - Ursache im Bereich des Kunden	CE.PS_COM_FAILTRAV	420,-
Schulung		
Pro Schulungstag maximal 12 Teilnehmer (zzgl. Nächtigungskosten, Spesen)	CE.PS_LA_TRA	1.105,-

1) Alle Preise sind Nettopreise (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) und daher nicht rabattfähig.

2) Die angeführten Preise gelten jeweils für die Inbetriebnahme eines Gerätes exklusive Umsatzsteuer.

3) Um die Inbetriebnahme termingerecht sicherstellen zu können, muss die Bestellung 10 Arbeitstage vorab erfolgen.

4) Ausgangspunkt für die Berechnung der Bereitstellungspauschale ist die jeweils österreichische Landeshauptstadt.

5) Kosten für die Auftragsbearbeitung, Disposition, vorbereitende Arbeiten, Kraftfahrzeugkosten und Fahrzeit, Telefon- und Technikausrüstung, sowie die Bestimmung der notwendigen Maßnahmen.

HINWEIS:

Die angegebenen Preise sind Richtwerte exkl. 20% Umsatzsteuer, ohne Fahrzeit, Kilometer bzw. Einsatzpauschale. Die Preise können jederzeit durch Daikin ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Preise entsprechend der übermittelten Auftragsbestätigung. Bitte berücksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von mindestens 10 Tagen. Inbetriebnahmen und Dienstleistungen werden durch gesonderte Rechnungslegung nach Durchführung abgerechnet. Für Serviceanfragen und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an service@daikin.at.

Wartung

Eine Wartung ist essentiell, um die Qualität, Effizienz und den einwandfreien Betrieb jeder Anlage zu gewährleisten.

Unsere Wartungsverträge basieren auf jahrelanger Erfahrung, um sicherzustellen, dass Sie in den Genuss aller Vorteile einer Wartung durch Daikin-zertifizierte Techniker kommen.

Eine regelmäßige Wartung trägt wesentlich zur Sicherung Ihrer Investition bei. Diverse

Umwelteinflüsse und unterschiedliche Betriebsbedingungen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines VRV Systems.

Die regelmäßige Wartung eines Geräts oder einer Anlage stellt außerdem sicher, dass die Energiekosten im Rahmen bleiben und die Leistung nicht gefährdet wird, und dass vorhandene Sicherheitsvorrichtungen und die gesamte Anlage den neuesten Normen und Verordnungen entsprechen.



Das Daikin Serviceangebot umfasst zwei unterschiedliche Wartungspakete:

1. Preventive Care Vorbeugende Wartung:

Mit der vorbeugenden Wartung können Sie Ihre Anlage über einen langen Zeitraum in einem optimalen Zustand halten.

- Dichtheitskontrolle und Überprüfung laut §22 der KAVO
- Arbeitszeit und Reisekosten
- Analyse und Optimierung der Einstellungen
- Kontrolle der kältetechnischen und elektrischen Komponenten
- Messung aller betriebsrelevanten Werte
- Wartungsverlauf zu jedem kältetechnischen System
- Zugang zu technischer Unterstützung und zum Reparaturservice

2. Extended Care Vollwartung 5 Jahre:

Unsere Vollwartung beinhaltet zusätzlich zur vorbeugenden Wartung eine Abdeckung der Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit, eine Garantieverlängerung, und einen Fixpreis auf 5 Jahre.

Folgende Leistungen sind zusätzlich zur vorbeugenden Wartung:

- Arbeitszeit, Reisekosten und Ersatzteile für die geplanten Instandhaltungsarbeiten inkludiert
- Arbeitszeit Reisekosten und Ersatzteile für Reparaturen
- Garantieverlängerung

Optional:

- Energieverbrauchsanalyse
- Fernüberwachung
- Fernanalyse

**INSTANZHALTUNG / WARTUNG
Anfahrt Zone 1 (bis 80 kM) inkludiert**

Beschreibung	Preventive Care vorbeugende Wartung		Extended Care lftz. 5J Vollwartung	
	Bestell-Nr.	Preis € ¹⁾	Bestell-Nr.	Preis € ¹⁾
Wartung Sky Air	CE.S_SP_PC_SKY	425,-	CE.S_SP_EC_SKY	3.856,-

Optionen

Beschreibung	Bestell-Nr.		Preis € ¹⁾	
Beratung und Unterstützung durch Spezialisten p/Stunde	CE.S_CONSULTANCY		Auf Anfrage	
	Montag-Freitag 17-20 Uhr		So, Feiertags- Nacht -24h	
Beratung und Unterstützung durch Spezialisten	CE.PS_SUPPORT_WDOT	Auf Anfrage	CE.PS_SUPPORT-24H	Auf Anfrage
	Montag-Freitag 17-20 Uhr		Sa, So, Feiertag- Nacht -24h	
Reaktionszeit (48h inkludiert in vorbeugender & erweiterter Wartung)	CE.PS_CALL_OUT_24H	CE.PS_CALL_OUT_16H	CE.PS_CALL_OUT_8H	CE.PS_CALL_OUT_4H
	240,-	460,-	920,-	1.850,-

HINWEIS:

Die angegebenen Preise sind Richtwerte exkl. 20% Umsatzsteuer, ohne Fahrzeit, Kilometer bzw. Einsatzpauschale. Die Preise können jederzeit durch Daikin ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Preise entsprechend der übermittelten Auftragsbestätigung. Bitte berücksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von mindestens 10 Tagen. Inbetriebnahmen und Dienstleistungen werden durch gesonderte Rechnungslegung nach Durchführung abgerechnet. Für Serviceanfragen und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an service@daikin.at.

Service

E-Parts

Finden Sie den richtigen Ersatzteil für Ihr Daikin Gerät, überprüfen Sie die Verfügbarkeit und bestellen Sie online.

Alles in ein paar wenigen und einfachen Schritten.

Genießen Sie die Vorteile:

- › keine Bearbeitungsgebühr
- › schnelle Abwicklung
- › kostenlose Lieferung
- › Bestellungen jederzeit möglich
- › flexible Zustellung
- › tagesaktuelle Verfügbarkeiten

Melden Sie sich jetzt für das E-Parts Service an.

Sie können sich zu E-Parts über unsere Website (<https://www.daikin.at/eparts>) oder unser Partnerportal (my.daikin.at) anmelden.

Sie können die E-Parts entweder direkt oder über unser neues Business Portal anwählen:

<http://eparts.daikin-ce.com>
<https://my.daikin.at>



Service Academy

Damit Qualität und Effizienz der von uns erbrachten Serviceleistungen gegeben sind, investieren wir beständig in den Ausbau von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Mitarbeiter. Dadurch sind unsere Mitarbeiter in Bezug auf technische Errungenschaften und Serviceabläufe auf dem neuesten Stand.



Ziele und Grundsätze

Mit der Daikin Service Academy möchten wir ein in Europa einheitliches Lernprogramm für Servicetechniker (intern und extern) anbieten, denn nur die besten Techniker können den besten Service bieten.

- › Gewährleistung, dass die Mitarbeiter unserer Partner entsprechend qualifiziert sind
- › Service in höchster Qualität garantieren
- › Effizienz der Serviceleistung steigern, um den Zeitaufwand beim Einsatz zu minimieren
- › Qualität und Kundenzufriedenheit vor Ort steigern
- › Karrieremöglichkeiten eröffnen, um Servicetechniker zu halten
- › Schulungen in der jeweiligen Landessprache anbieten

Unsere Schulungspakete konzentrieren sich auf folgende Bereiche:

- › Installation und Vorbereitung der Inbetriebnahme
- › Inbetriebnahme
- › Instandhaltung
- › Störungssuche und -behebung
- › Anwendung und Auslegung

Sie möchten mehr erfahren?

Teilen Sie uns mit, wenn Sie ausführliche Informationen über die Daikin Academy Central Europe wünschen: service@daikin.at

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge „AGB“) gelten für alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen an Unternehmen (B2B). Teil I gilt für Warenlieferungen, Teil II gilt für Dienstleistungen unseres Kundendienstes. Von diesen AGB abweichende Individualvereinbarungen sind nur dann wirksam, wenn wir diese schriftlich mit firmenmäßiger Zeichnung bestätigt haben. Formlose Erklärungen sind unwirksam. Die Anwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen. Die Übernahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung unserer AGB. Für unsere Kundendienstleistungen an Verbraucher (B2C) gelten gesonderte Geschäftsbedingungen. Unsere Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website unter <http://www.daikin.at> abrufbar.

I. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR WARENLIEFERUNGEN

1. ANGEBOT

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Modelldarstellungen, Angaben über Abmessungen, Gewichte und technische Daten sind unverbindlich und unterliegen produktions- und modellabhängigen Änderungen. Derartige Änderungen stellen keinen Mangel dar.

2. AUFTRAGSERTEILUNG, ÄNDERUNG DES LEISTUNGSGEGENSTANDS

- Aufträge müssen schriftlich (per Post, Telefax, E-Mail oder Online-Bestellsystem) erteilt werden. Eine Empfangsbestätigung des Auftrags durch Daikin stellt keine Annahme des Auftrags dar. Aufträge gelten durch uns erst als angenommen, wenn diese von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt oder tatsächlich ausgeführt werden. Mündliche und telefonische Absprachen und Vereinbarungen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.
- Auch nach Annahme eines Auftrages behalten wir uns den Rücktritt vom Vertrag vor, wenn die zwischenzeitliche Liquiditätsauskunft über den Kunden die gänzliche oder teilweise Nichterfüllung durch den Kunden erwarten lässt.
- Darüber hinaus behalten wir uns nach Annahme eines Auftrages Änderungen und Verbesserungen des Liefergegenstands, etwa in Bezug auf Bauart und Ausführungen, vor, soweit sie unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind (z. B. Lieferung eines gleich- oder höherwertigen Geräts). Derartige Änderungen und Verbesserungen gelten vorweg als genehmigt.
- Eine gänzliche oder teilweise Stornierung bzw. Änderung eines Auftrags durch den Kunden ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig und berechtigt uns, neben den bereits erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine (Storno-)Gebühr in Höhe von 20 % des Auftragswerts, mindestens jedoch EUR 250,-, dem Kunden in Rechnung zu stellen. Für einzelne Produktgruppen, die auftragsbezogen produziert werden (z. B. Multiple Scroll Chiller, Screw Chiller, Air Handling Units) gelten besondere Stornoregelungen, die auf unserer Website <http://www.daikin.at> abrufbar sind.

3. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen, in der Regel einmal jährlich herausgegebenen Preisliste. Änderungen der Preise bleiben auch unterjährig vorbehalten.
- Die Preise verstehen sich netto ohne jegliche Steuern, Gebühren oder Abgaben in angegebener Währung einschließlich Verpackung, wenn nicht anders angegeben. Emballagen und Packmaterial werden nicht zurückgenommen.
- Beanstandungen von Rechnungen, die später als zwei Wochen nach Rechnungserhalt zugehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Die Rechnungen sind, wenn nicht anders angegeben, 30 Tage netto ab Rechnungsdatum fällig, wobei als Zahlungstag der Tag des Einlangens bei uns gilt. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen in der Höhe von 12% p.a. in Rechnung gestellt. Weiters sind wir im Falle des Verzuges berechtigt, sämtliche Kosten, die mit der Einbringlichmachung der Forderung verbunden sind, insbesondere Mahn- und Inkassospesen, zu fordern.
- Im Fall der Vereinbarung von Ratenzahlungen gilt Terminverlust für den Fall des Verzuges mit auch nur einer Rate als vereinbart.
- Wir sind berechtigt, die Auslieferung von Vorauskasse abhängig zu machen.
- Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungs- oder sonstiger Ansprüche Zahlungen zurückzubehalten oder aufzurechnen.

4. LIEFERZEIT

- Die Angabe von Lieferzeiten ist lediglich annähernd und unverbindlich, wir sind jedoch bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Auf die Einhaltung einer bestimmten Lieferzeit besteht kein Anspruch. Lieferverzögerungen ziehen daher z. B. weder Schadenersatzansprüche nach sich, noch berechtigen sie zur Auflösung des Vertrages. Das Gleiche gilt, wenn die Lieferzeiten aufgrund höherer Gewalt, Streik oder sonstiger Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, nicht eingehalten werden.
- Pönaleforderungen des Kunden werden von uns in keinem Falle akzeptiert.
- Teillieferungen sind zulässig.
- Ist der Besteller mit der Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug, ist Daikin berechtigt, Lieferungen bis zur Bezahlung der früheren Lieferung zurückzuhalten, ohne insoweit dem Besteller zum Ersatz eines etwa entstehenden Schadens verpflichtet zu sein.

5. LIEFERANNAHME, GEFAHRENÜBERGANG, ANNAHMEVERZUG

- Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart wird, CIP (Incoterms 2020) unabgeladen zu dem vereinbarten Bestimmungsort.
- Grundsätzlich beinhaltet die Lieferung CIP (Incoterms 2020) nur eine Mindest-Transportversicherung. Eine zusätzliche Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und nach gesonderter Vereinbarung und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.
- Der Kunde hat die bei ihm oder direkt bei seinen Abnehmern eingehenden Liefergegenstände unverzüglich auf Transportschäden zu prüfen, eventuelle Beschädigungen an der Verpackung oder am Gerät auf dem Lieferschein zu vermerken und die Übernahme gegenüber dem Frachtführer zu verweigern. Entdeckt der Kunde Transportschäden erst nachträglich, so trifft ihn die Obliegenheit, uns dies unverzüglich, spätestens drei Arbeitstage nach Lieferung, zu melden, widrigenfalls er Ansprüche aus der Transportversicherung verlieren kann.
- Gerät der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, ohne Fristsetzung die Ware als geliefert zu berechnen oder über sie anderweitig zu verfügen. Bei anderweiter Verfügung läuft die Lieferfrist neu an, beginnend mit dem Eingang der schriftlichen Anforderung der Ware durch den Kunden.
- Wir sind berechtigt, dem Kunden die durch Annahmeverzug entstandenen Kosten, insbesondere die Kosten der Lagerung, Wartezeiten etc. zu berechnen.

6. EIGENTUMSVORBEHALT

- Delivered Ware bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt sein sollte. Im Fall einer Be- oder Weiterverarbeitung unseres Vorbehaltszeitraumes erwerben wir unentgeltlich Eigentum an der neuen Sache. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt, verarbeitet oder verbunden, so tritt uns der Kunde im Verhältnis zum Fakturenwert unserer Rechnungen schon jetzt ein Eigentums- bzw. Miteigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand ab, und zwar sowohl an den Zwischen- als auch an den Enderzeugnissen.
- Der Kunde darf von uns gelieferte Waren und die aus ihrer Be- oder Weiterverarbeitung, Vermischung, Verarbeitung oder Verbindung entstandenen Gegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterveräußern. Die aus dieser Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund gegenüber Dritten entstehenden Forderungen samt Nebenrechten tritt der Kunde schon jetzt an uns zur Sicherung unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Ansprüche aus unserer Geschäftsbeziehung ab. Der Kunde ist verpflichtet, spätestens gleichzeitig mit der Weiterveräußerung einen Buchvermerk über die erfolgte Abtretung der Forderungen in seinen Handelsbüchern vorzunehmen.
- Vor Zahlung des Kaufpreises für den Kaufgegenstand ist der Kunde zum Weiterverkauf nur unter der Bedingung berechtigt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer (Endkunden) von der Vorausabtretung des Weiterveräußerungserlöses verständigt.

- Der Kunde ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen so lange einzuziehen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß nachkommt. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (z.B.: Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist der Kunde nicht berechtigt.
- Von Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen der Vorbehaltsware und/oder der abgetretenen Forderung hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen und unser Eigentumsrecht dem Dritten darzulegen. Die Kosten etwaiger Interventionen trägt der Kunde.
- Die gesamte Hardware für die Fernüberwachungsfunktionalität (ERM), wie z.B. Modems und Daten/SIM-Karten, die entweder in/auf unseren gelieferten Waren installiert/montiert oder separat an den Kunden geliefert werden, bleiben jederzeit das Eigentum von Daikin. Der Kunde hat das Nutzungsrecht während der Fernüberwachungs-Abonnementsperiode. Die Hardware ist unmittelbar nach Beendigung an Daikin zurückzugeben.

7. GEWÄHRLEISTUNG

Für im Zeitpunkt der Übergabe bestehende Mängel bzw. das Fehlen zugesicherter Eigenschaften der Waren leisten wir unter Ausschluss weitergehender Ansprüche, falls nicht anders vereinbart, Gewähr wie folgt:

- Die Gewährleistungsfrist pro Produktkategorie ist nachfolgend angegeben und beginnt ab dem Lieferdatum (Übergabe an den Frachtführer). Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass ein Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden hat.

Produkt Kategorie	Produkt Gewährleistung
Klimageräte	
Luftreiniger; Split; Multi-Split; Sky Air; VRV; Packaged; Ventilation	3 Jahre
Heizsysteme	
Altherma-Wärmepumpen und Hybrid-Wärmepumpe; Brauchwasserspeicher	3 Jahre
Gas- und Ölkessel	2 Jahre
Sonnenkollektoren	5 Jahre
Fußbodenheizung (Rohre, Platten); Wärmetauscher des Kessels Altherma Hybrid oder Rotex A1	10 Jahre
Andere oben nicht spezifizierte Heizungsprodukte	3 Jahre
Lüftungsgeräte & Kaltwasser Systeme	
Lüftungsgeräte	1 Jahr
Lüftungsgeräte der Modular L Serie; Gebläsekonvektoren	3 Jahre
Kaltwassersätze & Industrierärmepumpen	1 Jahr
Kaltwassersätze der Serie EWAQ/EWYQ-A, -B, -C; SEHVX/SERHQ-B	3 Jahre
Gewerbekälte	
Conveni-Pack; ZEAS	3 Jahre
Booster	3 Jahre
Kommerzielle Verflüssigungssätze (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall	1 Jahr
AHT HORECA Geräteserie	2 Jahre
Andere oben nicht spezifizierte Kühlprodukte	1 Jahre
Lösungen & Geräte von Drittanbietern	
Torluftschiefer	3 Jahre
Öl- und Regenwasser- Speichertanks	5 Jahre
VA Piping (Fußbodenheizrohre)	10 Jahre
Luve, Güntner, Cabero	1 Jahr
Dadanco, Smart Energy	1 Jahr

Ein Gewährleistungsanspruch besteht nur unter der Voraussetzung, dass die Waren von Daikin oder einer von Daikin geschulten Fachfirma sowohl entsprechend den Daikin-Montageanleitungen installiert, in Betrieb genommen, als auch gemäß den neuesten gültigen Daikin Servicehinweisen und/oder Betriebs- bzw. Wartungsanweisungen regelmäßig gewartet werden.

- Die Gewährleistung und/oder Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde erkennbare Mängel nicht innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Empfang des Liefergegenstandes, sonstige Mängel nicht unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzeigt.
- Im Gewährleistungsfall verpflichten wir uns, die mangelhaften Waren bzw. die mangelhaften Teile nach unserer Wahl nachzubessern oder mangelfreie Waren bzw. Teile zur Verfügung zu stellen. Soweit gesetzlich zulässig, sind darüberhinausgehende Gewährleistungsbefehle oder -Ansprüche ausgeschlossen. Arbeits-, Wegzeiten, Betriebsmittel wie Kältemittel, Glykol und Schmierstoffe oder andere Kosten (z. B. für Montage, Umbau) werden nicht ersetzt. Allfällige Garantiesprüche nach Punkt 9 dieser AGB sowie allfällige gesetzliche Rückgriffsansprüche nach § 933b ABGB bleiben hiervon unberührt.
- Daikin kann nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit Hardware- und oder Software-Updates bereitstellen. Updates können Fehlerbehebungen, Verbesserungen sowie Funktionserweiterungen beinhalten. Updates werden dem Kunden samt einer Installationsanleitung zur Verfügung gestellt. Der Kunde ist verpflichtet, die Updates auf eigene Kosten innerhalb angemessener Frist zu installieren. Wenn der Kunde ein Update nicht oder nicht zeitgerecht installiert, hat der Kunde allfällige hierdurch entstandene Schäden allein zu verantworten und Daikin übernimmt hierfür keine Haftung.
- Die Gewährleistung und/oder Haftung ist zusätzlich zu den Fällen der Absätze 2 bis 3 insbesondere ausgeschlossen für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Behandlung, durch Nichtbefolgung der Einsatzbedingungen oder Wartungsrichtlinien, durch übermäßige Beanspruchung oder durch ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschstoffe oder nicht von Daikin gelieferte Ersatzteile entstanden sind. Die Gewährleistung gilt weiters nicht für die gewöhnliche Abnutzung von Verschleißteilen, wie insbesondere Filter, Brennerdüsen, Kohlebürsten von Motoren, Kupplungen, Elektroden, Schutzanoden, UV-Sonden, Roste, Öl und andere Verbrauchsmaterialien.
- Zur Vornahme aller notwendigen Gewährleistungsmaßnahmen ist uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls sind wir von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen befreit. Bei weiterer Benutzung der mangelhaften Ware erstreckt sich die Gewährleistung und/oder Haftung nur auf den ursprünglichen Mangel. Kosten für Reparaturen, die ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung ausgeführt werden, werden nicht ersetzt. Die Haftung für Folgen solcher Reparaturen ist ausgeschlossen.
- Die Gewährleistungsfrist für Ersatzteile oder sonstige Ausbesserungen beträgt 6 Monate ab Lieferung (Übergabe an den Frachtführer).
- Bei Behebung eines Mangels beginnt die Gewährleistungsfrist für die ausgetauschten oder nachgebesserten Teile nicht von Neuem zu laufen.
- Die Beseitigung von Mängeln kann verweigert werden, solange der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt.
- Bei Lieferung und Einbau von Fremderzeugnissen beschränkt sich die Gewährleistung auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die wir gegen den Lieferanten des Fremderzeugnisses besitzen. Weitergehende Gewährleistungsansprüche des Kunden, insbesondere auf Preisminderung sind ausgeschlossen.
- Daikin kann verlangen, dass Teile, die im Rahmen der Gewährleistung als mangelhaft gerügt werden, für eine eingehende Untersuchung zur Verfügung gestellt werden, einschließlich defekter, fehlerhafter oder angeblich beschädigter Waren, Teile oder Systeme. Diese Teile müssen für eine solche Untersuchung auch nach einer ersten Annahme des Antrags und der kostenlosen Bereitstellung von Teilen für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten zur Verfügung gehalten werden. In den Fällen, in denen die Untersuchung ergibt, dass der Gewährleistungsanspruch unbegründet ist und die Gewährleistung abgelehnt wird (z.B. wenn ein

Teil durch äußere Einflüsse beschädigt wurde, bei mangelnder Wartung, wenn der Teil ordnungsgemäß funktioniert usw.), können Gebühren, Untersuchungs- und/oder Versandkosten sowie bereits kostenlos zur Verfügung gestellte Teile zur Behebung des Schadens in Rechnung gestellt werden.

8. HAFTUNG

Wir haften für Schäden nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Insbesondere ist der Ersatz für Folgeschäden (z. B. Stehzeiten wegen Fehlauslieferungen) und Vermögensschaden, entgangenen Gewinn, nicht erzielte Ersparnisse, Zinsverluste und Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen, ausgeschlossen. Falls ein Schaden aus der mangelhaften Beschaffenheit einer an uns gelieferten Ware entsteht, haften wir außerdem nur insoweit, als der Erzeuger oder Vorlieferant uns gegenüber haftet. In jedem Fall beschränkt sich unsere Haftung auf den Faktorewert der reklamierten Ware.

9. GARANTIE

- Zusätzlich zur Gewährleistung gewähren wir innerhalb der Gewährleistungsfrist, wie in Punkt 7 beschrieben, eine Garantie auf ordnungsgemäße Funktion. Die Garantieleistung von Daikin umfasst neben dem Material auch Arbeits- und Wegezeiten. Über die kostenlose Mängelbeseitigung hinausgehende Ansprüche, wie etwa auf Schadenersatz, werden durch die Garantie nicht begründet. Die Garantie gilt nur dann, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
 - (1) Vollständige Zahlung seitens des Kunden innerhalb der vereinbarten Leistungsfrist;
 - (2) Fachgerechte Installation durch ein hierfür konzessioniertes Unternehmen;
 - (3) Einsatz unter den spezifizierten Rahmenbedingungen (Brennstoff, Kamin, Umgebungsbedingungen, etc.);
 - (4) Inbetriebnahme durch den Daikin Service oder durch autorisierte Daikin Service-partner.
- Die Garantie erlischt, sofern die von Daikin vorgeschriebenen Wartungsarbeiten nicht, nicht fristgerecht oder von keinem hierfür von Daikin geschulten Unternehmen durchgeführt wurden und wenn die von Daikin vorgeschriebenen Wartungsintervalle vom Kunden nicht eingehalten wurden. Die Beweislast für die ordnungsgemäße und fristgerechte Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten trifft den Kunden. Die Garantie erlischt ebenso, wenn der Kunde ein nicht von Daikin autorisiertes Zubehör verwendet oder wenn von einem von Daikin nicht geschulten Unternehmen in den Liefergegenstand eingegriffen wird und an diesem Veränderungen durchgeführt werden. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

10. RETOURSSENDUNGEN

- Retour- und Umtauschsendungen von Waren bedürfen in jedem Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung. Wir akzeptieren Retouren generell nur bei Waren mit einem Nettowert von mindestens € 100 und maximal € 50.000 pro retournierter Einheit unter der weiteren Voraussetzung, dass diese unbeschädigt, unbenutzt und originalverpackt und zum Wiederverkauf geeignet sind. Insbesondere ist eine Rücknahme von installierten Geräten (einschließlich Kälteanlagen) sowie von jeglichen Einzelanfertigungen und Ersatzteilen ausgeschlossen.
- Der Kunde muss das für Retouren vorgesehene Antragsformular (abrufbar im Daikin-Business Portal unter <http://my.daikin.at>) innerhalb von 10 Kalendertagen ab Lieferung vollständig ausgefüllt an die E-Mail-Adresse „returns@daikin.at“ übermitteln, widrigenfalls eine Rücknahme ausgeschlossen ist.
- Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden an die von uns angegebene Stelle.
- Im Fall der Rücknahme der Waren werden maximal 80% des von uns verrechneten Netto-Verkaufspreises in Form einer Gutschrift rückerstattet. Die Rücknahmegebühren betragen standardmäßig 20% des von uns verrechneten Netto-Verkaufspreises der retournierten Waren.
- Die retournierten Waren werden von uns genau inspiziert. Sollten die Waren nicht vereinbarungsgemäß retourniert worden sein (d. h. nicht in den oben in Absatz 1 genannten Voraussetzungen entsprechender Form), so behalten wir uns vor, die Retoure abzulehnen und die Waren auf Kosten und Risiko des Kunden an diesen zurückzusenden. Alternativ können wir aber auch höhere Rücknahmegebühren als die oben genannten 20% verrechnen.
- Gutschriften, gleich welcher Art, werden ausschließlich mit künftigen Lieferungen verrechnet.

11. MONTAGE

Der Kunde ist für die Montage und Inbetriebnahme der Waren verantwortlich, sowie dafür, sicherzustellen, dass seine Dienstnehmer, Vertreter und Subunternehmer oder jegliche sonstigen vom Kunden für die Montage und Inbetriebnahme der Waren eingesetzten Personen hierfür in vollem Umfang geschult sind, und dass die Bestimmungen jedweder Betriebsanleitungen oder Handbücher, die mit den Waren mitgeliefert werden, eingehalten werden.

12. UMWELT, GENEHMIGUNGEN

- Der Kunde haftet für alle Kosten, Lasten und Auslagen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Betriebsbeendigung, Demontage, dem Recycling und der Entsorgung aller oder eines Teils der Waren ergeben und darf bezüglich solcher Aufwendungen keine Regressforderungen an uns stellen oder Beiträge von uns verlangen.
- Der Kunde ist für die Einholung und Einhaltung sämtlicher relevanter Genehmigungen, Lizenzen, Konzessionen und Bewilligungen von den zuständigen Behörden sowie für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit Lagerung, Montage, Betrieb, Nutzung, Wartung, Reparatur, Transport, Betriebsbeendigung, Demontage, und der etwaigen Entsorgung der Waren verantwortlich.
- Verkauft der Kunde alle oder einen Teil der Waren an eine andere Partei, so kann der Kunde mit dieser eine ähnliche Vereinbarung schließen.

13. GEHEIMHALTUNG

- Sämtliche Informationen und/oder Anweisungen, seien sie in schriftlicher oder mündlicher Form, auf die Waren oder auf unseren Geschäftsbetrieb bezogen, die von uns an den Kunden gelangen, dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung keinem Dritten weitergegeben werden, es sei denn in dem Umfang, in dem solche Informationen und/oder Anweisungen bereits allgemein zugänglich sind, ohne dass das auf eine Verletzung dieser Vertragsbestimmung zurückzuführen wäre, oder dass die Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist.
- Der Kunde hat uns unverzüglich über jede vom Gesetz vorgeschriebene Weitergabe zu informieren, und wir sind berechtigt, ein geeignetes Rechtsmittel zu erwirken, um eine solche Weitergabe zu verhindern. Der Kunde verpflichtet sich zur vollen Zusammenarbeit mit uns (auf eigene Kosten des Kunden), falls wir die Gültigkeit eines solchen Erfordernisses nicht anerkennen.

14. GWERBLICHE SCHUTZRECHTE

- Dem Kunden stehen keinerlei Rechte an den in unserem geistigen Eigentum stehenden oder an uns lizenzierten Rechten zu.
- Der Kunde darf nicht zulassen, dass eine Marke, ein Hinweis oder Warnhinweis, der auf den Waren angebracht ist, ausgelöscht oder unsichtbar gemacht wird.
- Alle Designs, Muster, Modelle, Experimentausstattungen, Marketingelemente, alles Zubehör und alle sonstigen auf die Waren oder deren Entwicklung oder Kreation bezüglichen Dinge bleiben in unserem Eigentum, sind vertraulich zu behandeln und nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung zu kopieren, zu reproduzieren oder irgendwelchen Personen zugänglich zu machen.

15. PERSONENBEZOGENE DATEN

- Die personenbezogenen Daten des Kunden, die wir anlässlich einer Bestellung erhalten haben, werden elektronisch gespeichert und für die Zwecke der Auftragserfüllung, für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen an den Kunden, für das Management der Kundenbeziehung, für unsere interne Buchhaltung und Verwaltung sowie für gesetzliche oder verwaltungsrechtliche Zwecke verarbeitet. Für manche dieser Zwecke könnte es erforderlich sein, die Daten des Kunden Dritten mitzuteilen, aber wir stellen stets sicher, dass die Daten von Dritten vertraulich behandelt und geschützt werden.
- Der Kunde stimmt zu, dass wir berechtigt sind, Kreditauskunfteien und/oder Kreditversicherungsgesellschaften zu beauftragen, Kreditauskünfte einzuholen oder Kreditüberprüfungen betreffend den Kunden durchzuführen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden zu überprüfen, und dass wir berechtigt sind, für diesen Zweck Informationen über den Kunden (Name, Adresse, Kontaktdaten, Name des Eigentümers, Auftragsdetails, vergangene Aufträge, Zahlungsverhalten, Kundensaldo) an die Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich, Akzeptia Inkasso GmbH und ähnliche Unternehmen weiterzugeben.
- Der Kunde stimmt weiters zu, dass wir und andere Konzerngesellschaften (wie unter <http://www.daikin.com> angeführt) die personenbezogenen Daten des Kunden (Name, Adresse, Kontaktdaten, Auftragsdetails, vergangene Aufträge) auch für unsere eigenen Marketingzwecke verwenden und den Kunden über Telefon,

E-Mail oder SMS oder durch andere Kommunikationssysteme über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren dürfen, die für den Kunden von Interesse sein könnten. Diese Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen.

- Nähere Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, zu den verschiedenen Verarbeitungszwecken und Rechtsgrundlagen sowie zu den Rechten betroffener Personen sind in unserer Datenschutzerklärung unter www.daikin.at zu finden.

16. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

- Für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wird als ausschließlicher Gerichtsstand Wien vereinbart.
- Alle von uns eingegangenen Vertragsverhältnisse sowie alle im Zusammenhang mit diesen Vertragsverhältnissen entstehenden Streitigkeiten unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen. Das UN-Kaufrecht ist nicht anwendbar.

17. SALVATORISCHE KLAUSEL

Im Falle der Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des zwischen uns und dem Kunden abgeschlossenen restlichen Vertrages berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zulässige Bestimmungen zu ersetzen, die dem vereinbarten Parteiwillen am nächsten kommen.

II. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für Leistungen unseres Kundendienstes wie Montage, Inbetriebnahme, Inspektion und Störungsbeseitigung, Instandsetzung und Wartung.

1. LEISTUNGSUMFANG

- Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus unserem schriftlichen Angebot oder aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Zusätzliche Leistungen, die im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich angeführt sind und die auf Wunsch des Kunden von uns erbracht werden, werden gesondert gemäß unserer gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn erst die Befundaufnahme vor Ort ergibt, dass weitere Leistungen zu erbringen sind.
- Bei Anlagen mit Fernüberwachung erfolgt ein Einsatz unseres Kundendienstes nur mit entsprechendem Auftrag des Kunden und wenn dies vorher schriftlich vereinbart wurde.
- Wir erbringen Serviceleistungen ausschließlich für die von uns gelieferten und/oder hergestellten Geräte und Anlagenteile. Vom Leistungsumfang nicht umfasst ist daher unter anderem eine Prüfung fremder Anlagenteile, eine Dichtheitsprüfung von bauseits erstellten Versorgungsleitungen, eine Prüfung elektrischer Versorgungs- bzw. Verbindungsleitungen, ein hydraulischer Abgleich der Anlage. Wir führen bei Anlagen, die auch aus fremden Anlagenteilen bestehen, im Rahmen unserer Serviceleistungen keine Überprüfung der gesamten Anlage durch. Insbesondere wird von uns nicht geprüft, ob die Anlage vollständig ist und ob sie und ihre Sicherheitseinrichtungen den einschlägigen Bestimmungen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
- Wir sind nicht verpflichtet, die vom Kunden gemachten Angaben und überlassenen Unterlagen (z.B. Anlagenbeschreibungen, Schemata) auf Richtigkeit zu überprüfen.

2. KOSTENVORANSCHLÄGE

- Kostenvoranschläge sind jedenfalls unverbindlich und freibleibend.
- Wurde von uns ein Kostenvoranschlag oder ein Pauschalangebot erstellt, wird im Falle von erforderlichen Zusatzarbeiten, die erst bei der Durchführung festgestellt werden können und zur Herstellung der Funktionstauglichkeit erforderlich sind und einen Rahmen von 10% der Gesamtsumme überschreiten, vor deren Ausführung das Einverständnis des Kunden eingeholt.

3. MITWIRKUNGSPFLICHTEN

- Der Kunde hat sicherzustellen, dass alle für die Erbringung der von uns geschuldeten Leistungen erforderlichen Mitwirkungshandlungen rechtzeitig und unentgeltlich erbracht werden.
- Insbesondere hat der Kunde den Zutritt zu den Anlagen im erforderlichen Umfang zu ermöglichen. Der Kunde stellt auf seine Kosten alle notwendigen technischen Voraussetzungen (z.B. Stromversorgung) zur Verfügung, soweit diese nicht aufgrund besonderer Vereinbarung von uns beizustellen sind. Der Kunde hat auch dafür zu sorgen, dass der jeweilige Einsatzort ausreichend beleuchtet und erforderlichenfalls auch durch Bereitstellung von Leitern und Gerüsten leicht und gefahrenfrei für unsere Mitarbeiter zugänglich ist. Der Einsatzort muss ferner mit einem Kundendienstfahrzeug ohne Erschwernisse zu erreichen sein.
- Bei Anlagen mit Fernüberwachung hat der Auftraggeber die Verbindung zum Telekommunikationsnetz sicherzustellen.
- Der Kunde leistet alle erforderlichen Aufklärungen und stellt alle erforderlichen Informationen und Unterlagen bereit, um eine reibungslose Erbringung der vereinbarten Leistungen zu ermöglichen. Insbesondere hat der Kunde von ihm oder Dritten vorgenommene Änderungen der Standardstellungen, der Regelung und sonstiger Parameter sowie ihm bekannte Schäden der Anlage vor Aufnahme der Serviceleistungen bekanntzugeben.
- Bei einer Inbetriebnahme hat der Kunde ergänzend die in unseren Inbetriebnahme-Bedingungen genannten Voraussetzungen zu schaffen.
- Falls der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt, sind wir berechtigt, einen Einsatz abzubrechen. Ferner hat der Kunde darauf zurückzuführende Mehraufwände, einschließlich allfälliger Stehzeiten unserer Mitarbeiter, die kurzfristig nicht anders eingesetzt werden können, sowie Kosten für zusätzlich anfallende Fahrten, gemäß den jeweils gültigen Preisen laut unserer Preisliste zu tragen.

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Preise für Dienstleistungen richten sich nach der bei Auftragserteilung jeweils gültigen Service Preisliste, soweit in unserem schriftlichen Angebot nicht anders angeboten.
- Dienstleistungen werden grundsätzlich nach tatsächlichem Aufwand zu den vereinbarten Stundensätzen zuzüglich Fahrtkosten gemäß Pauschale oder nach tatsächlichem Aufwand (Km und Zeit) verrechnet.
- Unsere normalen Servicezeiten sind MO-DO 08:00-17:00 Uhr und FR 08:00-12:30 Uhr. Außerhalb dieser Servicezeiten wird ein Zuschlag auf den Normalarbeitslohn von 50%, für Sonn- und Feiertage sowie in den Nachtstunden von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr wird ein Zuschlag von 100% auf den Arbeitslohn in Rechnung gestellt.
- Ersatzteile werden auf Basis der jeweils gültigen Preisliste zum Zeitpunkt des Austausches eines Anlagenteils verrechnet. Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung unser Eigentum.
- Die Rechnungslegung erfolgt jeweils nach Ausführung der Leistung oder nach auftragsbezogener schriftlicher Vereinbarung.
- Bei einer Stornierung eines Auftrags durch den Kunden oder wenn der Einsatzort / die Anlage nicht erreichbar oder zugänglich ist, werden 50% des Auftragswerts zuzüglich Reisekosten, mindestens jedoch EUR 350,-, dem Kunden in Rechnung gestellt.
- Wenn nicht anders angegeben, sind Rechnungen sofort nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug fällig.
- Im Übrigen ist Punkt 4 (Preise und Zahlungsbedingungen) unserer Verkaufsbedingungen sinngemäß anzuwenden.

5. GEWÄHRLEISTUNG

- Wir leisten Gewähr für die sorgfältige, sachgemäße Erbringung der Dienstleistungen. Die Erbringung aller Dienstleistungen erfolgt durch fachkundiges Personal.
- Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde erkennbare Mängel nicht innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ausführung der Dienstleistung, sonstige Mängel nicht unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzeigt.
- Im Übrigen ist Punkt 7 (Gewährleistung) unserer Verkaufsbedingungen sinngemäß anzuwenden.

6. SONSTIGES

- Die gesamte Hardware für die Fernüberwachungsfunktionalität (ERMC), wie z.B. Modems und Daten/SIM-Karten, die entweder in/ auf unseren gelieferten Waren installiert/montiert oder separat an den Kunden geliefert werden, bleiben zu jederzeit das Eigentum von Daikin. Der Kunde hat das Nutzungsrecht während der Fernüberwachungs-Abonnementsperiode und die Hardware ist unmittelbar danach an Daikin zurückzugeben.
- Soweit hier nicht abweichend geregelt, gelten die Bestimmungen unserer Verkaufsbedingungen, insbesondere betreffend Lieferzeit, Eigentumsvorbehalt, Haftung, Umwelt und Genehmigungen, personenbezogene Daten, Gerichtsstand und anwendbares Recht, sinngemäß auch für Dienstleistungen.

Die Geschäftsbedingungen von Daikin sind auch im Internet unter www.daikin.at verfügbar.


DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Vienna | Austria | Tel.: +43 1 2532111-0 office@daikin.at, www.daikin.at



Das ist kein Schauraum.

Die einzigartige Your Daikin World - eine Kombination aus modernster digitaler Augmented Reality Technologie und Daikins innovativen Lösungen gepaart mit Expertenwissen.



Your Daikin World
Get in touch with unique climate.

Entdecken Sie das umfangreiche Angebot an branchenführenden Klimälösungen von Daikin. Tauchen Sie ein in Augmented Reality-gestützte Produktpräsentationen, erleben Sie die neuesten Innovationen an Klimageräten und lassen Sie sich von Experten vor Ort professionell beraten. Das ist Your Daikin World. Wir freuen uns auf Sie.

This is Your Daikin World. **Let's get in touch.**

Das ist kein Workshop.

Nutzen Sie unsere Your Daikin World für Ihre Experten-gestützten Präsentationen zur gemeinsamen Schaffung eines perfekten Klimas.

Fortschritt entsteht dort, wo Leidenschaft auf Expertise trifft. Gestalten Sie gemeinsam mit Daikin Experten auf Ihre Kunden zugeschnittene Trainings und entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

This is Your Daikin World. [Let's get in touch.](#)

Daikin Central Europe
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria

www.yourdaikinworld.com





Kleine Statur,
Großer Nutzen.

Mehr Flexibilität für Ihr Geschäft mit der einzigartigen "Sky Air A" Produktbaureihe mit nur einem Ventilator

- Einigartig auf dem Markt:** Die neuen Sky Air-Außengeräte – von 3,5 bis 25 kW – mit nur einem Ventilator und besonders niedriger Bauhöhe
- › Mehr Flexibilität bei der Platzierung, einfacher Transport und problemlose Installation
 - › Enorm wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung – problemloser Zugang zu allen Komponenten und hilfreiche 7-Segment-Anzeige
 - › Verlässliche Kühlung der Inverterplatine durch Kältemittel
 - › Umfassendes Portfolio an kompatiblen R-32-Innengeräten



SkyAir **SkyAir**
Alpha-series Advance-series BLUEEVOLUTION

www.daikin.at/skyair-blueevolution

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Daikin Produkte werden vertrieben von:

April 2023



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Sky Air Preisliste 2023
Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler.

