

EIGENSCHAFTEN

Hohe Luftfeuchtigkeit kann für Sie und Ihr Heim, neben dem schlechten Gefühl auch Unbehagen aufkommen lassen.

- ✓ Kostengünstig, energieeffizient und benutzerfreundlich
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Trockner Modus (für DG Serie): eine clevere und kostengünstige Variante Wäsche zu trocknen
- ✓ Automatisches Abschalten, wenn der Tank voll ist
- ✓ Fortsetzung mit gleicher Einstellung, im Falle eines Stromausfalls
- ✓ Cleverer Entfeuchtungsmodus (für DG Serien)
- ✓ Zum einfachen Tragen hat die T3 Serie ergonomische Griffe und die GD Serie Räder
- ✓ LCD Anzeige (für DG Serien)

T3



DG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL		CDT-105E3	CDT-165E3
Entfeuchtung	L/Tag	10	16
Leistungsaufnahme	kW	0,22	0,41
Energiefaktor(EEV)	L/kWh	1,89	1,63
Anwendungsbereich	m ²	80	120
Anlaufstrom	A	6,48	10,5
Steuerungsart		ELEKTR. STEUERUNG	ELEKTR. STEUERUNG
Kältemitteltyp		R134A	R134A
Auslegungsdruck	MPa	1,7/0,7	1,7/0,7
Wassertankvolumen	L	1,4	3,5
Luftstrom	m ³ /h	120	130
Schalldruckpegel	dB(A)	43	45
Rh-Bereich	%	35 - 80	35 - 80
Umgebungstemperatur	°C	5 - 35	5 - 35
Abmessungen (BxTxH)	mm	335x280x435	386x320x495
Nettogewicht	Kg	10,5	13,5
Stromversorgung	V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50

Hinweis:
BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe