

EIGENSCHAFTEN

Diese Konsole wurde nicht nur gestaltet um schlank und stylisch zu wirken, sondern auch um hohe Leistung zu erbringen.

- ✓ Alle Geräte können an Wänden oder unter der Decke montiert werden.
- ✓ 3D motorische Luftstromschlitze erlauben die individuelle Wahl der gewünschten Luftstromrichtung.
- ✓ Hochentwickeltes flaches Register
- ✓ Installation und Wartung ist einfach: alle Komponenten sind durch Entfernen der Blende leicht erreichbar.
- ✓ Wahl zwischen kabelgebundener (optional) oder drahtloser (Standard) Fernbedienung



Zubehör:

standard

optional



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen		42QZL024DSA
MODELL außen		38QUS024DSE
Nennleistung	BTU	24.000
KÜHLMODUS		
Leistung	kW	6,8
Leistungsbereich (min-max)	kW	2,5~7,0
Stromverbrauch	kW	2,45
EER	W/W	2,8
SEER	W/W	6,0
Energieklasse		A+
Jahreszeitbedingter Energieverbrauch	kWh	397
HEIZMODUS		
Leistung	kW	6,8
Leistungsbereich (min-max)	kW	2,4~7,0
Leistungsverbrauch	kW	2,20
COP	W/W	3,1
SCOP (Mittelwert)	W/W	3,8
SCOP (wärmer)	W/W	4,6
Energieklasse (Mittelwert)		A
Energieklasse (wärmer)		A++
Jahreszeitbedingter EV (Mittelwert)	kWh	1879
Jahreszeitbedingter EV (wärmer)	kWh	2161
INNENEINHEIT		42QZL024DSA
Luftstrom (H/M/N)	m³/h	1200/1050/850
Schallleistungspegel	dB(A)	63
Schalldruckpegel (H/M/N)	dB(A)	52/50/45
Gewicht (Netto)	kg	26.5
Abmessungen (BxTxH)	mm	1068x675x235
AUSSENEINHEIT		38QUS024DSE
Luftstrom	m³/h	2500
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Schallleistungspegel	dB(A)	68
Betriebsbereich (kühlen/heizen)	°C	
Abmessungen (BxTxH)	mm	845x320x700
Gewicht (Netto)	kg	47
Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)	Zoll	3/8 - 5/8
Standardrohrlänge	m	5
Mindestrohrlänge	m	3
Maximalrohrlänge	m	25
Max. Höhenunterschied	m	10
Kältemittelmenge	m	30
Stromversorgung	V-Ph-Hz	220/240-1 -50

Hinweis:

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27°C (DB) / 19°C (WB) Raumlufttemperatur und 35°C (DB) / 24°C (WB) Außenlufttemperatur.

Die Basis für die Heizleistungen sind 20°C (DB) / 15°C (WB) Raumlufttemperatur und 7°C (DB) / 6°C (WB) Außenlufttemperatur.

Der Schalldruckpegel wird für einen Abstand von 1m von den Außengeräten und von 1,5m von den Innengeräten angegeben.

H/M/N = hohe/mittlere/niedrige Geschwindigkeit

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe