

EIGENSCHAFTEN

Elegante Erscheinung und höchster Komfort verbunden mit Energieeffizienz

- ✓ Effizientes Luftmanagementsystem
- ✓ Das intelligente LCD-Anzeigefeld zeigt Steuerungsfunktionen und Fehlercodes bei Fehlfunktion
- ✓ Langlebiger, abwaschbarer Filter für saubere Luft
- ✓ Intelligente Selbstdiagnosefunktion und Kältemittelleckagenerkennung
- ✓ Turbobetrieb, damit die gewünschte Temperatur schnell erreicht wird
- ✓ Auto-Restart Funktion mit den vorherigen Einstellungen bei Stromausfall
- ✓ Auto-Modus, welcher die Betriebsart und das Leistungsvermögen automatisch verändert, je nach Unterschied zwischen der gewählten und der aktuellen Raumtemperatur
- ✓ Unabhängiger Entfeuchtungsmodus
- ✓ Programmierbarer Timer zur Energieeinsparung
- ✓ Einfache Installation, Service und Wartung



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen		42QFG048DSA
MODELL außen		38QUS048DTE
Nennleistung	BTU	48000
Nominale Kühlleistung (Min-Max)	kW	13,8 (7,0~16,0)
EER		2,75
Nominale Heizleistung (Min-Max)	kW	16,5 (8,0~18,0)
COP		3,15
INNENEINHEIT		
Nennleistung	W	335+3800
Abmessungen (BxTxH)	mm	610x390x1925
Nettogewicht	kg	69,3
AUSSENEINHEIT		
Nennleistung	W	7200
Abmessungen (BxTxH)	mm	938x392x1369
Nettogewicht	kg	102
Kältemitteltyp		R410A
Anschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)	Zoll	3/8 - 5/8
Maximalrohrlänge	m	65
Max. Rohrhöhenunterschied	m	30
Betriebsbereich (Kühlen / Heizen)	°C	-15~-50 / -15~-24
Stromversorgung	V-Ph-Hz	380/415-3-50

Hinweis:

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27°C (DB) / 19°C (WB) Raumlufttemperatur und 35°C (DB) / 24°C (WB) Außenlufttemperatur.

Die Basis für die Heizleistungen sind 20°C (DB) / 15°C (WB) Raumlufttemperatur und 7°C (DB) / 6°C (WB) Außenlufttemperatur.

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe