SAMSUNG
KLIMASYSTEME

MINI 4-WEG KASSETTE

FREE JOINT MULTI - MULTI SPLIT

FJM-Innengeräte (RS485)

Spezifische Merkmale

- ECO Digital Inverter | flüsterleise | superflach: Korpus nur 250 mm hoch
- Revisionsöffnung nicht erforderlich
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer
- Auto-Swing für 4 separat regelbare Luftleitlamellen
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Förderhöhe
- Easy-Check-System für problemlosen Kondensatwasseranschluss
- 3 Ventilatorenstufen
- CnT- und ON|OFF-Kontakt
- Gerätefarbe: weiß

Samsung FJM Mini 4-Weg Kassette (RS485)

Flüsterleise | für EURO-Rastermass geeignet (60x60cm) | superflacher Korpus (nur 250mm) | keine Revisionsöffnung erforderlich | Frisch- und Fortluftanschlussmöglichkeit | Optional mit IR-Fernbedienung oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer sowie Raumtemperaturfühler | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | Kondensatwasserpumpe eingebaut und über Easy-Steck-System an der Kondensatleitung anschließbar | Auto-Restart | Auto-Swing für alle 4 Luftleitlamellen extra einstellbar | Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher | Optional Bewegungssensor mit Energiesparautomatik anschließbar | Optional mit CnT- und ON/OFF-Kontakt

Modelname			Mini 4-Weg Kassette	Mini 4-Weg Kassette	Mini 4-Weg Kassette	Mini 4-Weg Kassette	Mini 4-Weg Kassette
Artikel-Nummer			AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	AJN035NDEHA/EU	AJN052NDEHA/EU
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Nominalleistung	Kühlen	kW	1,6	2	2,6	3,5	5,2
	Heizen	kW	2	2,2	2,9	3,8	5,6
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	19	19	19	22	28
	Heizen	W	19	19	19	22	28
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
	Heizen	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
Luftmenge	Max./Med./Min.	m3/h	540/492/414	540/492/414	540/492/414	630/540/444	630/540/444
Flüssigkeitsleitung		Φ, mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
		Φ, Zoll	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleistung		Φ, mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7
		Φ, Zoll	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Kondensatleitung	Φ, Außen/Innen	mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)
Kältemittel Type		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	33 / 29 / 24	33 / 29 / 24	33 / 29 / 25	35 / 31 / 27	39 / 36 / 32
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	47	47	47	49	55
Gewicht		kg	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
Abmessungen (BxHxT)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Kondensatpumpe	Model	eingebaut	x	x	x	x	x
	Förderhöhe/Liter	mm / l/h	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24
Staubfilter		inkl.	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar

Technische Rahmenbedingungen:

– Wiederanlauf nach Stromausfall
– Leistungsgeregelt
– Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
– Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
– Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
– Absicherung träge – gemäß den örtlichen Vorschriften

© Copyright 2017 Pixel Systems GmbH