

TRUHENGERRÄT

FREE JOINT MULTI - MULTI SPLIT

FJM-Innengeräte (RS485)

Spezifische Merkmale

- CO Digital Inverter | flüsterleise
- Virus Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer
- ON/OFF-Kontakt
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart | Auto-Air-Swing
- Filtersystem bestehend aus: Silver Nano beschichteter Metallfilter, Deodorizingfilter, Catechinfiler
- Silver Nano beschichteter Wärmetauscher
- Gerätefarbton: weiß



Samsung FJM Truhengerät (RS485)

Flüsterleise | inkl. Virus Doctor für viren- und bakterienfreie Raumluft | inkl. IR-Fernbedienung | Optional mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer sowie Raumtemperaturfühler | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | Auto-Restart | Auto-Swing | Luftausblasung oben und im Heizfall auch unten | antibakteriell beschichteter Wärmetauscher | optional ON/OFF-Kontakt möglich | Gehäusefarbe weiß



Modelname			Truhengerät	Truhengerät	Truhengerät
Artikel-Nummer			MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Nominalleistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,2
	Heizen	kW	2,9	3,8	5,6
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	30	35	50
	Heizen	W	30	35	50
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,25	0,29	0,29
	Heizen	A	0,25	0,29	0,29
Luftmenge		Max./Med./Min.	540/468/402	630/558/492	672/594/516
Flüssigkeitsleitung		Φ, mm	6,35	6,35	6,35
		Φ, Zoll	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleistung		Φ, mm	9,52	9,52	12,7
		Φ, Zoll	3/8"	3/8"	1/2"
Kondensatleitung		Φ, Innen	ID18mm Hose	ID18mm Hose	ID18mm Hose
Kältemittel	Type	-	R410A	R410A	R410A
Schalldruck		Max./Med./Min.	36 / 31 / 23	38 / 35 / 24	43 / 39 / 32
Schallleistung		Kühlen	53	57	60
Gewicht		kg	15,7	15,7	15,7
Abmessungen (BxHxT)		mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620
Staubfilter		inkl.	x	x	x

Technische Rahmenbedingungen:

- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge – gemäß den örtlichen Vorschriften

