

# WANDGERÄT WINDFREE™ STANDARD

FREE JOINT MULTI - MULTI SPLIT

FJM-Innengeräte (RS485)

## Spezifische Merkmale

- ECO Digital Inverter | Wind-Free© Modus | selbstreinigend | flüsterleise
- Kältemittel R32 bei Baugröße 07 bis 12
- Smart Home Wi-Fi
- 3D-Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Luftansaug nicht sichtbar | 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart
- Good Sleep Mode
- Antibakteriell und Anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher
- Full HD-Filter 60
- Gerätefarbe: weiß



# Samsung FJM Wandgerät Windfree™ Standard (RS485)

Wind-Free® Modus | selbstreinigend | flüsterleise | Smart Home Wi-Fi | 3D-Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts | Kältemittel R32 bei Baugröße 07 bis 12 | Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer | Optional mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages und Wochentimer und Raumtemperaturfühler | ON/OFF und CnT Kontakt | Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren | Automatischer Betriebsartenwechsel | Good Sleep Mode | Luftansaug nicht sichtbar | Auto-Restart | Anti-bakteriell und Anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher | Gerätefarbe: weiß



Modelname			Wandgerät Windfree™	Wandgerät Windfree™	Wandgerät Windfree™	Wandgerät Windfree™	Wandgerät Windfree™
Artikel-Nummer			AR07NXWCWKNEU	AR09NXWCWKNEU	AR12NXWCWKNEU	AR18NSWCWKNEU	AR24NSWCWKNEU
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Nominalleistung	Kühlen	kW	2	2,75	3,5	5	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	30	30	30	50	50
	Heizen	W	30	30	30	50	50
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
	Heizen	A	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Luftmenge		m3/h	558	558	648	930	1050
Flüssigkeitsleitung		Ø, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Ø, Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Gasleistung		Ø, mm	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88
		Ø, Zoll	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Kondensatleitung		Ø, Innen	mm	ID18mm Hose	ID18mm Hose	ID18mm Hose	ID18mm Hose
Kältemittel		Type	-	R32	R32	R32	R410A
Schalldruck		Max./Med./Min.	dB(A)	37   30   22	37   30   22	38   31   22	39   35   25
Schallleistung		Kühlen	dB(A)	56	56	58	58
Gewicht			kg	9,4	9,4	9,4	13,2
Abmessungen (BxHxT)			mm	828x267x265	828x267x265	828x267x265	1065x301x311
Staubfilter			inkl.	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar	austauschbar/waschbar

Type	Bezeichnung
Zubehör für FJM Wandgeräte Windfree™, RS485	
MWR-WE13	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MIM-A00	Verbindungskabel zum Anschluss einer Kabelfernbedienung oder Zusatzplatine MIM-B14
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)
DB61-06087A	Halterung für Infrarotfernbedienung

#### Technische Rahmenbedingungen:

- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge – gemäß den örtlichen Vorschriften

**WELTNEUHEIT:**  
Erstes Klimagerät  
mit Quellluftfunktion.

