

Change Serie



Ersatzteilgarantie bei jährlicher Wartung!



Low Ambient

- Kühlen bis -15°C Außentemperatur
- Heizen bis -15°C Außentemperatur
- auch für Serverräume geeignet

G10 Inverter Technologie

- 50% Energieeinsparung
- 16Hz Niedrigfrequenz Betrieb
- 3. Ventilatorstufen

LED Display Design

Das LED Display auf der Vorderseite mit Temperaturanzeige

G¹⁰ Inverter



1 W Standby



Fernbedienung



LED Display



Intelligentes Antauen



8 °C heizen



Schlaf Modus



'Turbo' Taste



Luftzug Vermeidung



Selbstdiagnose



Selbstreinigung



Timer



Niederspannung Startup



Entfeuchtung



Energie sparend

Single Wandgeräte Set - Change

Low
Ambient



Ersatzteilgarantie bei
jährlicher Wartung

Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

Wandgeräte Change Serie - mit Plasma Filter

Modell			Change 09	Change 12
TOSOT Type			TWH09KF	TWH12KF
Nennkühl-/heizleistung	W		2600 / 3000	3500 / 3800
Min. / Max. Kühlleistung	W		450 - 3230	600 - 3960
Min. / Max. Heizleistung	W		450 - 4100	600 - 5130
Nennleistungsaufnahme kühlen / heizen	W		870 / 900	1150 / 1100
Min. / Max. Leistungsaufnahme kühlen	W		200 / 1420	220 / 1550
Min. / Max. Leistungsaufnahme heizen	W		200 / 1500	220 / 1650
Spannungsversorgung	V~/Hz		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Elektr. Anspeisung zum	--		Innengerät	Innengerät
Elektr. Verbindungsleitung	--		4 x 1,5mm ²	4 x 1,5mm ²
Empfohlene Absicherung	A		10	10
Betriebsstromaufnahme kühlen / heizen	A		3.8 / 4,0	5.1 / 4,9
Nennstromaufnahme	A		6,9	7,3
SEER	--		5.60	5.10
Energy Class	--		A+/A	A/A
Innengerät	Einstellbarer Bereich	°C	16~30	16~30
	max. Schalldruckpegel in 1 m	dB (A)	41/38/30/24	42/39/31/25
	Abmessungen (B×H×T)	mm	770×283×201	770×283×201
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	847×345×276	847×352×276
	Gewicht netto	kg	8	9
	Luftmenge	m ³ /h	600/520/370/280	680/560/410/300
	Entfeuchtung	L/h	0.80	1.40
Aussengerät	Luftmenge	m ³ /h	1600	1800
	Aussentemperaturbereich kühlen	°C	-15~48	-15~48
	Aussentemperaturbereich heizen	°C	-15~24	-15~24
	Drosselorgan	--	elektr. Einspritzventil	elektr. Einspritzventil
	Abtauung im Heizmodus	--	Automatisch	Automatisch
	Schutzart	--	IP24	IP24
	max. Schalldruckpegel in 1 m	dB (A)	51	53
	Abmessungen (B×H×T)	mm	776×540×320	848×540×320
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	851×363×595	881×363×595
	Gewicht netto	kg	28	30
	Kältemittel	--	R410A	R410A
	Kältemittelwerksfüllung	kg	0.7	1.00
	Kältemittelwerksfüllung für	m	5	5
	Kältemittelergänzung	g/m	20	20
CU-Leitungen	Einspritzleitung	inch	1/4"	1/4"
	Saugleitung	inch	3/8"	3/8"
	Max Höhe zwischen den Geräten	m	10	10
	Max Länge zwischen den Geräten	m	15	20