Super Free Match







Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

Super Free Match Außengeräte					
Modell		TWHD(56S)			
Kühlleistung min. / max.	kW	1,0-18,0			
Heizleistung min. / max.	kW	1,2-19,0			
Spannungsversorgung	V∼/Hz	380-415 / 50			
Außentemperaturbereich kühlen	℃	-15~48			
Außentemperaturbereich heizen	$_{\mathbb{C}}$	-15~24			
Schalldruckpegel	dB (A)	55			
Luftmenge	m³ / h	6600			
Saugleitung	Zoll	3/8"			
Einspritzleitung	Zoll	5/8"			
Inneneinheiten anschließbar		2 bis 9			
Abmessungen (BxHxT)	mm	1345x900x340			
Abmessungen mit Verpackung	mm	1500x993x453			
Gewicht netto/brutto	kg	116/125			



High efficiency



Intelligent Defrosting



Comprehensive protection



Compact design







Inner groove copper



'Turbo' Button

Self-Diagnosis



















Weekly timer







Super Free Match



Kompatibel mit allen im Katalog angeführten Free Match Innengeräten (Multisplit).

Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

Super Free Match BU Module					
Modell		FXA2B-K	FXA3B-K	FXB5A-K	
Verbindungsmethode		geschraubt	geschraubt	geschraubt	
Einspritzleitung (zu Inneneinheit)	Zoll	3/8"	3/8"	3/8"	
Saugleitung (zu Inneneinheit)	Zoll	1/4"	1/4"	1/4"	
Einspritzleitung (zu Außeneinheit)	Zoll	3/8"	3/8"	3/8"	
Saugleitung (zu Außeneinheit)	Zoll	5/8"	5/8"	5/8"	
Max. Anschlussmöglichkeiten		2	3	5	
Abmessungen (BxHxT)	mm	361x313x182	361x313x182	513x312x193	
Abmessungen mit Verpackung	mm	683x392x258	683x392x258	676x473x268	
Gewicht netto	kg	6,5	7	9	

2 Leiter Multisplit mit Verteilerboxensystem

Leistungsbereich von 14kW bis 16kW. Kann in Wohnhäusern, Hotels und Firmen mit bis zu 9 Inneneinheiten genutzt werden und ist vor allem in variablen Belastungssituationen anwendbar.

- Anschlusslängen bis zu 145 Meter machen die Installation einfach
- System läuft unter schwierigsten Einsatzumgebungen
- Aufgrund fortschrittlichster Technologie leiser Betrieb
- · Hohe Effizienz aufgrund des DVC Inverter Kompressors
- Low Ambiente Funktion



