Viola Serie

3 Fan Stufen

- Von "MUTE" (stumm) zu "TURBO",
- Wählen Sie die für Sie angenehmste Einstellung.

Low Ambient

- Kühlen bis -15°C Außentemperatur
- Heizen bis -20°C Außentemperatur
- auch für Serverräume geeignet

G10 Inverter

1 W Standby

Automatischer Betrieb

LED Display

Intelligente Abtaufunktion

I Feel

Zeit Anzeige

8 °c Heizung

3 Schlaf Phasen

Luftzug Vermeidung

'Turbo' Taste

Selbstdiagnose

Auto Restart

Verriegelung

Gesundheitsfilter

Cold Plasma

-15°C Kühlung

Kälte - Klima - Zubehör
KLIMA PARTNER
Ihr Partner für besseres Klima
Member of KRATKY group

TOSOT

Single Wandgeräte Set - Viola

Low ambient - kühlen bis -15°C und heizen bis -20°C Außentemperatur

Low Ambient

GARANTIE 5 jahre

Ersatzteilgarantie bei jährlicher Wartung

Warengruppe: TOS 550 KK 600 / 50

Wandgeräte Viola Serie - mit Plasma Filter				
Modell			**Viola 09**	**Viola 12**
TOSOT Type			**TWH09RB**	**TWH12RB**
Nennkühl-/heizleistung		W	2600 / 2750	3500 / 3650
Min. / Max. Kühlleistung		W	800 - 3200	900 - 4000
Min. / Max. Heizleistung		W	900 - 3400	900 - 4200
Nennleistungsaufnahme kühlen / heizen		W	870 / 900	1170 / 1200
Min. / Max. Leistungsaufnahme kühlen		W	200 / 1420	220 / 1550
Min. / Max. Leistungsaufnahme heizen		W	150 / 1700	150 / 1700
Spannungsversorgung		V～/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Elektr. Anspeisung zum		--	Innengerät	Innengerät
Elektr. Verbinungsleitung		--	4 x 1,5mm²	4 x 1,5mm²
Empfohlene Absicherung		A	10	10
Betriebsstromaufnahme kühlen / heizen		A	2,78 / 2,83	4,26 / 4,0
Nennstromaufnahme		A	5,65	6,3
SEER		--	6,1	6,1
Energy Class		--	A++/A+	A++/A+
Innengerät	Einstellbarer Bereich	℃	16～30	16～30
	max. Schalldruckpegel in 1 m	dB (A)	41/23	42/26
	Abmessungen (B×H×T)	mm	848x274x189	845x275x180
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	926x371x267	926x371x267
	Gewicht netto	kg	9	9
	Luftmenge	m³/h	300 / 600	300 / 600
	Entfeuchtung	L/h	0,8	1,4
Aussengerät	Luftmenge	m^3/h	1800	2000
	Aussentemperaturbereich kühlen	℃	-15～48	-15～48
	Aussentemperaturbereich heizen	℃	-20～24	-20～24
	Drosselorgan	--	elektr. Einspritzventil	elektr. Einspritzventil
	Abtauung im Heizmodus	--	Automatisch	Automatisch
	Schutzart	--	IP24	IP24
	max. Schalldruckpegel in 1 m	dB (A)	63	63
	Abmessungen (B×H×T)	mm	776×540×320	776×540×320
	Abmessungen mit Verpackung (B×H×T)	mm	851×595×363	881×605×363
	Gewicht netto	kg	28	29
	Kältemittel	--	R410A	R410A
	Kältemittelwerksfüllung	kg	1,22	1,3
	Kältemittelwerksfüllung für	m	5	5
	Kältemittelergänzung	g/m	20	20
CU-Leitungen	Einspritzleitung	inch	1/4"	1/4"
	Saugleizung	inch	3/8"	3/8"
	Max Höhe zwischen den Geräten	m	10	10
	Max Länge zwischen den Geräten	m	15	20

TOSOT

Kälte - Klima - Zubehör
KLIMA PARTNER
Ihr Partner für besseres Klima